パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-682	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

ガス焚き溶岩焼きグリル

●溶岩で焼くと美味しい理由
溶岩焼きは熱の伝わり方が放射(輻射熱)であるため、遠火で強火を加えることになり、表面に焦げ目をつけ、旨み成分をとじこめます。

●何度も使えて低コスト
溶岩は天然石です。一度発火した溶岩は、弱火で充分な火力を維持できます。

●面倒な火起し無し、簡単後片付け
溶岩への着火は、ガスコックをひねるだけ。
肉汁などの汚れは溶岩が焼ききってしまいますから、肉汁、油分の多い食材も後片付けの心配はありません。
使用後はそのまま冷ますだけで手間要らず。

CS403

❷ ガス焚き溶岩焼グリル用 溶岩
〈DYU-02〉 6-0682-0201 ¥8,000
5kg
●溶岩がもろく崩れるくらいになりますと、遠赤外線の放射率が低くなる為、溶岩の追加取替えの目安となります。(使用状況により異なります。)

❸ ガス焚き溶岩焼グリル用 ステーキロストル
〈DYU-03〉

6-0682-0301	CS402用	340×340×H48	¥36,000
6-0682-0302	CS403用	480×340×H48	¥48,000
6-0682-0303	CS404用	620×340×H48	¥60,000

❶ ガス焚き溶岩焼グリル CSシリーズ〈DYU-01〉

型式	LPガス	13A	外形寸法(mm)	焼面寸法(mm)	消費量(kw)	溶岩量(kg)	ガス接続口径	質量(kg)	標準付属品	
CS402	6-0682-0101	6-0682-0102	440×610×H340	340×380	8.38	5.5	φ9.5	34	ブリッジ網各1枚	¥192,000
CS403	6-0682-0103	6-0682-0104	580×610×H340	480×380	12.6	7.5		46		¥252,000
CS404	6-0682-0105	6-0682-0106	720×610×H340	620×380	16.8	11		58		¥324,000
CS405	6-0682-0107	6-0682-0108	930×610×H340	330×380・470×380	21.0	13		75		¥418,000
CS406	6-0682-0109	6-0682-0110	1,070×610×H340	470×470×2	25.2	15		93		¥480,000

❹ 熔岩石焼台 NSY-1(1連)
〈DYK-69〉 ¥380,000 約2週間
6-0682-0401 LPガス
6-0682-0402 13A
付属品:溶岩石4kg・ロストル16角 405mm×4本・灰受皿

❺ 熔岩石焼台 NSY-2(2連)
〈DYK-70〉 ¥530,000 約2週間
6-0682-0501 LPガス
6-0682-0502 13A
付属品:熔岩石8kg・ロストル16角 750mm×4本・灰受皿

■仕様

型式	外寸法(mm) 幅	奥行	深さ	内寸法(mm) 幅	奥行	深さ	ガス消費量(kw) LPガス	13A	ガス接続口(mm) LPガス	13A	点火方式	質量(kg)
NSY-1(1連)	405	630	380	265	320	80	9.01	10.68	15A RC1/2		マッチ点火	79
NSY-2(2連)	750	630	380	610	320	80	18.02	21.36				128

耐火レンガ:30mm厚 ユニバーサルバーナー:φ155

炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射熱焼物器
※詳しい説明は、P.677に掲載してあります。

❽ ローストクック串焼器 KY-2A
〈DYK-18〉 ¥72,000
6-0682-0801 LPガス
6-0682-0802 都市ガス
535×230×H185
※⑧⑨の都市ガスを御注文の際は、ガス種を御指定ください。

❾ ローストクック串焼器 KY-22A
〈DYK-19〉 ¥128,000
6-0682-0901 LPガス
6-0682-0902 都市ガス
1,026×230×H185

■仕様

型式	KY-2A	KY-22A
アミ面	400×195	800×195
ガス量	4.65kw (4,000kcal)	9.30kw (8,000kcal)
接続	10mm	LPG10mm
		都市13mm
質量	10kg	18kg

●付属品:串幅調節アングル・アミ・汁受皿