

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-687	株式会社クイックパック	0564-59-3525

687 厨房用品

厨房機器・設備

焼物器

KG

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サビレス

喫茶用品

鉄板焼食・軽食

製菓用品

棚・フック

洗浄用グッズ

清掃用品

長靴・白衣

消耗品



- ① ハンディガス450AG-Nトーチ**
 〈DTC-23〉 6-0687-0101 ¥11,000
 235×125×H225 (ボンベ別売)
 燃焼時間: 約5時間 ●強火力で、しかもあらゆる角度から素早く対応。
 炎温度: 1,800℃ ●逆さ使用もOK!
 点火方式: 電子着火



- ③ パワーターボ HD-X**
 〈DPW-01〉 6-0687-0301 ¥7,500
 180.5×90×H230
 燃焼時間: 約70分
 炎温度: 1,800℃
 点火方式: 電子着火
 ●作業環境に最適な炎が簡単に操作できる微調節ニードル採用。
 ●ジェットスクリュー式の強力バーナー。
 ●風に強くタテ、ヨコ、逆さ、も使用OK。



- ④ パワーターボ HD-ARM**
 〈DPW-02〉 6-0687-0401 ¥8,000
 172×70×H265
 燃焼時間: 約70分
 炎温度: 1,800℃
 点火方式: 電子着火
 ●ロックボタンを上下にスライドさせることで、ロック(点火防止)とホールド(点火維持)の機能が可能となります。



- ⑤ トーチメイト190**
 (パワーターボ HD専用ボンベ)
 〈DTC-10〉 6-0687-0501 ¥800
 容量: 190g 48



- ② トーチ450AG用ボンベBP-450**
 (ハンディガス 450AG-N トーチ用ボンベ)
 〈DTC-05〉 6-0687-0201 ¥1,250
 容量: 450g 12



- ⑥ プリンス パワートーチ GT-X type R**
 〈DTC-42〉 6-0687-0601 ¥7,500
 170×68×H260
 燃焼時間: 約100分
 炎温度: 1,700℃
 点火方式: 圧電着火方式
 ●トリガーレバーを押すだけのワンクション
 ●電子着火
 ●逆さ使用もOK!



- ⑧ イワタニ クッキングバーナー2 CB-TC-CJ2**
 〈DBC-84〉 6-0687-0801 ¥5,000
 サイズ: 175×70×H270 (カセットガスセット時)
 燃焼時間: 110分
 炎温度: 約1,500℃
 点火方式: 圧電着火方式
 付属品: 安定プレート
 ●点火・消火が片手でワンアクション。
 ●調理にあわせて炎の強弱・形が無段階で調整できます。
 ●指を離しても点火状態がキープできる「ホールド機能」付。
 ※カセットガスは別売りです。⑨イワタニカセットガス・パワーゴールドをご使用ください。



- ⑨ イワタニ カセットガス・パワーゴールド CB-250-PG**
 〈DBV-11〉 6-0687-0901 ¥450
 容量: 250g 30
 ●市販のカセットガスよりも高火力が得られます。



瞬間気化方式で点火直後に炎が安定!

- ⑩ 炙りマスターCB KC-700 (カセットボンベ別売)**
 〈DTC-54〉 6-0687-1001 ¥3,500
 132×34×H66 (本体のみ)
 燃焼時間: 約1時間30分
 炎温度: 900~1,300℃
 点火方式: 圧電着火方式
 ●点火直後の逆さ使用が可能です。
 ●空気調整レバーで集中炎から、ソフト炎に調整可能です。
 ●スタビライザー(安定台)付

- ⑪ レギュラーガス ST-700 (KC-700専用ボンベ)**
 〈DTC-55〉 6-0687-1101 ¥280
 容量: 250g 48



- ⑫ 炙りマスター プロ KC-810 (ボンベ別売)**
 〈DTC-56〉 6-0687-1201 ¥3,500
 160×30×H60 (本体のみ)
 燃焼時間: 約1時間20分 (KC-860)
 約1時間50分 (KC-870)
 炎温度: 1,400~1,600℃
 点火方式: 圧電着火方式
 ●高出力のスタンダードモデル
 ●逆さ使用可能
 ●スタビライザー(安定台)付
 ※ボンベは⑭⑮をご使用ください。



- ⑬ 炙りマスター プロ KC-800 (ボンベ別売)**
 〈DTC-58〉 6-0687-1301 ¥5,000
 150×25×H100 (本体のみ)
 燃焼時間: 約1時間10分 (KC-860)
 約1時間40分 (KC-870)
 炎温度: 1,000~1,600℃
 点火方式: 圧電着火方式
 ●空気調整レバーで、1,600℃の強力集中炎~1,000℃のソフト炎まで自在に調整できます。
 ●点火ボタンと火力調整レバーが独立しているため、常に安定した炎での点火が可能です。
 ●スタビライザー(安定台)付
 ※ボンベは⑭⑮をご使用ください。



- ⑭ 業務用パワーガス KC-870 (KC-800・810専用ボンベ)**
 〈DTC-57〉 6-0687-1401 ¥700
 容量: 250g 30 φ66×H243
 ●大容量のロング缶
 ●プロパン配合による強火力

- ⑮ ハイパワーガス KC-860 (KC-800・810専用)**
 〈DTC-59〉 6-0687-1501 ¥700
 容量: 220g 30 φ66×H224
 ●プロパン43%の強火力は炎のパワーが違います。



- ⑯ タッチファイヤー (カセットボンベ式)**
 〈DTT-01〉 6-0687-1601 ¥13,800
 115×190×H240
 燃焼時間: 約80分
 炎温度: 約1,500℃
 ●ガスボンベ1本付
 ●逆さ使用もOK!

- ⑰ シャトル カセットボンベ 3本組**
 〈DBV-02〉 6-0687-1701 ¥900
 容量: 250g 16