

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-754	株式会社クイックパック	0564-59-3525


754

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

温めると冷やすが同時に使える
コンパクトサイズ。



- ① 業務用温冷库 MOCA
CHC-16WF (両開きタイプ)
(EOV-82) 6-0754-0101 ¥65,000
450×355×H335
(おしぼり50〜70本用)
●2つの庫内をスイッチ一つで温冷
自由自在。



温冷ダブル対応の
極小コンパクトモデル



- ② 業務用温冷库 MOCA
CHC-8F (1段タイプ)
(EOV-81) 6-0754-0201 ¥35,000
310×360×H250
(おしぼり約25〜45本用)
●スイッチ切替で温冷自在
●LED温度表示付 ●前開きタイプ



温蔵庫と冷蔵庫が1つになり、季節や用途に合わせた
「おしぼり」が提供できます。




- ③ 業務用温冷库
MOCA CHC-17F
(1段タイプ)
(EOV-70) 6-0754-0301 ¥50,000
450×355×H360
(おしぼり約60〜80本用)



- ④ 業務用温冷库
MOCA CHC-34F
(2段タイプ)
(EOV-71) 6-0754-0401 ¥100,000
450×355×H660
(おしぼり約60〜80本用×2段)

- スイッチ切替で温冷自在
- LED温度表示付
- 前開きタイプ



■仕様

型 式	CHC-16WF	CHC-8F	CHC-17F	CHC-34F
電 源	単相100V 50/60Hz			
消費電力	200W	100W	180W	360W
温度調節	CPU方式			
庫内温度	冷 2℃～7℃		温 55℃～75℃	
	50～70℃			
安全装置	温度ヒューズ・ラインヒューズ			
冷却方式	ベルチェ式			
庫内寸法	(150×185×H230)×2	230×190×H150	355×195×H225	(355×195×H225)×2
容 量	16ℓ	8ℓ	17ℓ	34ℓ
質 量	14kg	5kg	13kg	23kg
付 属 品	カゴ2個 ドレン受け2個	カゴ1個 ドレン受け1個	カゴ2個 ドレン受け1個	カゴ4個 ドレン受け1個

温めると冷やすが1つになった
温冷切替モデル



冷温自在

- ⑨ タイジ ホットキャビ (温冷自在)
HC-11LX Pro (約55本)
(EHT-52) 6-0754-0901 ¥100,000
450×363×H322
●スイッチ切替で温冷自在
●前開き

冷温自在

- ⑩ タイジ ホットキャビ (温冷自在)
HC-21LX Pro (約110本)
(EHT-53) 6-0754-1001 ¥180,000
450×363×H562
●スイッチ切替で温冷自在
●前開き

冷却専用キャビ

- 特長
●冷却部に新冷却システム「ベルチェ素子」を使用し、フロンを一切使ってません。環境を大切にする冷温庫です。
●フロンを使用していませんので、コンプレッサーも必要なく、振動、騒音が少なく、とても静かです。
●「ベルチェ素子」は半導体ですから、ガス漏れ、腐蝕の心配がなく、長寿命です。



- ⑤ タイジ クールキャビ CC-8
(約35本入)
(EKC-B3) 6-0754-0501 ¥49,000
300×340×H261
●ベルチェ素子を搭載。ノンフロンで環境に
やさしい設計です。

■⑨⑩仕様

型 式	HC-11LX Pro	HC-21LX Pro
電 源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	150W	300W
温度調節	電子制御	
庫内温度	冷 7〜10℃	温 70〜80℃
加温冷却方式	ベルチェ素子	
安全装置	温度ヒューズ	
庫内寸法	348×207×H152	348×207×H152×2段
庫内容量	11ℓ	11ℓ×2
質 量	10kg	17kg

■⑤仕様

型 式	CC-8
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	85W
温度調節	ベルチェ素子
庫内温度	7〜10℃
安全装置	—
庫内寸法	227×182×H152
庫内容量	6ℓ
棚 網	—
質 量	5kg



- ⑥ プールス 除菌タオルディスペンサー
F-1721TBE型

(ETO-80) 6-0754-0601 ¥198,000

230×540×H450

※専用ロール紙、除菌液は別売です。
⑦ロール紙、⑧除菌液よりお選び
ください。

- 除菌タオルは乾いたロール紙の
状態から、設定の長さで自動的に
カットされ、温度設定された除菌水
が噴射され、1枚ずつ巻かれた状態
で出てきます。
- 清潔で臭いも無いので、食中毒や
感染予防にも役立ちます。
- ボタンひとつでスピーディに除菌
タオルが1〜50本まで連続製造
できます。

■仕様

型 式	F-1721TBE型
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	470W (待機時5W)
使用環境温度	5〜35℃
給水タンク容量	約2.2ℓ
排出方法	自動コンベア
水分量調整	タッチボタン
水温度調整	ヒーターオン・オフ (オン時約85℃)
おしぼり長さ	18, 24, 30, 36, 42cm (5段階)
質 量	約14kg



- ⑦ 除菌タオルディスペンサー用
ロール紙 (24本入) (ETO-78) 1

6-0754-0701 DTR-400 (特厚) 20.0m ¥26,400

6-0754-0702 DTR-300 (厚手) 30.0m ¥26,400

6-0754-0703 DTR-65 (薄手) 50.0m ¥28,800

幅23cmを二つ折り

- 厚みがありしなやかで高級なフィット感を持つ
ロール紙です。

※⑥ プールス除菌タオルディスペンサー専用
ロール紙です。



- ⑧ 除菌タオルディスペンサー用
除菌液 SL-21 (4本入)

(ETO-79) 6-0754-0801 ¥12,000

1,000ml

- 除菌効果が持続されて衛生的です。
- 給水タンク2ℓに対しキャップ1杯分。
- 1本でロール紙約60本分の除菌が可能です。

※⑥ プールス除菌タオルディスペンサー専用の
除菌剤です。

サービス用品

フードウォーマー・
おでん鍋

ショークース・
ワインセラー

冷蔵庫・
タオルスデーマー

酒罎器・
温冷水器・製氷機

トレー・お盆・
オーガナイザー

お茶用品・
ケトル・ホット