

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-759	株式会社クイックパック	0564-59-3525

759 厨房用品

サービス用品

酒燗器

KG

HITACHI
Inspire the Next



⑨ 日立 冷温水兼用
ウォータークーラー
RW-1810BH(貯水式)
(EUO-A8)
6-0759-0901 ¥128,000
300×505×H600



⑩ 日立 冷温水兼用
ウォータークーラー
RW-1210BH(貯水式)
(EUO-A9)
6-0759-1001 ¥118,000
300×505×H540



⑪ 日立 冷水専用
ウォータークーラー
RW-1810B(貯水式)
(EUO-B0)
6-0759-1101 ¥113,000
300×505×H600



⑫ 日立 冷水専用
ウォータークーラー
RW-1211B(貯水式)
(EUO-B1)
6-0759-1201 ¥106,000
300×505×H540



⑬ 日立 冷水専用
ウォータークーラー
RW-145P(水道直結式)
(EUO-B2)
6-0759-1301 ¥112,000
300×445×H540

仕様

型名	RW-1810BH	RW-1210BH	RW-1810B	RW-1211B	RW-145P
形式	貯水式卓上形				水道直結式卓上形
電源	単相100V(50/60Hz)				
コード長さ	1.9m				
消費電力	冷水176/190W(50/60Hz) 温水650W		176/190W(50/60Hz)		
運転電流(A)(50/60Hz)	冷水2.8/2.6/- 温水6.5		2.8/2.6		3.0/2.7
質量	20.5kg	20.0kg	19.5kg	19.0kg	17.0kg
水温調節	温水3段階切り替え冷水約5~7℃/約10℃/約15℃、温水約90~85~75℃		約5℃		
冷水供給能力(50/60Hz)	約7/8ℓ/h(周囲温度30℃、水出口温度10℃の場合)				約10/11ℓ/h(周囲温度30℃、水入口温度25℃、水出口温度10℃の場合)
タンク容量(ステンレス鋼製)	18ℓ	12ℓ	18ℓ	12ℓ	2ℓ
標準使用可能人員(目安)	約55/65人/h(1人あたり1時間に125ml飲むとして計算しました。)				約80/90人/h(1人あたり1時間に125ml飲むとして計算しました。)
取水付属品	押しボタン式(連続取水も可能) 茶こし受け		ワンタッチレバー式(連続取水も可能)		
配管口径	貯水式				ストレーナ
給水口	排水受(1ℓ)または排水ホース(別売)				水道直結式給水接続口 (オネジG1/2B[13mm])
排水口					排水受(1.4ℓ)または排水ホース

Panasonic パナソニックウォータークーラー

ideas for life



⑥ パナソニック
ウォータークーラー
SD-B185(冷水専用)
(EUO-80)
6-0759-0601 ¥111,000
300×450×H625



⑦ パナソニック
ウォータークーラー
SD-B185H(冷温水切替式)
(EUO-81)
6-0759-0701 ¥125,000
300×450×H625



⑭ 日立 冷水専用 床置形
ウォータークーラー
RW-225P(水道直結式)
(EUO-B3)
6-0759-1401 ¥147,000
340×346×H1,030

仕様

型名	RW-225P
形式	冷水専用床置形
電源	単相100V 50/60Hz
コード長さ	1.9m
消費電力	176/190W
運転電流(A)(50/60Hz)	3.0/2.7
質量	22kg
水温調節	約6℃(固定)
冷水供給能力(50/60Hz)	約10/11ℓ/h(周囲温度30℃、水入口温度25℃、水出口温度10℃の場合)
タンク容量(ステンレス鋼製)	2.0ℓ
標準使用可能人員(目安)	約50/55人/h(一人あたり1時間に200ml使用するとして計算しました。)
取水	足踏みペダル 押しボタン両用
付属品	L字形本体固定金具 ストレーナ
配管口径	給水口 水道直結式給水接続口 (メネジRc1/2[13mm]) 排水口 排水接続口 (メネジRc1[25mm])

※本体背面から150mm以上、左右は50mm以上の放熱スペースを確保してください。
※衛生的にご使用いただくために、毎日1回の通水と、毎月1回の冷却タンクの洗浄が必要です。

仕様

型名	SD-B185	SD-B185H
型式	卓上型ボトルタイプ 冷水専用	卓上型ボトルタイプ 冷温水両用
定格電圧	単相100V	
消費電力	160/175W(50/60Hz)	[冷]160/175W(50/60Hz) [温]600W
タンク容量	18ℓ(冷却部3ℓ、 貯水部15ℓ)	18ℓ(冷却加熱部3ℓ、 貯水部15ℓ)
製品質量	19kg	19kg
温度調節	可変式(約5~18℃)	冷水(可変式 約5~18℃) 温水(固定式 約80~90℃)
水位表示	フロート式(上蓋内蔵)	フロート式(上蓋内蔵)
注水方式	ボタンタッチ方式	ボタンタッチ方式

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・
設備

サービス

喫茶用品

鉄板焼食・
軽食

製菓用品

棚・フック

洗浄用グッズ

清掃用品

長靴・白衣

消耗品