

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-878	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

878



① 業務用強力レジ袋 (100枚入) (乳白色) (XLZ-44)

東日本	西日本
6-0878-0101 RJJ06 6号 ￥230	
6-0878-0102 RJJ08 8号 ￥260	
6-0878-0103 RJJ12 12号 ￥350	
6-0878-0104 RJJ20 20号 ￥480	
6-0878-0105 RJJ30 30号 ￥660	
6-0878-0106 RJJ45 45号 ￥960	
6-0878-0107 RJJ60 60号 ￥1,600	
6-0878-0108 RJJ80 80号 ￥2,700	

材質：高密度ポリエチレン
●強化素材配合で強度アップ。
●1枚ずつ片手で簡単に取り出せ、しかも開口性は抜群。
作業能率向上に貢献。

② 業務用省資源タイプ レジ袋 乳白 (100枚入) (XLZ-35)

東日本/西日本	厚さ (mm)	200V
6-0878-0201 RE06 6号/20号 240(150+90)×310 0.011 ￥210		
6-0878-0202 RE08 8号/25号 250(160+90)×340 0.011 ￥240		
6-0878-0203 RE12 12号/30号 290(180+110)×380 0.011 ￥290		
6-0878-0204 RE20 20号/35号 340(215+125)×430 0.011 ￥370		
6-0878-0205 RE30 30号/40号 390(255+135)×480 0.013 ￥530		
6-0878-0206 RE45 45号/45号 440(295+145)×530 0.016 ￥800		
6-0878-0207 RE60 60号/50号 490(345+145)×580 0.018 ￥1,100		
6-0878-0208 RE80 80号/80号 550(370+180)×800 0.02 ￥2,000		

材質：高密度ポリエチレン
●厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。
●焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。



①②レジ袋 号数(サイズ)換算表

東日本	西日本	サイズ(mm)
6号	20号	ヨコ(仕上幅+マチ) × タテ 250(150+100) × 310
8号	25号	260(160+100) × 360
12号	30号	300(180+120) × 410
20号	35号	340(210+130) × 460
30号	40号	400(260+140) × 500
45号	45号	450(300+150) × 550
60号	50号	500(350+150) × 600
80号	80号	550(370+180) × 800

電気式ならではの安全性と均等の焼き上がり。

電子コントロールスイッチ付き。



③ レジバック (GBT-02)

幅(仕上幅) 長さ	200V
6-0878-0301 No. 8 (2000枚入) 260(160)×350 ￥7,100	
6-0878-0302 No.12 (2000枚入) 290(180)×400 ￥8,500	
6-0878-0303 No.20 (1000枚入) 340(215)×450 ￥5,900	
6-0878-0304 No.30 (1000枚入) 390(255)×490 ￥7,500	
6-0878-0305 No.45 (1000枚入) 440(295)×540 ￥10,200	



3週間以上 200V

④ 電気式 たこ焼器 (ころがし)

(GTK-02) 6-0878-0401 TG-2(2連式56個焼) ￥180,000

420×450×H275
電源:単相200V
定格消費電力:4kw
(穴径φ38)

6-0878-0402 TG-3(3連式84個焼) ￥230,000

610×450×H275
電源:3相200V
定格消費電力:6kw
(穴径φ38)



⑤ 電気たこ焼器 NT-84 約2週間 200V

(GTK-01) 6-0878-0501 ￥504,000

700×430×H400
●ヒーターユニットは温度分布を考慮したオリジナルな設計で、焼面の温度分布はほぼ均一になります。火力は電子コントロールにより出力調節ダイヤルで焼き上げに適したパワーがきめ細かく無段階に選べ使いやすくなっています。

仕様


型 式	焼面内容 (mm)	電気 3相200V	リード線2m・プラグ付	本体質量 (kg)
NT-84	φ38-84ヶ	6kw	接地 3P-20A	42

圧倒的な調理時間の早さを実現！


立ち上がりの早いヒーターと熱保持を考慮した構造で調理時間を短縮。



GTK-3



KTK-2



⑥ 電気式たこ焼き機 (GTK-77) 1ヶ月 200V

	型 式	サイズ (mm)	電 源 (3相200V)	質量 (kg)	リード線2m・プラグ付	
6-0878-0601	KTK-2(32穴×2面)	600×650×H440	2.34kw×2	59	接地3P-20A引掛式	￥639,000
6-0878-0602	KTK-3(32穴×3面)	880×650×H440	2.34kw×3	95	接地3P-20A引掛式	￥781,000

(φ44)

均一な温度分布

焼面温度の均一化にこだわりました。均一な焼面温度でおいしく短時間で調理できます。

電子コントロール

欲しいパワーは出力調整ツマミで無段階に調整できる電子回路式。微妙な火力調整が可能。

安全・安心構造

安全・安心は電気式です。本体は火傷防止のカバーが標準装備され、安心して作業できます。

鉄板焼用品
ファーストフード
関連用品

スナック包材・
使い捨て容器

たこ焼・饅頭焼

お好み焼・鉄板焼

バーベキュー・
アウトドア用品