❶コンパクトスケール KS-309WT（ホワイト） [BDSC-33] E

12-0230-0101 ¥4,860

サイズ:120×180×H130 最大計量:3kg
最小表示:0g～1kgまで0.5g単位
1kg～2kgまで1g単位
2kg～3kgまで2g単位
電源:単3乾電池×2個(付属)
●地域重量調整機能付
●ワンタッチ風袋引式

❷デジタルスケール ガナッシュ KS-805IV [BDSC-58] E

12-0230-0201 ¥3,000

サイズ:130×196×H27　最大計量:3kg　最小表示:1g
皿寸法:130×130　電源:単4乾電池×2個(付属)
●立てて収納できます。
●オートパワーオフ機能付
●ワンタッチ風袋機能付
●地域重量調整機能付

❸タニタ デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト [BDSC-27] E

12-0230-0301 ¥3,500

サイズ:161.5×190×H37.5　最大計量:3kg
最小表示:1g　皿寸法:114×133
電源:単3乾電池×2個(付属)
●粉が入りにくく、お手入れ簡単
●ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付

❹タニタ デジタルクッキングスケール KD-313 [BDSC-26] E

アイボリー	12-0230-0401	¥3,500
ピンク	12-0230-0402	¥3,500

サイズ:153×205×H36　最大計量:3kg
最小表示:1g　皿寸法:φ120
電源:単3乾電池×2個(付属)
●粉が入りにくく、お手入れ簡単
●ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付

❺タニタ デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイト [BDSC-30] E

12-0230-0501 ¥5,000

サイズ:150×210×H33.5　最大計量:3kg　最小表示:1g
皿寸法:140×140　電源:単3乾電池×2個(付属)
●微量モードは0～300gまで0.1g単位、300～1,500gまで0.5g単位、1,500～3,000gまで1g単位で表示します。
●通常モードは0～3,000gまで1g単位で表示します。
●水・牛乳の容積計量が可能なmℓモード付
●収納に便利なケース付

❻タニタ デジタルクッキングスケール KD-321 シルバー [BDSC-28] E

12-0230-0601 ¥5,000

サイズ:150×210×H34.5　最大計量:3kg　最小表示:1g
皿寸法:148×148　電源:単3乾電池×2個(付属)
●微量モードは0～300gまで0.1g単位、300～1,500gまで0.5g単位、1,500～3,000gまで1g単位で表示します。
●通常モードは0～3,000gまで1g単位で表示します。
●水・牛乳の容積計量が可能なmℓモード付
●取り外して洗えるステンレス皿付
●収納に便利なケース付

❼デジタルスケール KS-513 バルケット5KG [BDSC-51] E

WT(ホワイト)	12-0230-0701	¥4,800
RD(レッド)	12-0230-0702	¥4,800

サイズ:180×130×H31　最大計量:3kg　最小表示:1g(5gから表示)
電源:単4形乾電池×2個(付属)
●バックライト付きの大画面表示
●取り外し可能で洗えるガラス皿
●「0表示」ボタンで容量の重さを差し引いて測れます。
●地域重量調整機能付

❽A&D デジタル台はかり KAM [BDHA-01] T 受 納 直

FG- 30KAM	12-0230-0801	¥50,000
FG- 60KAM	12-0230-0802	¥50,000
FG-150KAM	12-0230-0803	¥50,000

❾A&D デジタル台はかり KAL [BDHA-03] T 受 納 直

FG- 60KAL	12-0230-0901	¥55,000
FG-150KAL	12-0230-0902	¥55,000

❿A&D デジタル台はかり KBM [BDHA-02] T 受 納 直

FG- 30KBM	12-0230-1001	¥45,000
FG- 60KBM	12-0230-1002	¥45,000
FG-150KBM	12-0230-1003	¥45,000

●ジャスト1秒！計量物を載せたら約1秒で測定完了、計量効率大幅アップ。
●プリンタが接続できます。
●HACCP対応

■仕様

モデル	FG-30KAM	FG-60KAM	FG-150KAM
ひょう量	30kg	60kg	150kg
最小表示	5g	10g	20g
最大計数値	120,000個	96,000個	120,000個
皿寸法	300×380		
サイズ	300×624×H781		
電源	ACアダプタ(標準品)/単2乾電池×4個(別売)		

モデル	FG-60KAL	FG-150KAL
ひょう量	60kg	150kg
最小表示	10g	20g
最大計数値	96,000個	120,000個
皿寸法	390×530	
サイズ	390×774×H781	
電源	ACアダプタ(標準品)/単2乾電池×4個(別売)	

モデル	FG-30KBM	FG-60KBM	FG-150KBM
ひょう量	30kg	60kg	150kg
最小表示	5g	10g	20g
最大計数値	120,000個	96,000個	120,000個
皿寸法	300×380		
サイズ	380×464×H118		
電源	ACアダプタ(標準品)/単2乾電池×4個(別売)		

検定付きモデル(特定計量器)もございます　計量皿の材質=SUS430

⓫隔測式 デジタル台はかり 70108 [BDHA-10] E

12-0230-1101 ¥18,000

最大計量:100kg　使用範囲0.5～100kg
最小表示:50g
本体／276×291×H33
表示部／108×120×H55
重量:3.1kg
電源:9V角型電池×1個(付属)
またはACアダプター(付属)。
●風袋引機能付。
●ステンレス製プラットホーム(皿)

Point

保護等級IP表示について

IP(International protection)とは、IEC規格529に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、ケビネットの保護等級表示です。

IP表示説明

IP 6 7
保護特性記号　第2記号(水の侵入に対する保護等級0～8)
第1記号(人体および固形異物に対する保護等級0～6)

第1記号説明

人体および固形異物に対する保護

保護等級	内容
0級	特に保護がされていない
1級	直径50mm以上の固形物が中に入らない（握りこぶし程度を想定）
2級	直径12.5mm以上の固形物が中に入らない（指程度を想定）
3級	直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
4級	直径1mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
5級	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない（防塵形）
6級	粉塵が中に入らない（耐塵形）

第2記号説明

水の侵入に対する保護

保護等級	内容
0級	特に保護がされていない
1級	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない（防滴1形）
2級	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない（防滴2形）
3級	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない（防雨形）
4級	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない（防まつ形）
5級	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない（防噴流形）
6級	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない（耐水形）
7級	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない（防浸形）
8級	継続的に水没しても内部に浸水することがない（水中形）

防水性能の指標は"IPX"で表される。本来"IP"の後に続く3文字目で防塵性能の指標を表すが、ここに"X"をいれて防塵性能での指標ではないことを表し、防水性能での指標としている。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。