

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20458-234 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房用品

018 温度計・湿度計 ◀ 調理小物

234

調理小物

010  
トング  
019

011  
調理小物  
012  
調理小物

013  
調理小物  
014  
調理小物

015  
調理小物  
016  
調理小物

017  
調理小物  
018  
調理小物

019  
調理小物  
020  
調理小物

① 防滴型ペン温度計

CT-410WR [B0DB-34] G

12-0234-0101 ¥3,300

サイズ:φ47×全長178 センサー針:φ3.5×110  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:ボタン電池(LR-44)×1個(別売)  
測定範囲:-10~+220℃ 防水:IP53  
最小単位:0.1℃(-10~+199.9℃)左記以外1℃  
測定精度:±1℃(-10~+120℃)  
±2℃(+121~+180℃)  
±3℃(+181~+220℃)  
使用温度:0~+40℃、80%RH以下  
(但し結露のないこと)  
●水蒸気や埃の立ちこめる場所でも安心して  
お使いいただけます。  
●センサー部と表示部が一体型のため、  
片手で測定が可能です。



お知らせアラーム付!

⑤ お知らせアラーム付クッキング  
温度計 O-263WT [B0DB-69] E

12-0234-0501 ¥2,000

サイズ:34×15×全長223 センサー針:φ4×140  
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)  
測定範囲:-50℃~+300℃  
測定精度:±1℃(0~+50℃) 左記以外±2℃  
付属品:キャップ  
●セットした温度をアラームでお知らせします。  
●温度上昇時/下降時のアラーム設定が可能です。  
●防滴構造(IPX2相当)



⑨ 防滴型デジタル温度計

CT-281WR [B0DB-33] G

12-0234-0901 ¥6,600

サイズ:85×32×H118 センサー部:φ4.5×103  
温度検知センサー:サーミスタ  
コード長:約55cm  
電源:ボタン電池(LR-44)×1個(別売)  
測定範囲:-50~+250℃ 最小単位:0.1℃  
測定精度:±1℃(-10~+100℃)  
±2℃(-30~-10℃、+100~+200℃)  
±3℃(+200~+250℃)  
使用温度:0~+50℃、80%RH以下  
(但し結露のないこと)  
●生活防水レベルの防滴性能を搭載  
●HI/LOアラーム機能、データホールド機能付  
●MAX(最高値)/MIN(最低値)メモリ表示機能付  
●バックライト・10件のデータメモリ機能付

② 防滴型ペン温度計

CT-422WR [B0DB-35] G

12-0234-0201 ¥5,500

サイズ:φ47×全長360 センサー針:φ3.5×290  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:ボタン電池(LR-44)×1個(別売)  
測定範囲:-10~+220℃ 防水:IP53  
最小単位:0.1℃(-10~+199.9℃)左記以外1℃  
測定精度:±1℃(-10~+120℃)  
±2℃(+121~+180℃)  
±3℃(+181~+220℃)  
使用温度:0~+40℃、80%RH以下  
(但し結露のないこと)  
●センサーの長さは29cmのロングタイプです。



⑥ 防滴クッキング温度計 O-207SV  
(シルバー) [B0DB-53] E

12-0234-0601 ¥2,400

サイズ:30×20×H245 センサー針:φ4.0×145  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:ボタン電池(LR-44)×1個(付属)  
測定範囲:-30℃~+250℃  
測定精度:±1℃(0~+50℃) 左記以外±2℃  
付属品:安全キャップ  
●防滴タイプのクッキング温度計です。  
●揚げ物の油の温度や、お肉の火のとおり  
具合を確認するときに便利です。  
●温度をセットするとその温度になると  
アラーム音でお知らせします。  
●防滴構造(IPX2)



⑩ ポータブルデジタル温度計

CT-250 [B0DB-32] G

12-0234-1001 ¥4,400

サイズ:64×20×H107 センサー部:φ4.5×100  
温度検知センサー:サーミスタ  
コード長:約80cm  
電源:単4乾電池×1個(別売)  
測定範囲:-50~+150℃  
最小単位:0.1℃(-19.9~+150℃)左記以外1℃  
測定精度:±1℃(-10~+100℃)  
±2℃(-30~-10℃、+100~+150℃)  
使用温度:-5~+50℃、80%RH以下  
(但し結露のないこと)  
●気温、液温、軟体固体物の測定も可能  
●アラーム機能付



③ 防滴型デジタル温度計

CT-414WR [B0DB-38] G

12-0234-0301 ¥4,400

サイズ:φ46.5×282 センサー針:φ3.5×245  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:ボタン電池(LR-44)×1個(別売)  
測定範囲:-10~+220℃ 防水:IP53  
最小単位:0.1℃(-10~+199.9℃)左記以外1℃  
測定精度:±1℃(-10~+40℃) ±2℃(+41~+100℃)  
±3℃(+101~+160℃) ±4℃(+161~+220℃)  
使用温度:0~+40℃、80%RH以下  
(但し結露のないこと)  
●MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付き。



⑦ クッキング温度計 O-276

[B0DB-70] E

サイズ:29×17×全長222 センサー針:φ4×145  
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)  
測定範囲:-30℃~+250℃  
測定精度:±1℃(0~+50℃) 左記以外±2℃  
付属品:安全キャップ  
●セットした温度をアラームでお知らせします。  
●タイマー機能付  
●防滴構造(IPX2相当)



⑪ デジタル温度計 PC-9400

(セパレート・センサー型) [B0DB-13] L

12-0234-1101 ¥4,300

サイズ:66×20×H107  
センサー部:φ3.5×98  
温度検知センサー:サーミスタ  
コード長:約1m  
電源:単4乾電池×1個(付属)  
測定範囲:-10~+110℃  
測定精度:±1℃(35~75℃、その他は±2℃)



④ デジタル温度計

(防滴タイプ) [B0DB-23] G

サイズ

ET-520W 410×25×H16 12-0234-0401 ¥4,500  
ET-510 230×25×H16 12-0234-0402 ¥4,000  
センサー部:φ3.5×300(ET-520W)  
φ3.5×120(ET-510)  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)  
測定範囲:-45~+250℃(ET-510は-45~+200℃)  
最小単位:0.1℃  
測定精度:0℃(ET-510は-20℃)~+100℃±1℃  
それ以外±2℃  
●ブローキャップ付で保管時でも安全です。  
●持ち運びやすいペンタイプ



⑧ デジタル 料理用スティック  
温度計 TT-533 [B0DB-19] E

オレンジ 12-0234-0801 ¥1,500  
グリーン 12-0234-0802 ¥1,500

サイズ:36×16×H216 センサー針:φ4×109  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:ボタン電池(LR-44)×1個(付属)  
表示範囲:-50~240℃  
最小目盛:0.1℃(精度:±1℃(0~+100℃)  
それ以外±2℃)  
●安心の防滴仕様  
●はかった温度が見やすいホールド機能付き  
●防水構造(IPX2)




⑫ デジタル温度計 AD-5624

(セパレート・センサー型) [B0DB-14] G

12-0234-1201 ¥4,000

サイズ:58×18×H107 センサー部:φ3.5×100  
温度検知センサー:サーミスタ  
コード長:約1m  
電源:単4乾電池×1個(付属)  
測定範囲:-50~260℃ 測定精度:0.1℃(-20~200℃)  
●食品の芯温測定に便利  
●HACCP対応  
●セパレート・センサー(センサーケーブル  
約1m)で離れた場所の温度測定に便利  
●上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能  
●温度表示間隔は10秒/2秒切替可能、  
すばやい温度変化を表示



※上記の価格には消費税は含まれておりません。