

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-235	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

235

調理小物 ▶ 018 温度計・湿度計

調理小物

010
トング
019

010
トング
019

011
調味料入れ
012

011
調味料入れ
012

012
マシヤ
013

012
マシヤ
013

013
おにぎり型蒸し器
014

014
抜型・細工用品
015

015
肉用食品
016

016
ハサミ
017

017
ハサミ
018

018
温度計・湿度計
019

018
温度計・湿度計
019

019
温度計・湿度計
019

019
温度計・湿度計
019

019
温度計・湿度計
019

温度計



1 防水型 食品用温度計 SK-250WP II-N (標準センサー-SWP II-01M付) [B0DB-01] ㊦

12-0235-0101 ¥22,800

サイズ:71×36×H170 測定範囲:-40~+250℃
温度検知センサー:サーミスタ 電源:単4乾電池×2個(付属)
最小単位:0.1℃(-9.9~+199.9℃) 左記以外1℃
本体精度:±0.3℃(-9.9~+199.9℃)(±0.1℃+digit)
その他(±1℃+1digit)

センサー精度:±0.3℃(センサーの種類により異なる)
付属品:収納ビニールケース×1
試験成績書×1、ハンドストラップ×1

- 本体、プローブ部共JIS保護等級6に準じた防水構造です。
- 測定値のホールドができます。
- 最高/最低温度が測定できます。
- オートパワーオフ設定機能付



7 ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400 [B0DB-49] ㊦

12-0235-0701 ¥19,000

サイズ:64×154×H26 測定範囲:-100~+400℃
測定精度:±0.3℃(-50~200℃) 左記以外±0.8℃
測定周期:約0.5秒
使用環境温度:温度 0~+50℃ 湿度85%rh以下 結露なきこと
電源:単3乾電池×2本 付属品:ネックストラップ
●白金(Pt1000)センサ入力の高精度デジタル温度計です。
●素早い応答性(10秒以内)
●本体は抗菌樹脂採用で衛生的
●メモリ機能付



10 防水デジタル温度計 CT-5200WP (センサー別売) [B0DB-56] ㊦

12-0235-1001 ¥19,400

サイズ:70×40.5×H180
測定範囲:-199.9~+1,370℃
最小単位:0.1℃(-199.9~+199.9℃) 左記以外1℃
電源:単4乾電池×4個(別売)
付属品:リストラップ
●防水機能付。(IP67準拠)
●最大値/最小値/平均値表示機能。
●アベレージ(平均値)表示機能付。
●アラート機能付なのでHACCPに準拠するオペレーション最適です。
●簡易ローガー記録機能付。
※センサーは専用センサー(KS-300WP)をお使い下さい。

防水型 食品用温度計SK-250WP II-N用センサー

2 食品用標準センサー(防水) SWP II-01M [B0DB-02] ㊦

12-0235-0201 ¥9,000

センサー針寸法:φ3×100
温度検知センサー:サーミスタ
コード長さ:1m
測定範囲:-40~+250℃

3 食品用標準高温センサー(防水) SWP II-02M [B0DB-03] ㊦

12-0235-0301 ¥9,000

センサー針寸法:φ3×100
温度検知センサー:サーミスタ
コード長さ:1m
測定範囲:-15~+250℃
(0℃精度向上品)

4 食品用中心温度測定用センサー(防水) SWP II-06M [B0DB-04] ㊦

12-0235-0401 ¥12,000

センサー針寸法:φ2(先端)×45+φ3(根元)×55
温度検知センサー:サーミスタ
コード長さ:1m
測定範囲:-40~+250℃

5 食品用中心温度測定用センサー(防水) SWP II-04M [B0DB-05] ㊦

12-0235-0501 ¥11,000

センサー針寸法:φ2×150
温度検知センサー:サーミスタ
コード長さ:1m
測定範囲:-15~+250℃

6 揚げ油測定用センサー(防水) SWP II-05M [B0DB-06] ㊦

12-0235-0601 ¥13,000


センサー針寸法:φ3×400
温度検知センサー:サーミスタ
コード長さ:1m
測定範囲:-15~+250℃



8 防水デジタル温度計 CT-3200WP (TS-02WP標準センサー付) [B0DB-43] ㊦

12-0235-0801 ¥17,400

サイズ:70×40×H175 測定範囲:-40~+250℃
温度検知センサー:サーミスタ
最小単位:0.1℃(-19.9~+199.9℃) 左記以外1℃
測定精度:±0.2℃(-40~+199.9℃)
±1.0℃(+200~+250℃)
電源:単4乾電池×2個(別売)
付属品:リストラップ、標準センサー(TS-02WP)×1本
●HACCP機能付、75℃以上の温度が1分間継続した場合にLEDとブザー音でお知らせする厨房業務に特化した機能です。
●水回りに強い食品温度計として使えます。
(本体IPX6準拠、センサーIPX7準拠)



TS-01WP

TS-02WP

TS-03SF

9 防水温度計用センサー (CT-3200WP専用) [B0DB-44] ㊦

TS-01WP(細型) 12-0235-0901 ¥ 8,200

TS-02WP(標準) 12-0235-0902 ¥ 8,200

TS-03SF(表面) 12-0235-0903 ¥10,400

サイズ(TS-01WP):φ2×150
(TS-02WP):φ3×150
(TS-03SF):φ16(センサー感温部)
温度検知センサー:サーミスタ



12 メモリ機能付防水型 デジタル温度計 SK-1260 (標準センサー-SK-S100K付) [B0DB-58] ㊦

12-0235-1201 ¥31,700

サイズ:66×25×H175
温度検知センサー:熱電対
電源:単4乾電池×4(付属)またはACアダプタMC-AD06150-1(別売)
測定範囲:-30~+1250℃(オプションセンサー交換必要)
標準センサー:-100~+300℃ φ2.3×150
コードの長さ:1.1m
最小単位:0.1℃ 本体精度:±0.2℃
センサー精度:±(0.1%rdg+0.2℃)(0~150℃)
±(0.2%rdg+0.4℃)(上記以外)
付属品:ソフトウェア
●オプションのプリンタでプリントアウトできるプリンタ出力付
●メモリ機能付
●上限/下限温度アラームで温度管理ができます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。