

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-238	株式会社クイックパック	0564-59-3525

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房用品

018 温度計・湿度計 ◀ 調理小物

238

調理小物

010
019

010 トング・ターナー
019 レッド

011 ロート・水マス
012 調味料入れ・泡立
013 マッシュャー

014 和食用小物・寿司
015 皮むき・玉子切
016 板型・細工用品

017 チーズバタ
018 肉用品

019 皮むき・玉子切
014 板型・細工用品

015 チーズバタ
016 肉用品

017 皮むき・玉子切
018 板型・細工用品

019 チーズバタ
014 肉用品

015 皮むき・玉子切
016 板型・細工用品

017 チーズバタ
018 肉用品

019 皮むき・玉子切
014 板型・細工用品

① 食品用放射温度計 SK-8920

[BODA-01] **¥10,400**
サイズ: 46×78×H160 測定範囲: -40~+250°C
電源: 9V乾電池6F22(006P)×1個(付属) 重量: 157g
測定精度: ±3°C (-40~20°C)
±2°Cまたは測定値の±2% (-19.9~250°C)
(いずれかのうち大きい方)
測定環境: 0~50°C、80%RH以下
放射率: 0.98、0.92、0.85 3点切替
距離係数: D:S=10:1(D:測定距離、S:測定領域直径)
●オートパワーオフ機能付
●測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
●レーザーマーカー付



④ 防水放射温度計 IR-310WP

[BODA-14] **¥13,800**
サイズ: 43×117×H144
電源: 単4乾電池×2個(別売)
測定範囲: 放射温度 -60~+550°C
最小単位: 0.1°C (-19.9~+199.9°C) 左記以外1°C
放射温度測定精度: ±2%rdgまたは±3°Cの
どちらか大きい方
放射率設定: 放射率/0.1~1.0の範囲で0.01づつ可変
測定エリア: 600mmφ50mm
使用温湿度: 0~+50°C、70%RH以下
(但し結露のないこと)
●防水機能付
●MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付
●Hi/Loアラーム機能
●レーザーマーカー付



⑧ 放射湿度計 IR-300

[BODA-16] **¥4,800**
サイズ: 35.6×24.6×H93.5
電源: リチウム電池×1個(別売)
測定範囲: -55~+220°C
最小単位: 0.1°C (-9.9~+199.9°C) 左記以外1°C
測定精度: ±2%rdgまたは±3°Cのどちらか大きい方
放射率: 0.05~1.00の範囲で0.01づつ可変
測定エリア: 1:1
付属品: ストラップ
●約1秒で表面温度の測定が可能です。
●測定値を固定表示するホールド機能付
●MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付
●オートパワーオフ機能付



【放射率の目安表】

0.98	肉・魚・野菜・くだもの・パン類・穀物など
0.92	紙類・パック類など
0.85	フライパン・鉄板など

② 赤外線放射温度計 SK-8700II

[BODA-03] **¥9,500**
サイズ: 41.5×65×H160
電源: 9V乾電池6F22(006P)×1個(付属)
測定範囲: -20~315°C
測定精度: ±2°C (-20~100°C)
±2%rdg (101~315°C)
測定環境: 0~50°C、80%RH以下 放射率: 0.95
距離係数: D:S=8:1
D:測定距離 S:測定領域直径
重量: 約140g(乾電池含む)
付属品: センサキャップ×1個、本体ビニールカバー×1枚、
レーザーケース×1個
●レーザーマーカーON、OFF機能付



③ 赤外線放射温度計 CT-2000D

[BODA-11] **¥8,300**
サイズ: 42×105×H148
電源: 9V角型乾電池(006P等)×1個(別売)
測定範囲: -30~+550°C
最小単位: 0.5°C (-9.5~199.5°C) 左記以外1°C
測定精度: ±2%rdgまたは±3°C大きい方
放射率設定: 1.00固定
測定エリア: 1,000mmφ100mm
使用温湿度: 0~+50°C、70%RH以下(但し結露しないこと)
●レーザーマーカー付



⑤ 放射温度計 B レーザーポイント機能付 73010

[BODA-15] **¥9,800**
サイズ: 46×143×H185
電源: 単4乾電池×2個(付属)
測定範囲: -60~+500°C
最小単位: 0.1°C (-9.9~+199.9°C) 左記以外1°C
測定精度: ±2%または±2°C (0~500°C)
±(-2°C+(表示温度×0.05))°C (-60~0°C)
放射率: 0.95
測定エリア: D(距離):S(測定範囲直径)=12:1
●レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。
●バックライト機能付



⑥ 非接触温度計 AD-5611A

[BODA-04] **¥9,800**
サイズ: 39×72×H175 重量: 約179g
電源: 単4乾電池×2個(付属)
測定範囲: -60~500°C
最小表示: 0.1°C (-9.9~+199.9°C)
それ以外1°C
●レーザーマーカー付
●食品材料の受入れ管理に最適
●HACCP対応



⑦ 赤外放射温度計 クイックテンP(耐水型) testo826-T2(レーザー付)

[BODA-05] **¥14,800**
サイズ: 34.4×19×H148 電源: 単4乾電池×2個
測定範囲: -50~+300°C(赤外線計測)
精度: ±1.5°C (-20~+100°C)
±2°Cまたは計測値の2%(その他の範囲)
(いずれかのうち大きい方)《赤外線計測》
最小表示: 0.5°C《赤外線計測》
スポット比(距離:測定視野): 6:1
放射率: 0.95~1.00 動作温度: -20~+50°C
付属品: 単4乾電池×2、プロテクタ、壁掛け
ベルトホルダー
●放射率の変更が可能
●水、油、衝撃などから本体を守る。
TopSafeプロテクタ付
●アラーム機能(ディスプレイ表示&ブザー音)



⑨ ミニ放射温度計 testo805

[BODA-06] **¥7,700**
サイズ: 31×19×H80 重量: 28g
電源: リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定範囲: -25~+250°C
測定精度: ±1°C (-2~+40°C)
±1.5°C (+40.1~+150°C)
±2°C (-20~-2.1°C)
±2°C (+150.1~+250°C)
±3°C (-25~-21°C)
最小表示: 0.1°C (-9.9~+199.9°C)
1°C(それ以外の範囲)
放射率: 0.95固定 応答速度: 1.0秒未満
●長さ80mmコンパクトサイズ
●防水プロテクター標準装備(耐水性IP65)

⑩ 放射温度計 AD-5615

[BODA-17] **¥5,600**
サイズ: 47×26×H110
電源: リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定範囲: -33~+250°C
最小単位: 0.1°C (-9.9~+199.9°C) 左記以外1°C
測定精度: ±2%または±2°Cのどちらか大きい方
放射率: 0.05~1.00の範囲で0.01づつ可変
測定エリア: 5:1
●距離対測定範囲の比が5:1の使いやすいスタンダードタイプ。
●オートパワーオフ機能付



※上記の価格には消費税は含まれておりません。