

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-239	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

239 調理小物 ▶ 018 温度計・湿度計

調理小物

010
トング
019

010
トング
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019

011
調味料入れ
019



1 ソーラーデジタル温度計 SN-1200 (ワイドレンジ型) [BODC-33] U

12-0239-0101 ¥5,000
サイズ:103.5×15.5×H41.5
電源:アモルファス太陽電池
測定範囲:-59.9~+99.9℃(1目盛0.1℃)
測定精度:±1℃(-20~+40℃)
±2℃(左記以外)
測定周期:10秒ごと
コード長:1m
●業界初のワイドレンジ型ソーラー温度計
●IP65の防水仕様なので、水まわりにも安心。
●電池交換不要のエコな温度計。
●-55℃を超える超低温食品保冷庫に使用できます。(冷凍まぐろ等の温度管理)



2 新ソーラーデジタル温度計 SN-1100 [BODC-26] K

12-0239-0201 ¥5,500
サイズ:103.5×16.5×H41.5
電源:ソーラー電池(太陽電池)又はボタン電池(R2450)1個(付属)
測定範囲:-50~+90℃(最小表示0.1℃)
測定精度:±1℃(-20~+50℃)
±2℃(左記以外)
測定周期:10秒ごと
コード長:1m(シリコンコード)
●90℃までの保管庫用としてもご利用できます。
●φ1.5×2.5mmの薄型コードで、冷蔵庫の隙間より冷気が逃げません。



3 ソーラーデジタル温度計 SN-100 [BODC-34] U

12-0239-0301 ¥4,500
サイズ:103.5×13.5×H41.5
電源:ソーラー電池(太陽電池)
測定範囲:-50~+70℃
測定精度:±1℃(10~40℃)
±2℃(-10~10℃)
±3℃(-30~60℃)
測定周期:10秒ごと
コード長:1m
●高効率ソーラーセルにて、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
●大きな数字で表示されるので見やすいです。
●ドアを開けずに外から庫内温度を確認できる隔測温度計です。



4 デジタル冷蔵庫用温度計 PC-3300 [BODC-03] U

12-0239-0401 ¥3,200
サイズ:67×16×H65
測定範囲:外部センサー:-50~+70℃
内蔵センサー:-5~+50℃
測定精度:±1℃(0~+40℃、その他は±2℃)
外部センサー:防水性JIS C 0920に準拠(生活防水)
●外部センサーを使用すると-50℃までの低温域も測定可能。



5 デジタル T 冷蔵庫用温度計 丸型 72980 [BODC-38] U

12-0239-0501 ¥1,400
サイズ:φ50×H20
電源:ボタン電池(LR1130)
測定範囲:-30~+50℃
精度:±1℃(-10~+30℃、その他は±2.5℃)
コード長:1.2m
●裏面マグネット付きです。
●コードには2個吸盤が付いているので、固定可能です。




6 日食協隔測温度計 N-600 [BODC-47] U

12-0239-0601 ¥3,400
サイズ:30×30×H125
測定範囲:-30~+50℃(1目盛2℃)
コード長:0.7m
●ABS樹脂製のため、丈夫で変色しない。
●左右(右扉、左扉)どちらでも使えます。



7 温度計 冷蔵庫用 A 72532 [BODC-28] E

12-0239-0701 ¥320
サイズ:135×24×H7
測定範囲:-30~+50℃(1目盛1℃)
材質:ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
●両面接着スポンジ付



8 PC冷蔵庫用温度計 ボリス [BODC-42] E

12-0239-0801 ¥450
サイズ:140×27×H8
測定範囲:-30~+50℃
測定精度:±1℃(-10℃~10℃、その他は±2℃)
●マグネット付



9 温度計 冷蔵庫用 A-4 (隔測式) 72692 [BODC-29] E

12-0239-0901 ¥3,900
サイズ:144×41×H26
測定範囲:-40~+50℃(1目盛2℃)
コード長:0.7m
●センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外からの温度を測定します。



10 冷凍・冷蔵庫用温度計 5497(2個セット) [BODC-58] E

12-0239-1001 ¥1,500
サイズ:42×84×H28
測定範囲:冷凍庫/-20~+20℃(1目盛2℃)
冷蔵庫/-10~+20℃(1目盛1℃)
●使いやすい掛式・置き兼用。



11 PCオーバル 温湿度計 48927 [BODC-53] E

12-0239-1101 ¥1,300
サイズ:295×67×H19
測定範囲:温度/-30~+50℃(1目盛2℃)
湿度/0~100%(1目盛5%)
測定精度:温度/±2℃
湿度/±5%(35~75%、その他は±10%)
●温度計・湿度計がそれぞれ独立した見やすい表示形式。



12 プラスチック 寒暖計 48357 [BODC-39] E

12-0239-1201 ¥450
サイズ:250×40×H15
測定範囲:-30~+50℃(1目盛1℃)
測定精度:±1℃
●読み取りやすい目盛数字を採用。
●フック穴付



13 コンディショセンサー TC-200 [BOSD-24] E

12-0239-1301 ¥5,000
サイズ:58×36×H108
電源:ボタン電池(CR2032)×1個(付属)
表示内容:注意レベルに応じて5段階イラスト表示(WBGT数値表示なし)
測定間隔:30秒に1回
ブザー鳴動時間:最長15秒間(各注意レベルで鳴り方及び鳴動時間は異なります)
付属品:吊り下げ用アタッチメント×1、カラビナ×1、ドライバ×1
●熱中症の危険性を5段階の注意レベルで分類し、危険度に合わせて異なるブザー音でお知らせします。



14 アルコールチェッカー EA-100 ホワイト [BALC-01] E

12-0239-1401 ¥6,400
サイズ:32×17×H105
検知方式:半導体ガスセンサー
測定範囲:0.00~0.50mg/L 0.05mg/L単位
(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
センサー寿命:購入後1年経過または、センサー使用回数が1,000回以上
電源:単4乾電池(LR03)×2個(付属)
●息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定します。
●前回測定時の値の増減比較も行えます。



15 放射線チェッカー-G RAT-G [BHSN-01] E

12-0239-1501 ¥14,000
サイズ:55×80×H20 重量:80g
電源:単4乾電池×3個(別売)
検出放射線の種類:ガンマ線 検出方式:半導体センサー
使用温度範囲:0~45℃ 90%RH以下(但し結露のないこと)
探索モード:庭、公園などの広い空間で、線量の高い場所を素早く探します。
測定モード:探索モードでみつけた線量の高い場所や、気になる場所をしっかりと測定します。
積算モード:電池を入れてからの累積値を表示します。
表示範囲
探索モード 0.05~9.99マイクロシーベルト/h
測定モード 0.05未満:[Lo] 9.99超:[Hi]
積算モード 0.00~9.99ミリシーベルト
※1ミリシーベルト=1000マイクロシーベルト
※食品、水、土壌、動植物などの放射線量は、測定方法が異なるため測定できません。
※簡易式のチェッカーで、正式な放射線測定器ではありません。
測定する数値はあくまで目安としてご利用下さい。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。