

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-253	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

253 調理機械 ▶ 020 フードプロセッサー・万能調理機

調理機械

020
～
026

020
フードプロセッサー

021
野菜スライサー

022
ミキサー

023
ミキサー

024
ミキサー

025
ミキサー

026
ミキサー

027
ミキサー

028
ミキサー

029
ミキサー

030
ミキサー

robot coupe®

フランス料理はもちろん、和洋中のあらゆる料理の下準備に欠かせない調理器として、世界中のシェフたちに30年以上も愛用され続けているロングセラー。

世界80カ国のシェフの片腕ロボ・クーブ

脅威の撹拌力 切る・混ぜる・こねる・する・どろどろにする。1台5役の万能粉砕撹拌器。

切る・混ぜる・ペースト状にする。
多彩な下準備を1台で
魚のすり身・コマだれ・ムース・ハンバーグの具づく
り、甲殻類の粉砕など。あらゆる下準備を瞬時に。

素材の鮮度、栄養価を最大限に生かす
超高速撹拌
強靱さでは定評のある硬質特殊鋼刃を採用。超
高速撹拌で鋭くカットする為、素材に余分な熱や
力がかからず鮮度、栄養価を保ちます。

省エネ・省タイプ・合理化時代に対応
するスピード調理を実現
材料を投入するだけの秒速調理。効率よく
下準備がこなせ、厨房の合理化を促進します。

ムラのないキメ細やかな仕上がりが
ハイパワーの撹拌力により、比較的大きな
材料や分量の多い時でも均一にムラなく、
キメ細やかに仕上がります。



1 ロボ・クーブ R-2A

[EPPA-01] G

12-0253-0101 ¥174,000

サイズ: 210×285×H370



2 ロボ・クーブ R-3D

[EPPA-02] G

12-0253-0201 ¥236,000

サイズ: 220×305×H430



3 ロボ・クーブ R-4V.V.A

[EPPA-03] G

12-0253-0301 ¥384,000

サイズ: 225×305×H467



4 ロボ・クーブ R-5Plus

[EPPA-04] G

12-0253-0401 ¥465,000

サイズ: 280×320×H480



5 ロボ・クーブ R-6V.V.S

[EPPA-32] J

12-0253-0501 ¥519,000

サイズ: 280×325×H520

仕様

型式	R-2A	R-3D	R-4V.V.A	R-5Plus	R-6V.V.S
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
電流	7A	9A	10A	6.5A	11A
消費電力	530W	700W	1.1kW	1.8kW(50Hz)・2.2kW(60Hz)	1.2kW
回転数	1,500rpm(50Hz) 1,800rpm(60Hz) (無負荷時)	1,500rpm(50Hz) 1,800rpm(60Hz) (無負荷時)	300～2,500rpm (50/60Hz)無段階変速 (無負荷時)	低速:1,500rpm/高速3,000rpm (50Hz)(無負荷時) 低速:1,800rpm/高速3,600rpm (60Hz)(無負荷時)	300～3,500rpm (50/60Hz)無段階変速 (無負荷時) <R-MIX機能使用時> 300～670rpm 逆回転無段階変速 (無負荷時)
容器材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
本体材質	ポリカーボネイト	ポリカーボネイト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
容器容量	2.9ℓ	3.7ℓ	4.5ℓ	5.5ℓ	7.0ℓ
重量	9.2kg	10kg	15.1kg	21.2kg	22.2kg
付属品	波刃・平刃	波刃・平刃	平刃	平刃	平刃

※単相・3相200Vにはコンセント形状がいろいろある為、製品出荷時には差し込みプラグを付けていません。



robot coupe®

ロボ・クーブ ブリクサー



6 ロボ・クーブ ブリクサー3D

[EPPA-05] G

12-0253-0601 ¥298,000

サイズ: 225×305×H450

●100Vでも使える高速3,000回転



7 ロボ・クーブ ブリクサー5Plus

[EPPA-06] G

12-0253-0701 ¥497,000

サイズ: 280×320×H495

●3相200Vのハイパワーの2段階変速タイプ

●回転スピードは、低・高速2段切替式



8 ロボ・クーブ ブリクサー6

[EPPA-33] G

12-0253-0801 ¥571,000

サイズ: 280×320×H535

仕様

型式	ブリクサー 3D	ブリクサー 5Plus	ブリクサー 6
電源	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
電流	11A	6.5A	6.5A
消費電力	750W	1.8kW(50Hz)/2.2kW(60Hz)	2.0kW
回転数	3,000rpm(50Hz) 3,600rpm(60Hz) (無負荷時)	低速1,500rpm・高速3,000rpm(50Hz) 低速1,800rpm・高速3,600rpm(60Hz) (無負荷時)	低速1,500rpm・高速3,000rpm(50Hz) 低速1,800rpm・高速3,600rpm(60Hz) (無負荷時)
容器容量	3.7ℓ	5.5ℓ	7.0ℓ
重量	12kg	21.5kg	23kg
付属品	ブリクサー刃カッター	ブリクサー刃カッター	ブリクサー刃カッター

※単相・3相200Vにはコンセント形状が色々ある為、製品出荷時には差し込みプラグを付けていません。

ブリクサーの特長

- ① 高速回転: 毎分3,000回転で滑らかなペースト状、ピューレ状に処理が可能。
- ② ステンレス容器: 耐久性があり衛生的。お粥などの処理も可能。
- ③ スクレーパー: 撹拌中に食材を掻き落とすことができるため、均一に処理することが可能。

繊維の多い青菜やグリーンピースも
きれいにペースト状になります。



ホウレン草
回転時間: 約11秒 可能容量: 300～2,200g
ブリクサー3Dを使用した場合

お粥もブリクサー3Dで
1.8ℓまで処理できます。



お粥
回転時間: 約7秒 可能容量: 220～1,760g
ブリクサー3Dを使用した場合



9 ミキサー専用 除菌洗浄剤 [EPPA-37] L

12-0253-0901 ¥2,200

内容量: 1,000g 弱アルカリ性
成分: 炭酸塩、過炭酸塩、珪酸塩、非イオン系界面活性剤、
漂白剤、酵素
使用量の目安: ぬるま湯(30～60℃)10ℓに対して20g
(0.2%水溶液)
●樹脂製パッキンやポリカーボネイトなどの部品を
傷めず、ステンレスの曇りをピカピカに取ります。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。