

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-282	株式会社クイックパック	0564-59-3525

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房用品

027 炊飯器・保温ジャー ◀ 厨房機器・設備

282

電気式立体炊飯機



ORC-10N

ORC-15N

おいしいご飯の炊き方、しています。
高性能センサーにより、いつも最高の炊きあがりを実現!

- マイコン内蔵により、白飯、おかゆをボタンひとつでおいしく炊き分けます。
- 24 時間タイマーにより、希望時間にホカホカのごはんが炊き上がります。
- ツヤのあるおいしいごはんには欠かせない「ムラシ」を自動的に行う「ムラシタイマー」付きです。

① 電気立体炊飯器 (4升×2)
ORC-10N 三相200V

[ERTS-05] P 直 200V
12-0282-0101 ¥930,000

② 電気立体炊飯器 (4升×3)
ORC-15N 三相200V

[ERTS-08] P 直 200V
12-0282-0201 ¥1,395,000

形式	外形寸法 (mm)			電気容量 3 φ 200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線	炊飯能力 (kg)	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ					
ORC-10N	730	705	1,000	10.1kW	29.2	直結	12 (6×2 段)	120
ORC-15N	730	705	1,450	15.0kW	43.3	直結	18 (6×3 段)	180

ガス式立体炊飯機



LGS-100

LGS-150

基本的な機能を完備したベーシック立体炊飯器

- ガスで炊くから速い&美味しい! 2 段式なら最大 14kg、3 段式なら最大 21kgの精米が約 25 分でスピーディに炊き上がります。
- いざという時に安心、W サーミスタ制御炊飯器の中で一番負荷がかかる部分、サーミスタを予め 2 つ装備! 1 台が故障しても、もう 1 台が作動しているので通常通り炊飯が行えます。
- 何分後に炊飯開始かを入力するカウントダウンタイマー式。

③ 立体炊飯機 LGS-100

[ERTS-06] P 直 200V
LP 13A
12-0282-0301 12-0282-0302 ¥380,000

④ 立体炊飯機 LGS-150

[ERTS-07] P 直 200V
LP 13A
12-0282-0401 12-0282-0402 ¥530,000

形式	タイプ	段数	精米炊飯能力 (kg)	外形寸法 (mm)			ガス接続	ガス消費量		電源	消費電力 (W)	炊飯モード				連続炊飯	予約
				間口	奥行	高さ		LP(kW)	13A(kW)			白米	無洗米	おかゆ	炊き込み		
LGS-100	温度制御	2	14	725	731	1,127	20A	20.9		AC 100V	23	○	-	-	○	○	○
LGS-150		3	21	725	731	1,325		31.4			32						



⑤ アルミ ガス炊飯鍋 角 蓋付 [BSHN-01]

内寸	板厚		
5.4φ(3.0升)	345×345×H175	1.6	12-0282-0501 ¥20,580
9.0φ(5.0升)	395×395×H185	2.0	12-0282-0502 ¥27,500
12.6φ(7.0升)	450×450×H195	2.2	12-0282-0503 ¥34,760

アルマイト加工



⑥ アルミ ガス炊飯鍋 丸 蓋付 [BSHN-02]

内寸	板厚		
5.4φ(3.0升)	φ390×H170	2.5	12-0282-0601 ¥18,260
9.0φ(5.0升)	φ420×H190	3.0	12-0282-0602 ¥25,740
12.6φ(7.0升)	φ450×H210	3.3	12-0282-0603 ¥43,350

研磨仕上



⑦ アルミ 蒸気用炊飯鍋 蓋付 [BSHN-03]

内寸	板厚		
6.3φ(3.5升)	480×300×H150	2.0	12-0282-0701 ¥28,800
7.2φ(4.0升)	510×330×H150	2.0	12-0282-0702 ¥30,800

アルマイト加工

ガス圧力式無浸漬炊飯器

標高 1000m 以上の高地でも炊ける!

- 肉厚のアルミニウム製圧力式食缶の採用により、パワフルに炊飯。
- 沸点の低い 1000m 以上の高地でもふっくらと炊飯。山小屋や高原リゾートホテルでも活躍。
- 圧力安全装置、立消え安全装置を装備。
- 普通米、無洗米なら無浸漬で時間短縮 (30 ~ 60 分) !

⑧ 圧力炊飯器 GPC-40

[EATS-01] N 直 200V
LP 13A
12-0282-0801 12-0282-0802 ¥132,000



形式	精米炊飯能力 (kg)	外形寸法 (mm)			ガス消費量		ガス接続	内釜の材質
		間口	奥行	高さ	LP(kW)	13A(kW)		
GPC-40	6	630	470	485	8.8		φ 9.5	アルミニウム

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房機器・設備

027
~
035

027
炊飯器・保温ジャー

028
H 調理器具・白熱

029
真空包装機・類

030
冷凍庫・冷凍庫・冷凍庫

031
フライヤー・関連商品

032
ゆで麺機・餃子焼機

033
焼物器・焼物用品・串カスバーナー

034
釜のレジン・バコシロ・焼製

035
作業台・シンク・周り・調理台・スベラー