

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20458-300 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房用品

028 IH 調理器・コンロ類・レンジ・オーブン ◀ 厨房機器・設備

300

レンジ S シリーズ




財日本ガス機器  
検査協会認証商品

- 大火力で料理時間が大幅短縮できます。
- 五徳、底皿の取り外しが容易で掃除がしやすく、衛生的です。
- 本体はオールステンレス製で耐久性に優れています。




① ガステーブルコンロ S-1220 (1連)

| LP                          | 13A          |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| 12-0300-0101                | 12-0300-0102 | ¥45,000 |
| サイズ: 320×445×H183 重量: 13kg  |              |         |
| 点火方式: マッチ点火・種火着火            |              |         |
| ガス接続: LP/φ9.5ゴム管 13A/φ13ゴム管 |              |         |
| ガス消費量: LP/7.60kW 13A/7.55kW |              |         |
| 使用可能な最大鍋底径: 33cm            |              |         |



② ガステーブルコンロ S-2220 (2連)

| LP                           | 13A          |         |
|------------------------------|--------------|---------|
| 12-0300-0201                 | 12-0300-0202 | ¥80,000 |
| サイズ: 700×445×H183 重量: 27.5kg |              |         |
| 点火方式: マッチ点火・種火着火             |              |         |
| ガス接続: LP/φ9.5ゴム管 13A/φ13ゴム管  |              |         |
| ガス消費量: LP/15.2kW 13A/15.1kW  |              |         |
| 使用可能な最大鍋底径: 33cm             |              |         |




③ ガステーブルコンロ S-2228 (2連)

| LP                           | 13A          |         |
|------------------------------|--------------|---------|
| 12-0300-0301                 | 12-0300-0302 | ¥81,000 |
| サイズ: 700×445×H199 重量: 28.5kg |              |         |
| 点火方式: マッチ点火・種火着火             |              |         |
| ガス接続: LP/φ9.5ゴム管 13A/φ13ゴム管  |              |         |
| ガス消費量: LP/15.2kW 13A/15.1kW  |              |         |
| 使用可能な最大鍋底径: 33cm             |              |         |



④ ガス中華レンジ S-1225 (1連)

| LP                          | 13A          |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| 12-0300-0401                | 12-0300-0402 | ¥46,000 |
| サイズ: 320×445×H199 重量: 14kg  |              |         |
| 点火方式: マッチ点火・種火着火            |              |         |
| ガス接続: LP/φ9.5ゴム管 13A/φ13ゴム管 |              |         |
| ガス消費量: LP/7.60kW 13A/7.55kW |              |         |
| 使用可能な最大鍋底径: 33cm            |              |         |



⑤ ガス中華レンジ S-2225 (2連)

| LP                           | 13A          |         |
|------------------------------|--------------|---------|
| 12-0300-0501                 | 12-0300-0502 | ¥82,000 |
| サイズ: 700×445×H199 重量: 29.5kg |              |         |
| 点火方式: マッチ点火・種火着火             |              |         |
| ガス接続: LP/φ9.5ゴム管 13A/φ13ゴム管  |              |         |
| ガス消費量: LP/15.2kW 13A/15.1kW  |              |         |
| 使用可能な最大鍋底径: 33cm             |              |         |



CR-55

中華レンジ CR型



財日本ガス機器  
検査協会認証商品

⑥ 中華レンジ CR [EGTK-30]

|             | LP           | 13A          |          |
|-------------|--------------|--------------|----------|
| CR-55 (1連)  | 12-0300-0601 | 12-0300-0602 | ¥178,000 |
| CR-100 (2連) | 12-0300-0603 | 12-0300-0604 | ¥238,000 |

■仕様

| 型式     | 外形寸法 (mm)      | ガス消費量  |        | ガス接続口 | 排水口 | 重量 (kg) |
|--------|----------------|--------|--------|-------|-----|---------|
|        |                | LP     | 13A    |       |     |         |
| CR-55  | 550×750×H750   | 22.3kW | 23.3kW | 25A   | 40A | 49      |
| CR-100 | 1,000×750×H750 | 44.7kW | 46.5kW | 25A   | 40A | 79      |



⑦ ガス中華レンジ スーパーインペリアル  
OZ50-75CSBB [EGTK-36]

| LP                                                                            | 13A          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 12-0300-0701                                                                  | 12-0300-0702 | ¥180,000 |
| サイズ: 500×750×H750 パーナー数: 1本                                                   |              |          |
| 点火方式: 連続スパーク方式自動点火 (単2電池×1本)                                                  |              |          |
| ガス接続口: 20A ガス消費量: LP/20.9kW 13A/21.5kW                                        |              |          |
| 中華枠: φ290 重量: 51.5kg                                                          |              |          |
| ● 内部受口/バーナーの内壁面から火足の長い力強い炎が吹き出し、鍋の中心を加熱する強火力バーナーです。熱が中央に集中し、余分な炎が鍋の外側を加熱しません。 |              |          |
| ● 立消えしにくい安全設計。                                                                |              |          |
| ● 熱がまわりに拡がらず、輻射熱を25%カットします。                                                   |              |          |
| ● バーナーは各部分が分解・着脱できるので、お手入れが簡単です。                                              |              |          |



⑧ プラスト中華レンジ DRX-M20B [EGTK-41]

| LP                                                              | 13A          |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 12-0300-0801                                                    | 12-0300-0802 | ¥558,000 |
| サイズ: 650×850×H720 (バック230) パーナー数: 1本                            |              |          |
| 点火方式: 圧電点火 ガス接続口: 15A ガス消費量: 23.3kW                             |              |          |
| 中華枠内径: φ300 重量: 115kg                                           |              |          |
| 付属品: ゴミ受×1, 50mmジャバラホース×1                                       |              |          |
| ● 強火力での炒め調理だけでなく、とろ火での煮込み調理まで火力調整が自由自在です。                       |              |          |
| ● 高温集中加熱で鍋中心より力強く熱する高効率なメタルプラストバーナーを採用。中心に強火力が集中するためイタメ調理に最適です。 |              |          |
| ● 立消え安全装置付。                                                     |              |          |



財日本ガス機器  
検査協会認証商品



TGL-0610



TGL-1220

⑨ スープレンジ TGL-0610 [EGTK-33]

| LP                            | 13A          |          |
|-------------------------------|--------------|----------|
| 12-0300-0901                  | 12-0300-0902 | ¥122,000 |
| 点火方式: マッチ点火                   |              |          |
| ● バックガード高さ500mm、サイドガード高さ350mm |              |          |

⑩ スープレンジ TGL-0920 [EGTK-34]

| LP                            | 13A          |          |
|-------------------------------|--------------|----------|
| 12-0300-1001                  | 12-0300-1002 | ¥182,000 |
| 点火方式: マッチ点火                   |              |          |
| ● バックガード高さ500mm、サイドガード高さ350mm |              |          |

⑪ スープレンジ TGL-1220 [EGTK-35]

| LP                            | 13A          |          |
|-------------------------------|--------------|----------|
| 12-0300-1101                  | 12-0300-1102 | ¥183,000 |
| 点火方式: マッチ点火                   |              |          |
| ● バックガード高さ500mm、サイドガード高さ350mm |              |          |

■仕様

| 型式       | 外形寸法 (mm) |     |     | ガス消費量  |        | ガス接続口 |     | トップバーナー数<br>φ190 | 使用最大鍋寸法<br>(mm) |
|----------|-----------|-----|-----|--------|--------|-------|-----|------------------|-----------------|
|          | 間口        | 奥行  | 高さ  | LP     | 13A    | LP    | 13A |                  |                 |
| TGL-0610 | 600       | 600 | 450 | 15.1kW | 17.4kW |       |     | 1                | 510             |
| TGL-0920 | 900       | 600 | 450 | 30.3kW | 34.9kW | 25A   | 25A | 2                | 420             |
| TGL-1220 | 1200      | 600 | 450 | 30.3kW | 34.9kW |       |     | 2                | 510             |



⑫ ガス台付コンロ (スープ用)  
OZ50-60LD [EGTK-37]

| LP                                     | 13A          |         |
|----------------------------------------|--------------|---------|
| 12-0300-1201                           | 12-0300-1202 | ¥94,000 |
| サイズ: 500×600×H450 パーナー数: 1本            |              |         |
| 点火方式: 連続スパーク点火 (単2電池×1本)               |              |         |
| ガス接続口: 20A ガス消費量: LP/15.7kW 13A/17.4kW |              |         |
| ● 深い寸胴鍋の使用に大変便利です。                     |              |         |

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房機器・設備

027  
035

027  
炊飯器・保冷・アイス

028  
IH調理器・コンロ類  
レンジ・オーブン

029  
シーラー

030  
冷凍庫・冷蔵庫・冷凍庫

031  
フライヤー・関連商品

032  
ゆで・蒸し・揚げ・餃子・焼機

033  
焼物・焼物・焼物・焼物

034  
釜のしめ・バコンロ・燗製

035  
作業台・シンク・ボイラー