

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-307	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

307

厨房機器・設備 ▶ 028 IH 調理器・コンロ類・レンジ・オーブン

厨房機器・設備

027
035

027
炊飯器・保温ジャー

028
IH 調理器・コンロ類

029
シーラー

030
冷蔵庫・冷凍庫・冷凍庫・冷凍庫

031
調理家電

032
炊飯器・炊飯器

033
調理家電・調理家電

034
調理家電・調理家電

035
調理家電・調理家電

ガス高速オーブン コンベックシリーズ

ガスの熱風が庫内を循環し、スピーディな強火力で、大量に調理ができます。

- シロコファンによる熱風の循環により、焼きむらを抑えました。
- 本体は耐久性に優れたステンレス製です。
- ワンタッチ自動点火で点火・消火の操作も簡単。(連続放電点火)
- 調理温度の近い料理は同時に調理できます。
- 空気断熱構造により機器からの輻射熱を大幅にカット。「涼しい厨房」で作業環境を向上させます。



※ケーキなどの調理は調理物の形状によって熱風を受けやすくなり、焼きむらや型くずれが発生する場合があります。
※茶碗蒸し、プリンなどの温度差に敏感な調理物は「ス」(気泡のあと)が入ることがあります。

卓上タイプ

次の操作をランプでお知らせする、ネクストサイン表示機能付。オープン皿は3段同時使用が可能。マイコン制御により温度と時間の設定を9つのメモリーに記憶させることができます。パンの種類によって3段階に発酵温度を設定できる、イースト発酵機能付。食材の乾燥を防ぐソフト仕上げ機能付。



1 コンベック RCK-10AS [ECNV-01]

LP	13A	
12-0307-0101	12-0307-0102	¥198,000

連続スパーク点火 庫内容量:22ℓ

2 コンベック RCK-S10AS (涼厨) [ECNV-13]

LP	13A	
12-0307-0201	12-0307-0202	¥228,000

連続スパーク点火 庫内容量:22ℓ



3 コンベック用置台 T-560T (引き出しなしタイプ) [ECNV-18]

12-0307-0301	¥68,000
--------------	---------

サイズ:600×600×H800

4 コンベック用置台 T-560H (引き出し付タイプ) [ECNV-17]

12-0307-0401	¥68,000
--------------	---------

サイズ:600×600×H800

適応機種:RCK-10AS、RCK-S10AS

仕様

型 式	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			重量(kg)	庫内容量(ℓ)	ガス接続	ガス消費量		電 源	最大消費電力(W)	温度調節範囲(℃)	タイマー設定範囲(分)	付属品
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ				13A kW	LPG kW					
RCK-10AS	470	645	586	300	300	245	30	22	φ9.5ゴム管	6.16	6.19	AC100V 50/60Hz	75	100~300	連続・1~99	オープン皿×3 オープン網×3 オープン皿取手×1
RCK-S10AS	470	633	586	300	300	245	32	22	φ9.5ゴム管	6.16	6.19	AC100V 50/60Hz	75	100~300	連続・1~99	オープン皿×3 オープン網×3 オープン皿取手×1



5 コンベック RCK-20AS4 [ECNV-20]

LP	13A	
12-0307-0501	12-0307-0502	¥388,000

6 コンベック RCK-S20AS4(涼厨) [ECNV-19]

LP	13A	
12-0307-0601	12-0307-0602	¥438,000

7 コンベック RCK-20BS4 [ECNV-21]

LP	13A	
12-0307-0701	12-0307-0702	¥448,000

8 コンベック用置台 T-601 [ECNV-05]

12-0307-0801	¥22,800
--------------	---------

サイズ:600×550×H665

適応機種:RCK-20AS4、RCK-20BS4

大型タイプ

オープン皿が8枚同時使用が可能。マイコン制御により温度と時間の設定を9つのメモリーに記憶させることができます。食材の乾燥を防ぐ、ソフト仕上げ機能を搭載しました。



9 コンベック RCK-30MA [ECNV-06]

LP	13A	
12-0307-0901	12-0307-0902	¥670,000

連続スパーク点火 庫内容量:103ℓ

10 コンベック用置台 T-860 [ECNV-07]

12-0307-1001	¥52,600
--------------	---------

サイズ:860×700×H620

適応機種:RCK-30MA

仕様

型 式	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			重量(kg)	庫内容量(ℓ)	ガス接続	ガス消費量		電 源	最大消費電力(W)	温度調節範囲(℃)	タイマー設定範囲(分)	付属品
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ				13A kW	LPG kW					
RCK-S20AS4	605	703	874	420	335	370	76	52	LPG φ9.5 13A・12A φ13ゴム管	9.30	8.40	AC100V 50/60Hz	83(50Hz) 90(60Hz)	50~320	連続・1~99	オープン皿×3 オープン網×3 オープン皿取手×1
RCK-20AS4	605	685	874	420	335	370	73	52	LPG φ9.5 13A・12A φ13ゴム管	9.30	8.40	AC100V 50/60Hz	83(50Hz) 90(60Hz)	50~320	連続・1~99	オープン皿×3 オープン網×3 オープン皿取手×1
RCK-20BS4	605	668	874	420	335	370	77	52	LPG φ9.5 13A・12A φ13ゴム管	9.30	8.40	AC100V 50/60Hz	83(50Hz) 90(60Hz)	50~320	連続・1~99	オープン皿×3 オープン網×3 オープン皿取手×1
RCK-30MA	878	963	896	545	518	360	140	103	20A(R3/4)	24.4	23.4	AC100V 50/60Hz	277(50Hz) 300(60Hz)	50~320	連続・0~99	オープン皿×8 オープン網×4 オープン皿取手×1

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

■中型タイプ・大型タイプ調理能力(参考)

料理名	目安	設定温度(℃)	調理時間(分)	RCK-20AS4 RCK-20BS4	RCK-30MA
				標準調理量	標準調理量
たい姿焼き	220	15~20	6匹	16匹	16匹
さば塩焼き	250	6~10	36切	96切	96切
ハンバーグ	220~250	8~12	24個	64個	64個
冷凍ハンバーグ	220~250	10~15	24個	64個	64個
鳥のもも焼き	220	12	24本	64本	64本
グラタン	250	8~12	18個	48個	48個
ピッツァパイ	200	5~8	6枚	16枚	16枚
バターロール	180	6~8	36個	96個	96個
クッキー	160	10~11	54枚	144枚	144枚