

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-335	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

335 厨房機器・設備 ▶ 032 ゆで麺機・餃子焼機

小型餃子製造機『餃子革命』～場所をとらないコンパクト設計で餃子製造に革命を起こします!～



- 小型電子レンジ並みのコンパクトサイズで餃子製造の半自動化を実現!
- 1分間で約30個のハイスピード製造。
- 皮をセットするだけで、握る、並べるを自動運転。手間のかかる餃子の成形が簡単にできるので、コスト削減につながります。

1 TOA小型餃子機 MA-G-1030

[EGYX-01]   

12-0335-0101 ¥1,380,000

サイズ:343(コンベア込み760)×255×H408(ホッパー込み701)
重量:約44kg 電源:AC100V 消費電力:65W
材質:ステンレス・アルミ合金 ホッパー容量:約7kg
成型能力:1,500個/時 電源コード:3.5m
餃子成形可能総重量:13g~30g

【ご注文時の注意】

作りたい餃子に合わせたカスタマイズを行った上での納入となります。
ご注文の際には下記質問事項をもとにお打ち合わせとなります。
(※機械の構造上、ご要望を承りかねる場合もございます。あらかじめご了承ください。)

■ 既に餃子をメニューとして出されている方

- ① 現在お使いの餃子の皮のサイズをお教えてください。
・直径
・厚さ
・重量 (数枚計測して頂いた平均)
- ② 成形後の餃子の重量

■ 新規で餃子を検討されている方

- ① 成形後の餃子の重量
(何gくらいを想定されているか大まかな重量で構いません)
※皮のサイズ、予測重量から逆算した良の量によってはうまく成形できない可能性がございます。詳細に関しましては上記の質問事項をもとにお打ち合わせをさせていただきます。

電気式餃子焼機 龍(ロン) (南部鉄鋳物鋼)



2 電気式餃子焼機 龍(ロン) GS-1STR-N

(強力タイプ)1連 [EGYB-06]   

12-0335-0201 ¥158,000

サイズ:225×460×H255~265(開蓋時H740~750)
焼面サイズ:180×340×H40
電源:単相100V 1.4kW コードの長さ:1.5m
昇温温度:20℃~200℃(約7分30秒~12分)
使用可能温度:190℃~220℃
温度調節方式:可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)
タイマー:ベル付(0~15分)ストップパー付
能力:20g×30個/3分 重量:17kg
付属品:水返しブロック×1



4 電気自動餃子焼器 NGM-5.6AC

[EGYB-11]   

12-0335-0401 ¥638,000

サイズ:650×600×H250 焼面サイズ:250×395(×2連)
電源:3相200V 消費電力:5.6kW
電線:2m(接地3P-20A)プラグ付
給水口:15A 重量:65kg
調理能力:餃子72個(12個×3列×2面)
●注水量、焼き上げ調節などお客様のマニュアルの自動化ができます。
●少量でも大量でもムラなく均一に焼き上げます。
●高感度電子サーモスタットの優れた加熱コントロール。

3 電気式餃子焼機 龍(ロン) GS-2STR-N

(強力タイプ)2連 [EGYB-07]   

12-0335-0301 ¥298,000

サイズ:460×460×H260~270(開蓋時H750~760)
焼面サイズ:180×340×H40×2連
電源:3相200V 5.4kW コードの長さ:1.5m
昇温温度:20℃~200℃(約7分30秒~12分)
使用可能温度:190℃~220℃
温度調節方式:可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)
タイマー:ベル付(0~15分)ストップパー付
能力:20g×30個×2/3分 重量:30kg
付属品:水返しブロック×2

餃子焼

1 蓋を閉めるだけの自動スタート!

- タッチパネルの簡単設定です。
- 残り時間をカウントダウン表示します。
- 焼きあがりはブザーが知らせます。

2 経済性と均一調理!

- 少ない電力消費で早い焼きあがり。
- 鍋温度を敏感にコントロールし、鍋の温度ムラを追放。均一調理で人を選びません。

3 新機構 BSS(Balance seal system)を採用!

- 蓋のシール性を増し、蒸気の押さえ効果で、ぎょうさを芯まで蒸しあげます。
- 熱い湯気から手を守る「湯気逃がし」機構を実現! グリップを少し持ち上げると、熱い湯気が背後に抜けます。

〈三相電源用、単相電源用を用意しています。〉

4 お手入れは簡単!

- レバーを回せば、簡単に蓋がはずせてスッパリ洗えるので、いつも美しく愛用いただけます。

5 自動餃子焼機 1連式 [EGYB-09]

電源	電圧	電流	電源コード	品番	価格
GZ171B(単相)	単相200V 50/60Hz	15A	3芯 2.5m	12-0335-0501	¥370,000
GZ171C(3相)	3相200V 50/60Hz	9A	4芯 2.5m	12-0335-0502	¥380,000

最大消費電力:3.0kW 供給水圧:0.5~2.0kgf/cm²
調理時間設定:調理、注水の各時間は、0~9分59秒まで可能
焼き鍋寸法:200×370 1基 重量:22kg
温度設定:150℃~220℃(デジタル設定)
※水圧2kgf/cm²以上の場合、給水接続口に減圧弁を接続してください。

6 自動餃子焼機 2連式 [EGYB-10]

電源	電圧	電流	電源コード	品番	価格
GZ271B(単相)	単相200V 50/60Hz	30A	3芯 2.5m	12-0335-0601	¥610,000
GZ271C(3相)	3相200V 50/60Hz	18A	4芯 2.5m	12-0335-0602	¥630,000

最大消費電力:6.0kW 供給水圧:0.5~2.0kgf/cm²
調理時間設定:調理、注水の各時間は、0~9分59秒まで可能
焼き鍋寸法:200×370 1基×2 重量:44kg
温度設定:150℃~220℃(デジタル設定)
※水圧2kgf/cm²以上の場合、給水接続口に減圧弁を接続してください。

7 電気餃子焼器 NGM-420

[EGYB-04]   

12-0335-0701 ¥412,000

サイズ:420×470×H250
焼面サイズ:360×385
電源:3相200V 消費電力:3.9kW
電線:長さ2m プラグ付(接地3P-20A)重量:37kg
調理能力:餃子48個(12個×4列)
●厚手の熱板による、ムラの少ない温度分布と高い熱効率で餃子を美しく、スピーディーに調理できます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房機器・設備

027
~
035

027

炊飯器・保温ジャー

028

H14開通専用コンロ・レンジ

029

真空包装機・シリー

030

冷凍庫・冷凍庫・冷凍庫

031

フライヤー・関連商品

032

ゆで麺機・餃子焼機

033

焼物器・焼物用品・串方スパー

034

釜のしぼり・パソコン調理機

035

作業台・シンク・作業台