

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-337	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

337

厨房機器・設備 ▶ 033 焼物器・焼物用品・串・ガスバーナー

厨房機器・設備

027
035

027

炊飯器・保温ジャー

028

IH調理器・コンロ類

029

真空包装機類・シーラー

030

冷蔵庫・冷凍庫・冷凍庫

031

フライヤー・関連商品

032

餃子焼機・ゆで麺機

033

焼物器・焼物用品

034

釜のシェン・鍋類

035

作業台・シンク・食器

ガス赤外線グリラー(上火式)

長い歴史を誇る

煙が気にならず、焼け具合を、見ながら調理できる上火式。


シュバンク バーナー

ベットミニシリーズ

点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さは食材に合わせて変更できます。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ。強火・弱火切替可能。

赤外線バーナー「シュバンク」の特性

赤外線バーナー「シュバンク」から放出された赤外線は2.8ミクロンという一番水に吸収される波長ですから、水分をもった材料などにはぐんぐんと芯に向かって熱が浸透し、表面が焦げ始める迄には芯部の「焼き」が終わります。



ベットシリーズ

点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さは昇降レバーによる、簡単操作です。



① リンナイベットミニ4号
RGP-42SV [EGRL-03] U

LP	13A
12-0337-0101	12-0337-0102

有効焼面積: 370×260 圧電点火
庫内寸法: 370×260×H205
立ち消え安全装置付



② リンナイベットミニ6号
RGP-62SV [EGRL-04] U

LP	13A
12-0337-0201	12-0337-0202


有効焼面積: 500×260 圧電点火
庫内寸法: 500×260×H205
立ち消え安全装置付



③ リンナイベット(小)
RGP-43SV [EGRL-01] U

LP	13A
12-0337-0301	12-0337-0302

有効焼面積: 330×400 圧電点火
庫内寸法: 330×400×H330
立ち消え安全装置付



④ リンナイベット(大)
RGP-46SV [EGRL-02] U

LP	13A
12-0337-0401	12-0337-0402

有効焼面積: 680×400 圧電点火
庫内寸法: 680×400×H330
立ち消え安全装置付

大型グリラー


焼網の高さは昇降レバーによる、簡単操作です。一度に大量の調理が可能な大容量タイプ。



⑤ リンナイ大型グリラー
R-6438 [EGRL-05] U

LP	13A
12-0337-0501	12-0337-0502

有効焼面積: 900×540 マッチ点火
庫内寸法: 900×540×H328



⑥ リンナイ大型グリラー
R-8456C(A) [EGSA-34] U

LP	13A
12-0337-0601	12-0337-0602

有効焼面積: 1,370×355 マッチ点火
庫内寸法: 1,370×355×H296
●本体構成部品である骨格の材質を銅板+塗装からステンレス(SUS430)に変更し、耐久性を向上しました。



⑦ リンナイ 両面焼グリラー
RGW-2 [EGRL-09] U

LP	13A
12-0337-0701	12-0337-0702

サイズ: 620×314.5×H562 重量: 22kg
ガス接続: φ9.5ガス用ゴム管
ガス消費量: 13A 8.72kW
LP 9.10kW
焼網: 1枚 圧電点火 有効焼面積: 398×248
庫内寸法: 398×248×H208

●焼網の高さは食材に合わせて変更できます。下火は熱板式パイプバーナーにより、煙の発生が少ない構造です。立ち消え安全装置付の安全設計です。設置スペースを考えた奥行260mmのコンパクトタイプです。
●両面焼で食材の型くずれがなくておいしく焼き上げます。

型 式	サイズ			重量(kg)	ガス接続	ガス消費量		焼網
	幅	奥行	高さ			13A(kW)	LP(kW)	
RGP-42SV	500	310	395	9.5	φ9.5ガス用ゴム管	3.60	3.64	1枚
RGP-62SV	630	310	395	13.0	φ9.5ガス用ゴム管	5.23	5.32	1枚
RGP-43SV	613	425	602	23.0	φ9.5ガス用ゴム管	5.70	5.74	1枚
RGP-46SV	988	425	602	35.0	TG(φ13)、LPG(φ9.5ガス用ゴム管)	11.4	11.5	2枚
R-6438	1,240	540	644	53.0	15A(R1/2)	22.7	22.4	2枚
R-8456C(A)	1,575	460	690	55.0	LPG・15A(R1/2)、13A・12A(R3/4)	19.8	19.6	2枚

- POINT 1 煙の少ない 赤外線バーナー POINT 2 圧電点火 POINT 3 焼あみの高さはレバーにより自由自在に調節 POINT 4 使い勝手の良い 前面操作



GSY-60T



GSY-90T

⑧ パロマ 上火式焼物器 [EGRL-28] U

LP	13A
GSY-60T 12-0337-0801	GSY-90T 12-0337-0802
GSY-90T 12-0337-0803	GSY-90T 12-0337-0804

有効焼面積: GSY-60T/325×400 GSY-90T/615×400
庫内寸法: GSY-60T/325×400×H300 GSY-90T/615×400×H300 圧電点火

型式	サイズ			重量(kg)	ガス接続	ガス消費量(kW)	付属品
	幅	奥行	高さ				
GSY-60T	560	415	615	30	12A・13A・都市ガス/φ13ホースエンド LP/φ9.5L型自在ホースエンド	5.5	汁受け皿×1枚、金網×1枚、串受けロストル×2本
GSY-90T	850	415	615	51	15Aユニオン	13.2	汁受け皿×1枚、金網×2枚、串受けロストル×2本

グラタン・ドリアなどの美しいコゲ目をつけるのに最適なガス式グリラーです。



⑨ ガスサランダー FGS90 [EGRL-36] K

LP	13A
12-0337-0901	12-0337-0902

サイズ: 900×395×H430 棚サイズ: 625×345
ガス消費量: 13A/7.86kW(6,800kcal/h)
LP/7.86kW(0.56kg/h)

ガス接続: 15A 重量: 72kg
●天井部にセラミック赤外線フィン付バーナーを2本装備、強い火力を実現。
●棚の高さが調節可能です(80~144mm)。
●立ち消え安全装置付

※上記の価格には消費税は含まれておりません。