

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20458-402 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房用品

041 ウォータークーラー・酒燗器・燗ドコ ◀ サービス用品

402



① ウォータークーラー NWF-18T2 (18L冷水専用) [FWTC-18] K

12-0402-0101 ¥88,000

- 注水口やカセット貯水タンクは、取り外してお手入れ簡単!
- 中身が見える透明タンク。
- 片手で簡単に給水できるワンタッチレバー。



② パナソニック ウォータークーラー SD-B185(18L冷水専用) [FWTC-30] K

12-0402-0201 ¥111,000

- コンパクトで配管工事不要の卓上ボトル型。
- タンク容量18ℓの大容量タイプ。
- 冷水温度は約5〜10℃の可変式。



③ パナソニック ウォータークーラー SD-B185H(18L冷温水兼用) [FWTC-31] K

12-0402-0301 ¥125,000

- 付属品: 茶こし受け
- 1台2役で冷水・温水切替が可能です。
- コンパクトで配管工事不要の卓上ボトル型。



④ パナソニック ウォータークーラー SD-P105(冷水専用水道直結式) [FWTC-32] K

12-0402-0401 ¥102,000

- 付属品: 排水ホース(φ5.0, 5m)
- 水道直結で手間のからない卓上ボトル型。
- 多人数に対応可能な余裕の冷却力。

■仕様

| 型 式           | 冷却専用 タンク式       |
|---------------|-----------------|
| NWF-18T2      |                 |
| サイズ           | 252×376×H681    |
| 電源            | 単相 100V 50/60Hz |
| 消費電力(50/60Hz) | 167/185W        |
| 定格電流          | 2.4/2.3A        |
| タンク容量         | 18ℓ             |
| 冷却供給能力        | 約 7ℓ/h          |
| 設定温度          | 低 5℃ 中 8℃ 高 12℃ |
| 温度調節方法        | マイコン制御 (3段階)    |
| 注水方法          | ワンタッチレバー        |
| 排水タンク         | 0.7ℓ            |

■仕様

| 型 式               | 冷水専用 ボトル式     | 冷・温水兼用 ボトル式                         | 冷水専用 水道直結式             |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| SD - B 185        |               | SD - B 185 H                        | SD - P 105             |
| サイズ (mm)          | 300×450× H625 | 300×450×H625                        | 300×450×H600           |
| 電源                |               | 単相 100V 50/60Hz                     |                        |
| 消費電力 (50/60Hz)    | 160/175W      | 冷水:160/175W 温水:600W                 | 160/175W               |
| 運転電流 (50/60Hz)    | 2.3/2.2A      | 冷水:2.3/2.2A 温水:6.0A                 | 2.3/2.2A               |
| タンク容量             | 18ℓ           | 18ℓ                                 | 3ℓ                     |
| 冷水供給容量 (50/60 Hz) |               | 約 6/7ℓ/h                            |                        |
| 冷・温水温度            | 冷水 約 5〜10℃    | 冷水 (可変式約 5〜18℃)<br>温水 (固定式約 80〜90℃) | 約 7〜9.5℃               |
| 配管口径              | 給水口<br>排水口    | φ 16<br>直接排水可能 (内径φ 15 ホース)         | G1/2<br>φ 16 (水坂口 M10) |
| 取水                |               | 直接排水可能 (内径φ 15 ホース)<br>押しボタン式       |                        |
| 重量 (kg)           | 18            | 19                                  | 18                     |



⑤ 日立 ウォータークーラー RW-1810BH [FWTC-34] L

12-0402-0501 ¥128,000

- 付属品: 茶こし受け
- 空だき防止機能付
- 取水ボタンの抗菌化により衛生的です。
- 文字拡大で見やすい分り易い、新デザインパネルを採用。



⑥ 日立 ウォータークーラー RW-1210BH [FWTC-36] L

12-0402-0601 ¥118,000

- 付属品: 茶こし受け
- 空だき防止機能付
- 取水ボタンの抗菌化により衛生的です。
- 文字拡大で見やすい分り易い、新デザインパネルを採用。



⑦ 日立 ウォータークーラー RW-1810B [FWTC-35] L

12-0402-0701 ¥113,000

- 取水ボタンの抗菌化により衛生的です。
- 文字拡大で見やすい分り易い、新デザインパネルを採用。



⑧ 日立 ウォータークーラー RW-1211B [FWTC-37] L

12-0402-0801 ¥106,000

- 取水ボタンの抗菌化により衛生的です。
- 文字拡大で見やすい分り易い、新デザインパネルを採用。



⑨ 日立 ウォータークーラー RW-145P [FWTC-38] L

12-0402-0901 ¥112,000

- 付属品: 外付けストレーナー
- メッシュ部蓋は蝶ネジを使用しているため、工具不要でメッシュ掃除が可能です。
- 取水ボタンの抗菌化により衛生的です。

■仕様

| 型 式               | 冷・温水兼用 貯水式                                            |                               | 冷水専用 貯水式        |              | 冷水専用 水道直結式      |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                   | RW-1810BH                                             | RW-1210BH                     | RW-1810B        | RW-1211B     | RW-145P         |
| サイズ (mm)          | 300×505×H540                                          | 300×505×H540                  | 300×505×H600    | 300×505×H540 | 300×445×H540    |
| 電源                |                                                       |                               | 単相 100V 50/60Hz |              |                 |
| 消費電力 (50/60Hz)    |                                                       |                               | 176/190W        |              |                 |
| 運転電流 (50/60Hz)    | 冷水:2.8/2.6A 温水:6.5A                                   |                               | 2.8/2.6A        |              | 3.0/2.7A        |
| タンク容量             | 18ℓ                                                   | 12ℓ                           | 18ℓ             | 12ℓ          | ステンレス製 2ℓ       |
| 冷水供給容量 (50/60 Hz) |                                                       | 約 7/8ℓ/h                      |                 |              | 約 10/11ℓ/h      |
| 使用可能人数 (50/60Hz)  |                                                       | 約 55/65 人                     |                 |              | 約 80/90 人       |
| 冷・温水温度            | 冷水: 約 5℃ / 約 10℃ / 約 15℃<br>温水: 約 90℃ / 約 85℃ / 約 75℃ |                               | 約 5℃            |              | 約 6℃            |
| 配管口径              | 給水口<br>排水口                                            | 貯水式<br>排水受 (1ℓ) または排水ホース (別売) | ワンタッチレバー式       |              | 水道直結式 オネジ G1/2B |
| 取水                |                                                       | 押しボタン式                        |                 |              | 1.4ℓ            |
| 重量 (kg)           | 20.5                                                  | 20                            | 19.5            | 19           | 17              |

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

サービス用品

036  
041

036 ストップ  
ウォーマー・おん

037 馬車  
ウォーマー・おん

038 温蔵庫  
ウォーマー・おん

039 トレー  
ウォーマー・おん

040 ケトル  
ウォーマー・おん

041 ウォーター  
ウォーマー・おん