

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-403	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

403

サービス用品 ▶ 041 ウォータークーラー・酒燗器・燗ドローコ

サービス用品

036
041

036
ウォーターサーバー

037
ウォーターサーバー

038
ウォーターサーバー

039
ウォーターサーバー

040
ウォーターサーバー

041
ウォーターサーバー



- ① ウォータークーラー 3.6L**
NWC-F30C(床置型) [FWTC-21]
- 12-0403-0101 ¥84,000
- サイズ: 380×330×H1,250 容量: 冷水 3.6ℓ
電源: 単相100V 50/60Hz 消費電力: 200/213W
冷却供給能力: 約8ℓ/h
給水口: Rc1/2(13mm) メネジ
排水口: Rc1(25mm) メネジ
重量: 約27kg
- 給水の手間が省ける水道直結方式。
 - 錆びにくいステンレスキャビネット
 - グラスフィスラー・プッシュボタンの2WAY注水方式。
- ※据付工事が必要です。



- ② パナソニック ウォータークーラー 3.0ℓ**
SD-P205A(床置型) [FWTC-33]
- 12-0403-0201 ¥156,000
- サイズ: 345×330×H947
電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 230/245W
タンク容量: 3ℓ
冷水温度: 約7℃
給水口: G1/2 排水口: R1
給水方式: 押ボタン・足踏ペダル共用
重量: 約22kg付属品: 据付金具×2個
- 足踏ペダル・プッシュレバーの2WAY方式。
 - 自動洗浄装置付。



- ③ 日立 ウォータークーラー RW-225P** [FWTC-39]
- 12-0403-0301 ¥147,000
- 付属品: 外付けストレーナー

- ④ 日立 ウォータークーラー RW-226PD** [FWTC-40]
- 12-0403-0401 ¥176,000
- 付属品: 外付けストレーナー
- メッシュ部蓋は蝶ネジを使用しているので、工具不要でメッシュ掃除が可能です。
 - 外付けストレーナーを製品本体に直接取り付け可能です。
 - 抗菌処理取水ボタン。
 - 「RW-226PD」は自動洗浄時刻メモリー機能付。

仕様

型式	冷水専用 水道直結式	
	RW-225P	RW-226PD
サイズ (mm)	340×346×H1030	
電源	単相100V 50/60Hz	
消費電力 (50/60Hz)	176/190W	
運転電流 (50/60Hz)	3.0/2.7A	
タンク容量	ステンレス製 2ℓ	
冷水供給容量 (50/60 Hz)	約10/11ℓ/h	
使用可能人数 (50/60Hz)	約50/55人	
冷水温度	約6℃	
配管口径	給水口	水道直結給水接続口 メネジRc1/2
	排水口	排水接続口 メネジRc1
取水	足踏みペダル 押しボタン両用	
重量 (kg)	22	23

ティーサーバー (茶葉タイプ)

カセット給水式だから。
コンセントさえあれば、置き場所自在。

- お茶、お湯が連続最大50杯注出可能
- 茶葉量調節つまみ付 (9段階切替)
- 茶葉に合った適温で美味しく注出
- ※長時間蒸らしたり浸して抽出する茶葉は適しませんのでご注意ください。
- 注出量、湯温、茶葉交換条件は好み設定



- ⑤ ティーサーバー AT-50HB** [FTSV-05]

12-0403-0501 ¥219,000

サイズ: 350×450×H650

電源: 単相100V 50/60Hz 9.7A

消費電力: 610W

連続注出能力: 約50杯 (80ml/杯 4杯/分)

タンク容量: 4.7ℓ (有効容量2.0ℓ + 保安容量2.7ℓ) 茶筒容量: 約500g (煎茶)

定量調節: お茶/50～300ml (10ml単位で可変) または連続注出お湯/連続注出湯温調節: 50℃～94℃ (標準設定90℃)、湯温表示機能付

給水: カセット給水式 (カセットタンク容量約6ℓ)

排水: 手動排水 重量: 23kg



カセット給水キャビネット

カセット給水式
カセット排水式

- ⑥ PTE-100H2WA-T-BK**
(ブラック) [FTSV-04]
- 12-0403-0601 ¥742,000

仕様

形名	PTE-100H2WA-T-BK
電源	単相100V50/60Hz 容量1.31kVA (13.1A)
消費電力	1035/1075W
外形寸法	450×527×高さ1465mm
給水方式	カセット給水式
排水方式	カセット排水式
連続注出能力	約100杯 (周温温度30℃給水温度25℃、注出温度70℃以上、90ml/杯、4杯/分注出)
	約55分 (周温温度30℃、水温25℃→90℃)
タンク容量	総貯水量7ℓ (有効水量3.8ℓ + 保安水量3.2ℓ)
キャニスター容量	パウダー茶収納量 約1000ml×2個
定量調節	温茶・冷茶: 90～250ml (10ml単位で可変)、お湯・冷水: 連続注出
濃度調節	20段階可変式
タンク内湯温調節	65～94℃で湯温設定可 (標準設定90℃) 湯温表示機能付
連続注出能力	約100杯 (周温温度25℃、給水温度20℃、注出温度10℃以下、100ml/杯、3杯/分注出)
	約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz (周温温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)
冷却時間	
給水	カセット給水式 (給水タンク10ℓ×2個)
排水	ドレンタンク排水: 10ℓ×1個
タイマー	週間タイマー
重量	61kg
使用条件	屋内設置 周温温度5～35℃ 電圧変動90～110以内 給水圧0.05～0.78MPa



- ⑦ チップアイスディスペンサー**
DCM-115K [FICE-13]
- 12-0403-0701 ¥930,000
- 製氷能力: 約100/115kg/日 (50/60Hz)
約80/95kg/日 (50/60Hz)
- 貯氷量: 約4kg
- 電源: 単相100V 50/60Hz 0.68kVA (6.8A)
- 消費電力: 390/425W (力率72/94%)
- サイズ: 350×585×H815 重量: 55kg

- ⑧ チップアイスディスペンサー**
DCM-70K [FICE-12]
- 12-0403-0801 ¥784,000
- 製氷能力: 約60/70kg/日 (50/60Hz)
約45/55kg/日 (50/60Hz)
- 貯氷量: 約1.9kg
- 電源: 単相100V 50/60Hz 0.50kVA (5.0A)
- 消費電力: 270/295W (力率75/95%)
- サイズ: 350×525×H695 重量: 50kg



- ⑨ 全自動製氷機 キューブアイス**
IM-25M-1 [FICE-14]
- 12-0403-0901 ¥375,000
- 製氷能力: 約24/26kg/日 (50/60Hz)
約19/22kg/日 (50/60Hz)
- 貯氷量: 約14kg (自然落下時: 約8.5kg)
- 電源: 単相100V 50/60Hz 0.55kVA (5.5A)
- 消費電力: 160/180W
- サイズ: 395×450×H770 重量: 34kg

- ⑩ 全自動製氷機 キューブアイス**
IM-35M-1 [FICE-15]
- 12-0403-1001 ¥500,000
- 製氷能力: 約36/38kg/日 (50/60Hz)
約30/33kg/日 (50/60Hz)
- 貯氷量: 約18kg (自然落下時: 約10.5kg)
- 電源: 単相100V 50/60Hz 0.5kVA (5.0A)
- 消費電力: 190/210W
- サイズ: 500×450×H800 重量: 40kg

※上記の価格には消費税は含まれておりません。