

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-449	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

449 軽食・鉄板焼用品 ▶ 046 ファーストフード関連用品

軽食・鉄板焼用品

046
050

046
ファーストフード
関連用品

047
ピザ関連用品

048
たこ焼・饅頭焼

049
鉄板焼
お好み焼き

050
焼肉・鍋物関連用品



人気のパンケーキ専用ベーカー。両面同時に焼けるため、短時間で提供できます。スイーツ、デザート、軽食・朝食などのパンケーキメニューから、テイクアウトのファーストフードにもご活用いただけます。



① パンケーキベーカー

POK-1(1連式) [HPCK-05] 受 直

12-0449-0101 ¥105,000

サイズ:255×445×H165 蓋開時:H440

電源:単相100V 消費電力:750W

焼き上がり:約φ170

●5分計タイマー付。

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

② パンケーキベーカー

POK-2(2連式) [HPCK-06] 受 直

12-0449-0201 ¥186,000

サイズ:510×445×H165 蓋開時:H440

電源:単相100V 消費電力:1,500W

焼き上がり:約φ170

●5分計タイマー付。

※特注にて200V(3相・単相)仕様可能

⑤ MBベルジャン ワッフルメーカー

No.1590 [HWMF-01] 受 直

12-0449-0501 ¥5,500

サイズ:223×128×H33

材質:本体/アルミダイキャスト(フッ素樹脂加工)

ハンドル/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)

●マーブルコートにより焦げ付きにくく、抜群の耐久性を誇ります。

●アルミニウム製造によって焼きムラが少なく

なり、IH調理器を使用する場合、無駄な電

気を消費せず経済的です。



③ モテナシベーカー SMS-8025

[IHSD-08] 受 直

12-0449-0301 ¥9,800

サイズ:265×287×H118

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:800W

コードの長さ:1.5m 重量:1.7kg(付属プレート含む)

付属品:ホットサンドプレート×2枚、レシピブック

●操作ボタンは1つだけ!誰でも簡単に操作

することができます。

●フッ素コーティング加工を施したプレ

ートは、焦げ付きが少なく、焼き上がりもム

ラがなくキレイです。



④ ホットサンドメーカー SHM-755

[IHSD-09]

12-0449-0401 ¥8,000

サイズ:230×235×H98

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:700W

コードの長さ:1.4m 重量:1.2kg(電源コードを含む)

●中仕切り付きで1度に4ピースが作れます。

●操作簡単!電源プラグを差し込んで緑色

の加熱ランプが消えたら準備完了。パンを

セットすれば約3〜4分で焼き上がりです。

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能

※特注にて200V(単相のみ)仕様可能



⑦ クレープシェフ [HCRP-01] 受 直

SC-100 490×490×H195 単相100V 1.5kW 100〜130枚/h 16 12-0449-0701 ¥175,000

SC-200 490×490×H190 単相200V 2.5kW 120〜150枚/h 27 12-0449-0702 ¥175,000

温度範囲:0〜250℃ 温度調節:サーモスタット式 熱板サイズ:φ410

⑧ 電気クレープ焼器 [HCRP-02] 受 直

EC-1000 500×500×H190 単相100V 1.7kW 30 12-0449-0801 ¥173,000

EC-2000 500×500×H190 単相200V 2.5kW 32 12-0449-0802 ¥178,000

温度調節:50〜250℃ サーマ可変式 熱板サイズ:φ410

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。

※EC-1000は20A専用(AC100V)のコンセントが必要です。



⑨ 電気クレープ焼器 [HCRP-03] 受 直

CM-360(1連式) 410×410×H120 φ360 1φ 100V 1.4kW 接地 2P-15A 22 12-0449-0901 ¥165,000

CM-410(1連式) 450×450×H180 φ410 1φ 100V 1.4kW 接地 2P-15A 31 12-0449-0902 ¥180,000

CM-410H(1連式) 450×450×H180 φ410 1φ 200V 2.5kW 接地 2P-20A 31 12-0449-0903 ¥180,000

CM-410HW(2連式) 900×450×H180 φ410×2 1φ 200V 5.0kW(2.5kW×2) 接地 2P-30A 51 12-0449-0904 ¥345,000

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

付属品:クレープ焼用ヘラ、トンボ(各1個)

⑪ クレープ用トンボ 角 [HCRT-01]

12-0449-1101 ¥1,600

サイズ:180×255×H35

⑫ クレープ用トンボ 丸 [HCRT-02]

12-0449-1201 ¥1,600

サイズ:180×270×H15



⑬ マトファ 鉄クレープパン [HCNP-01]

直径×底厚×高さ

14771 18cm φ178×φ140×H20 12-0449-1301 ¥4,600

14772 20cm φ198×φ155×H23 12-0449-1302 ¥4,800

14773 22cm φ215×φ165×H25 12-0449-1303 ¥5,200

14774 24cm φ240×φ180×H27 12-0449-1304 ¥5,500

底厚:2mm

底厚:2mm

底厚:2mm

底厚:2mm

底厚:2mm

底厚:2mm

底厚:2mm

底厚:2mm

底