

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20459-279	株式会社クイックパック	0564-59-3525

279 フードスライサー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

Berkel イタリア製業務用電動ハム・ミートスライサー Berkel OMAS Line ベルケル・オマスライン

イタリアの自社工場で設計・生産
生ハムはもちろん、様々な食材も薄くスピーディーにスライス
パワフルなモーターで低メンテナンス
高精度な厚さ調整ノブで簡単にスライスの厚さが調整可能

イタリア・ベルケル社のパワフルな電動ハム・ミートスライサー。
パワフルなモーターで切りにくい材料もスムーズにカットできます。
付属のシャープナーの研ぎ方が簡単で、鋭い切れ味が持続します。
ボディはアルミダイキャスト製で美しく、作業性が非常に良いのが特長です。

09 砥石・庖丁差し

10 まな板

11 調理機械
(電動・ガス・ガス)

04 鍋全般

05 ブランドキッチン
コレクション

06 オープンウェア

07 ホテルパン・
ガストロノームパン

08 庖丁



①オマス ブラックエディション サルメラ 電動ハムスライサー BES30

7968900 ¥440,000
外寸:750×620×H630
電源:単相100V (50/60Hz) 250W
定格時間:60分
刃の直径:300 スライス厚み:0~14mm 重量:約29kg
切断有効寸法:最大径φ225mm
作動方式:自動式
材質:アルミダイキャスト(アルマイト仕上)
用途:ハム、ベーコン、ソーセージ、ローストビーフ、肉(半冷凍)、チーズ、パン、野菜、
チャーシュー、タン
●パルマハム仕様
垂直ブレード式で食材への摩擦が少ない



オマス ブラックエディション グラヴィタ 電動ハムスライサー

②BEG30G 7969000 ¥475,000 ③BEG35G 7969100 ¥650,000

型 式	②BEG30G	③BEG35G
外 寸	670×750×H515	760×800×H560
電 源	単相100V (50/60Hz) 250W	単相100V (50/60Hz) 250W
定 格 時 間	60分	60分
刃 の 直 径	300	350
ス ラ イ ス 厚 み	0~14mm	0~14mm
重 量	約34kg	約38kg
切 断 有 効 寸 法	最大径200mm	最大径255mm
作 動 方 式	自動式	自動式
材 質	アルミダイキャスト(アルマイト仕上)	アルミダイキャスト(アルマイト仕上)

用途:ハム、ベーコン、ソーセージ、ローストビーフ、肉(半冷凍)、チーズ、パン、野菜、チャーシュー、タン



オマス ダンバエディション 電動ハムスライサー

④OG25E 7969200 ¥190,000 ⑤OG30E 7969300 ¥257,500

型 式	④OG25E	⑤OG30E
外 寸	550×400×H370	590×440×H410
電 源	単相100V (50/60Hz) 250W	単相100V (50/60Hz) 250W
定 格 時 間	連続	連続
刃 の 直 径	250	300
ス ラ イ ス 厚 み	0~14mm	0~14mm
重 量	約15kg	約20kg
切 断 有 効 寸 法	最大径160mm	最大径200mm
作 動 方 式	自動式	自動式
材 質	アルミダイキャスト(アルマイト仕上)	アルミダイキャスト(アルマイト仕上)

用途:ハム、ベーコン、ソーセージ、ローストビーフ、肉(半冷凍)、チーズ、パン、野菜、チャーシュー、タン

ハムスライサー



⑥ハムスライサー スーパーデラックス WSD-ST

8263700 ¥680,000
外寸:750×650×H750
電源:単相100V (50/60Hz) 250W
定格時間:30分
厚さ調整:0~20mm
重量:65kg
切断有効寸法:①150 ②255 ③450
作動方式:自動・手動の切り換え式
スライス能力:40枚/分(50Hz)
48枚/分(60Hz)
用途:ハム、ソーセージ、野菜類

焼豚スライサー



⑦焼豚スライサー YBS-1

5534580 ¥365,000
外寸:462×592×H550
電源:単相100V (50/60Hz) 200W
定格時間:15分
厚さ調整:1~20mm
重量:38.5kg
切断有効寸法:①150 ②130 ③380
作動方式:手動・自動切替式
能力:40枚/分(50Hz)
48枚/分(60Hz)
用途:焼豚、ローストビーフ、ハム、
ソーセージ、タン

●このカタログに掲載されている価格は、平成30年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。