

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20459-599	株式会社クイックパック	0564-59-3525

599

中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41
もちつき機
きね・うす

42
スチーマー

43
ストレーナー

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計

防水



① SATO 防水型食品用温度計 SK-250WP II-N 71

6619510 ¥22,800
本体寸法:71×36×H170
本体重量:約145g(電池含む)
防水等級:IPX6
付属品:標準センサー(SWPII-01)
単4アルカリ電池2本
●濡れた手で触ったり、水がかかっても機能に支障がありません。

防水



⑦ 熱研 防水型食品用温度計
ハイパーサーモ SN-350 II (SN-350-01セット) A1

3086500 ¥33,000
本体寸法:74×24×H154
表示分解能:0.1℃(-100~199.9℃)
1℃(200~1,300℃)
サンプリング:1回/0.5秒
防水等級:IPX4
電源:DC1.5V 4本(単3形電池)
●温度補正機能
●すぐれた応答性の熱電対センサーを使用しています。
●大きな液晶ディスプレイで見やすくなっています。

防水



⑫ 熱研 防水型デジタル温度計 SN3000 71

本体寸法:54×40×H172 3098900 ¥19,800
測定精度:±0.1℃本体精度(表示分解能1℃の時±1℃)
表示分解能:0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
防水保護等級:6 防水等級:IPX6
使用環境温度:-10~60℃ 測定周期:約1秒
電源:単4乾電池2本付
付属品:標準センサー(SN3000-01)
ネックストラップ、本体ケース
●本体には、抗菌樹脂を採用。安心防水設計で、丸洗いができるので、大変衛生的
●文字高14mmの大液晶表示、しかも角度をつけてあるので、見易さも抜群
●ホールド機能付

〈SK-250WP II-N用 オプションセンサー〉

- (-40~250℃) ② 食品用標準センサー SWPII-01M (防水) 71
6619610 ¥9,000
シースサイズ:φ3×100 コード長:1m
- (-15~250℃) ③ 食品用標準高温センサー SWPII-02M (防水) 71
6619710 ¥9,000
シースサイズ:φ3×100 コード長:1m
- (-15~250℃) ④ 食品用中心温度センサー SWPII-04M (防水) 71
6619910 ¥11,000
シースサイズ:φ2×150 コード長:1m
- (-15~250℃) ⑤ 揚げ油測定用センサー SWPII-05M (防水) 71
6620010 ¥13,000
シースサイズ:φ3×400 コード長:1m
- (-40~250℃) ⑥ 食品用中心温度センサー SWPII-06M (防水) 73
6620400 ¥12,000
シースサイズ:(先端部)φ2×45+(根元部)φ3×55 コード長:1m

〈SN-350用 オプションセンサー〉

- (-100~300℃) ⑧ 食品中心温度測定用センサー SN-350-01 A1
3086600 ¥10,000
本体寸法:φ2.3×100(突き刺し型) コード長:1m
●食品の加熱や冷却時の内部温度
●液温、半固体の内部温度など
- (-100~300℃) ⑨ 食品汎用中心温度測定用センサー SN-350-03 A3
3086800 ¥8,000
本体寸法:φ2.3×150 コード長:1m
●乳酸飲料等の製造工程での温度
●液温、半固体の内部温度
- (-100~500℃) ⑩ 一般計測用センサー SN-350-02 A3
3086700 ¥12,000
本体寸法:φ4.8×100(突き刺し型) コード長:1m
●冷凍食品の内部温度
●液温、半固体の内部温度
- (-50~600℃) ⑪ 静止表面用センサー SN-350-20 A3
3086900 ¥13,000
本体寸法:φ17×30+200 コード長:1m
●鉄板などの表面温度
●生産設備の表面温度

〈SN3000用 オプションセンサー〉

- (-50~280℃) ⑬ 防水食品用標準センサー SN3000-01 71
3099000 ¥8,000
本体寸法:φ2(先端)、φ3(根元)×110
コード長:約1m、防水保護等級:7
●食品を中心に幅広く測定可能
- (-50~280℃) ⑭ 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサー SN3000-02 51
3099100 ¥12,000
本体寸法:φ2(先端)、φ3(根元)×110
コード長:約1m、防水保護等級:7
●ケーブル耐熱200℃の優れたもの
- (-10~200℃) ⑮ 防水高速応答センサー SN3000-08 73
3099700 ¥15,000
本体寸法:φ1.3(先端)、φ2(根元)
コード長:約1m、防水保護等級:7
●先端極細で、応答速度を極力早くしたい方に。

●このカタログに掲載されている価格は、平成30年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。