

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20459-602	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計

602



- ① **テストー デジタル温度計 testo925** AI
 寸法:64×40×H180 **2869800** ¥13,800
 防水構造:IP65 (プロテクター装着時)
 電源:9Vブロック型電池
 ●-50~1,000℃の広い計測範囲 (センサー別)
 ※センサーは③専用センサーをご使用ください。 (別売)
 ※耐水型として利用時⑥プロテクターをご使用ください。 (別売)

(-50~1,000℃)



- ④ **テストー デジタル温度計 testo926** AI
 寸法:64×40×H182 **2869610** ¥13,500
 防水構造:IP65 (プロテクター装着時)
 電源:9Vブロック型電池
 ●-50~400℃の中低温の計測範囲 (センサー別)
 ※センサーは③専用センサーをご使用ください。 (別売)
 ※耐水型として利用時⑥プロテクターをご使用ください。 (別売)

(-50~400℃)



- ⑧ **カスタム デジタル温度計CT-1310D** AI
8145900 ¥10,980
 寸法:71×36×H148
 重量:約190g (電池は含まず)
 分解能:1℃、0.1℃切替可能
 温度係数:±(0.015%rdg+0.03℃)
 サンプリング:2回/秒
 表示:3.5桁LCD表示、オーバーの時"OL"マーク表示
 電池電圧低下表示:⚡マーク
 使用温度:0℃~50℃ (精度保証範囲23℃
 ±80%RH以下 (結露のないこと)
 保存温度:-20~60℃
 電源:乾電池006P (9V) 1個
 付属品:乾電池006P (9V) ×1個、ソフトケース×1個
 ※センサーは別売です。⑨~⑬の中から選びください。

(-50~200℃)



- ⑭ **真空調理専用 芯温度計セット** AI
5504601 ¥75,000
 寸法:80×36×H150
 測定精度:±0.3℃
 使用温度:-10~50℃
 電源:単4乾電池×3本
 センサーケーブル:耐熱150℃
 ●真空調理に対応した中心温度計のセットです。
 ●防水タイプ
 ●測定値ホールド機能付
 真空調理専用
 芯温度計用テープシール 約1m AI
5504650 ¥2,400

セット内容
本体HI-935005×1個
針状センサーφ1.0×40、φ1.0×60、 φ1.0×100×各1本
ムース(シール)約1m



- ② **testo925用 高速応答防水型浸漬 芯温度センサー** AI
2869900 ¥16,600
 センサー部サイズ:φ5×60
 ケーブル長:1.2m
 ●食品内部や半固体状の中心測定に適しています。

(-60~800℃)



- ⑤ **testo926用 防水型高速応答 ニードルプローブ 0628.0027** AI
2869720 ¥15,800
 サイズ:φ1.4×150
 測定精度:±0.2℃ (-20~70℃)
 ケーブル長:1.2m
 応答速度:2秒




- ③ **testo925用 耐熱メタルケーブル** AI
2870100 ¥13,300
 センサー針寸法:φ4×240
 ケーブル長:約1m
 ●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。

プロテクター AI


- | 商品コード | 価格 |
|------------|----------------|
| ⑥testo925用 | 2869810 ¥4,000 |
| ⑦testo926用 | 2870000 ¥4,000 |
- プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。

〈CT-1310D用センサー〉



- ⑨ **LK-300** AI
 (液体・固体の内部温度用)
6381000 ¥7,600
 シースサイズ:φ3.1×150
 (計測先端部分)
 コード長:約1m
 (-160~300℃)

先端形状



- ⑩ **LK-800** AI
 (液体・固体の内部温度用)
6381100 ¥11,000
 シースサイズ:φ3.1×150
 コード長:約1m
 (-160~800℃)

先端形状



- ⑪ **LK-250** AI
 (表面測定用)
6381200 ¥17,000
 シースサイズ:80
 コード長:約1m
 (-160~250℃)

先端形状



- ⑫ **LK-500** AI
 (表面測定用)
6381300 ¥21,000
 シースサイズ:90
 コード長:約1m
 (-160~500℃)

先端形状



- ⑬ **温度計用センサー プローブ LK-300S** AI
 (液体・固体の内部温度用) **6381010** ¥8,800
 φ3.2×255 シースサイズ:φ3.2×155
 コード長:約1m 持ち手/ステンレス
 ●液体温度
 ●中心温度
 (-40~300℃)



(-50~1,300℃)

- ⑮ **A&D デジタル温度計 AD5601A** AI
8377210 ¥9,500
 寸法:62×35×H184 (保護ケース除く)
 本体重量:約165g (電池、保護ケース除く)
 最小表示:0.1℃ (-50~199.9℃)、1℃ (-50~1,300℃)
 測定精度:±(0.3%rdg+1℃) (-50~1,000℃)、
 ±(0.5%rdg+1℃) (1,000~1,300℃)
 保存温度範囲:-20~60℃
 電源:6F22形 (006P形) 9V乾電池1本
 付属品:K熱電対センサー (AD-1214相当) 1個、保護ケース、
 電池 (モニター用)
 ●オフセット調整可能 ●データホールド機能
 ●最高値/最低値メモリー機能付
 ●K熱電対温度センサー付版 (AD-1214相当品1個)



(-50~700℃)



(-50~750℃)

- ⑯ **AD-1215** **8377300** ¥6,000
 センサー針寸法:φ3.2×160
 リード長さ:1m
 ●液体・ゲル測定用に適しています。
 ⑰ **AD-1217** **8377400** ¥10,000
 センサー寸法:φ12×100
 リード長さ:1m
 ●表面温度の測定に適しています。



- ⑱ **壁掛け式 温度計 HI-146** AI
8368000 ¥15,000
 寸法:86×94×H33
 検出単位:0.1℃
 精度:±0.3℃ (-20~90℃の範囲)、
 ±0.5℃ (それ以外の範囲)
 センサー:160×3mm ステンレス製、
 1mケーブル付
 電源:1.5V 単3乾電池1本
 ●本体の温度表示部を簡単に壁に掛ける
 ことができますので、いつでもセンサー部
 だけの操作で温度を測定できます。
 ●壁掛け用センサーホルダーは別売りです。

●このカタログに掲載されている価格は、平成30年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スーパージャ

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブレン・
電子レンジ

55
低調調理器・
フードウォーマー

48
温度計