

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20459-611	株式会社クイックパック	0564-59-3525

611

温湿度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

厨房、食材管理、レストランなどの温湿度管理に

41 もちつき機・きね・うす



- ① テストー 卓上式温湿度計 **AI**
 Testo608-H2(アラーム付) 2871000 ¥15,700
 Testo608-H1(アラーム無) 2923400 ¥10,800

型 式	608-H2	608-H1
外形寸法	120×89×40	
測定範囲	2~98% rh -10~70℃ -40~70℃ td	10~95% rh 0~50℃ -20~50℃ td
精 度	±2% rh ±3% rh	±3% rh
動作温度	-10~70℃	0~50℃
電 源	9Vフロッグ乾電池1本	

- 露点温度演算及び、最大値/最小値ディスプレイ付
- 長期安定性に優れたテスト・オリジナル静電容量式湿度センサー搭載
- ※アラーム機能、限度値を超えるとLEDが点灯



(室内-10~50℃)
(室外-50~70℃)

- ② デジタルIN-OUT 温湿度計 TH-812E **FI**
 7651500 ¥5,800
 98×21×H109
 温度精度±1℃
 最小温度表示0.1℃
 最小湿度表示1%
 電源:単4(1.5V)電池1本
 室外センサーコード長:2m
 ●冷蔵庫用温湿度計としても使用可能
 ●室外センサー取り外し可能



- ③ EL付 温湿度計 2075 **FI**
 0266000 ¥5,400
 122×136×H16
 測定範囲:温度/0~50℃
 湿度/20~90%
 電源:単4乾電池2本付
 ●温度、湿度大型デュアル表示のELバックライト機能付デジタル温湿度計
 ●MAX/MINメモリ機能付



- ④ カスタム デジタル温湿度計 CTH-202 **FI**
 6721210 ¥3,600
 72×23×H121
 測定範囲:0~50℃/20~90%RH
 測定精度:±1℃(0~40℃)、
 ±2℃(上記以外)
 ±5%RH(30~70%)、
 ±10%RH(上記以外)
 電源:単4電池(1.5V)2本
 ●時計表示機能付(12時間/24時間)
 ●最大/最小メモリ(温度/湿度)
 ●卓上スタンド付
 ●壁掛け用フック穴付

43 ストレイナー



- ⑤ デジタル温湿度計 最高・最低ソーラーパネル 72989 **FI**

2933710 ¥4,800
 112×23×H155
 材質:本体/ABS樹脂
 使用電池:単4乾電池1本
 測定範囲:温度-5~50℃/湿度30~95%
 ●最高・最低温度を記憶して環境管理に最適
 ●大きなデジタル文字が温度と湿度を表示します。
 ●ソーラーパネルで電気を作り、足りない電気を電池から補います。



- ⑥ A&D 時計付き 温湿度計 AD5680 **FI**
 2603600 ¥4,200
 25×100×H120
 測定温度範囲:-10~50℃
 電源:単4電池2本
 ●温度・湿度・時刻が同時にわかります。
 ●最大値・最大値メモリできます。
 ●外部温度センサー付
 ●温度・湿度・時刻が同時にわかるので、学校給食の現場で行われているT-T管理に最適です。



- ⑦ シンワ デジタル温湿度計C 不快指数メーター 72985 **FI**
 5508300 ¥3,800
 108×102×20
 測定精度:温度/±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外)
 湿度/±10%(30~95%)
 電源:単4乾電池1本
 ●温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示

44 給食用スベテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器



現場作業や
スポーツなどでの
熱中症の予防に！



- ⑧ デジタル温湿度計 デジコンフォ II TD-8172 **FI**

0837700 ¥4,500
 98×75×H18
 測定範囲:温度:本体 0~50℃、
 外部センサー -10~60℃
 湿度:20~80%
 電源:単4型乾電池2本(付属)
 材質:ABS樹脂
 ●設定温度、湿度をアラームでお知らせ。
 ●温度、湿度の最高最低メモリ表示機能付
 ●掛式、置き兼用
 ●着脱式外部センサー付(長さ約2.8m)

- ⑨ カスタム デジタル熱中症計 HI-300 **FI**

122×17×H136 0265900 ¥5,000
 測定範囲:温度-10~50℃、湿度20~90%RH
 時計表示は12時間、24時間表示の切り替えが可能。
 アラーム設定可能範囲:温度/-50~70℃、湿度/0~99%RH、
 熱中症(WBGT)指数/-50~70℃
 分解能:(温度)0.1℃(湿度)1%RH
 測定精度:温度/±1℃(0~40℃) ±2℃(上記以外)
 電源:単4(1.5V)電池2本
 重量:168g(電池含む)
 ●大型3段表示(時計表示、温湿度表示、WBGT指数+危険レベルアイコン)
 ●温度、湿度、WBGT指数のMAX(最大値)/MIN(最小値)表示機能付
 ●スタンド、壁掛け用フック穴付
 ●それぞれのWBGT値により危険レベルのアイコンが点灯します。
 (25℃未満=注意、25~28℃=警戒、28~31℃=厳重警戒、31℃以上=危険)
 ●予め設定した値(温度、湿度、WBGT指数のそれぞれ)を超えるとアラームがなります。



- ⑩ A&D 時計付 デジタル温湿度計 AD-5640B **FI**

58×17×H110 8367810 ¥3,400
 測定範囲:温度0~50℃/湿度20~90%
 測定間隔:約10秒 電源:単4電池2本
 重量:本体90g(電池含む)
 ●温度、湿度の上限と下限アラーム機能
 ●温度、湿度、時刻の一覧表示
 ●LEDランプとブザーでアラームをお知らせ

46 運搬・ケーターリング

47 ハカリ

48 温度計