

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20459-621	株式会社クイックパック	0564-59-3525

621 塩分計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49
タイマー

50
濃度計他

43
ストレーナー

44
給食用スバテラ・
すくい網・ひしゃく

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケーターリング

47
ハカリ

48
温度計



① デジタル式 塩分計 ES-421 71

6382000 ¥95,000

測定範囲:食塩濃度相当0.00~10.0%

最小表示:0.00~2.99まで...0.01%

3.0 ~10.0まで...0.10%

外寸:170×90×H40 重量:300g

測定方式:導電率式

●電極がチタン、サンプルステージがSUS316L

で耐久性があります。

●モニターにはバックライトがついており、表示画面が見やすい。

●オフセット機能搭載



② SATO 塩分濃度計 SK-10S 71

0837500 ¥29,800

測定範囲:0.1~10.0%

外寸:62×24×H148

重量:140g(電池除く)

測定方法:電気抵抗式

電源:006P(9V)1本



③ カスタム デジタル塩分計 SA-02 71

6380800 ¥22,000

測定範囲:塩分濃度測定...0.0~10.0%(-5~60℃)

温度測定...-20~60℃

外寸:48×29×H47

重量:135g(電池含む)

電源:単4電池3本

●塩分と温度のデュアル表示です。

●塩分測定(%)時には平均値測定も可能



④ セキスイ デジタル塩分計 SS-31A 71

8367600 ¥14,400

測定範囲:0~5.0%

温度範囲:0~70℃

外寸:233×20×H30

測定方式:導電率方式

電源:LR1130タイプ電池3個付

●温度計機能付(-15~105℃)



⑤ SATO 塩分濃度計 SK-5S II 71

0837510 ¥12,000

測定範囲:0.01~5.0%

温度範囲:0~60℃

分解能:0.01%(0.01~0.09%まで)

それ以上は0.1%

32×16×H208 重量:50g

電源:LR-44ボタン電池3個



⑥ タニタ デジタル塩分計 SO-304 71

6146610 ¥10,000

測定範囲:0.0~5.0%

測定温度範囲:5~90℃

表示:0.1%単位デジタル表示

外寸:25×25×H171

電源:単4電池 2本

防滴・防水機能:防水IP67

自動温度補正機能付



⑦ デジタル塩分測定器 'cotton' No. SB-500 71

7651700 ¥9,500

測定範囲:0.0~5.0%

温度範囲:1~99℃

外寸:32×168×18

重量:約42g(電池を含む)

電源:ボタン電池 CR2032 1個

節電機能:オートパワーオフ

(5分後に自動電源オフ)

●生活防水構造

●軽く叩いて電源ON機能

●光って測定完了をお知らせ



⑧ デジタル塩分計 EN-901WT 71

0414800 ¥4,500

測定範囲:0.3~1.5%

測定精度:(5~45℃被測定物温度)±0.2%

※その他範囲外では±0.4%(目安となります)

動作温湿度範囲:0~40℃/80%RH以下

(ただし、結露しないこと)

外寸:190×27×H14 重量:27g

測定方式:伝導率測定方式

電源:リチウム電池 CR2032 1個 表示方法:2桁デジタル

●デジタル表示、0.1%単位で塩分濃度をチェックできる

●6段階の濃度レベル、3段階で味付け判定

●味噌汁やスープなどの塩分チェックで健康管理



⑨ タニタ 電子式 塩分計 しおみく SO303WH 71

5504110 ¥5,000

測定範囲:0.4~1.4%

測定温度範囲:30~90℃

寸法全長:205×幅29×厚さ18

電源:LR44タイプ乾電池3個付

表示方法:3段階式です。

うす味 0.4~0.7%

ふつ味 0.8~1.1%

から味 1.2~1.4%



⑩ 健康塩分計 EN-900WT 71

0414900 ¥3,500

測定範囲:0.3~1.5%

測定精度:±0.2%(計測温度5~45℃精度)

動作温湿度範囲:0~50℃ 対応温度:90℃

外寸:188×22×H14 重量:25g

測定方式:電気伝導度式

電源:ボタン電池LR44 3個

表示方法:3色LED 7段階表示



⑪ タニタ 防滴タイプ 塩分計 しおみスプーン SO302WH 71

4215510 ¥3,000

測定範囲:0.6~1.2%

測定温度範囲:60~80℃

外寸:本体28×160×13

表示方法:3段階式

0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~

電源:LR44タイプ電池3個内蔵



(注)電池交換はメーカー作業になり
ますのでお問い合わせください。

●このカタログに掲載されている価格は、平成30年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。