

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20459-937	株式会社クイックパック	0564-59-3525

937 冷凍庫・フリーザー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

DAIREI ダイレイ

SDシリーズ -30℃

- 設置スペースを最大限に活用できる立型タイプ
- 食材別管理を容易にするバスケット分別収納型



①スーパーフリーザー SD-521

7886800 ¥520,000
外寸:749×743×57(取手)×H1,725
有効内容量:472ℓ



②スーパーフリーザー SD-137

7886610 ¥220,000
外寸:553×625×24(取手)×H855
有効内容量:100ℓ

DFシリーズ -60℃

- 無風式で食材が乾燥せず、そのうえ、超低温-60℃だから食材の鮮度をしっかり保って、色も鮮やかに長期保存できます。



③スーパーフリーザー DF-500D

7887420 ¥710,000
外寸:1,664×665×93(ヒンジ・取手)×H891
有効内容量:476ℓ



④スーパーフリーザー

	外寸	有効内容量	商品コード	価格
DF-140D	723×605×93	ヒンジ・取手 ×H848 133ℓ	7887110	¥380,000
DF-200D	925×605×93	ヒンジ・取手 ×H848 191ℓ	7887120	¥440,000
DF-300D	1,264×605×93	ヒンジ・取手 ×H848 284ℓ	7887210	¥500,000
DF-400D	1,564×605×93	ヒンジ・取手 ×H848 368ℓ	7887310	¥580,000

型 式	DF-500D	DF-140D	DF-200D	DF-300D	DF-400D
内 寸(mm)	幅 奥行 高さ 1,501 500 670	幅 奥行 高さ 560 440 640	幅 奥行 高さ 761 440 640	幅 奥行 高さ 1,101 440 640	幅 奥行 高さ 1,401 440 640
性 能	庫内平均空気温度-60±3℃				
電 源	単相100V 1φ 50/60Hz / ①ヘイコウ				
温度調節器	デジタルサーモ				
そ の 他	警報音報知				
消費電力	524/539W(50/60Hz)	381/407W(50/60Hz)	371/361W(50/60Hz)	427/447W(50/60Hz)	504/514W(50/60Hz)
消費電流	6.50/4.85A(50/60Hz)	5.65/5.10A(50/60Hz)	6.10/4.85A(50/60Hz)	6.30/5.40A(50/60Hz)	7.55/6.45A(50/60Hz)
消費電力量	284.7/237.25kWh(50/60Hz)	123.45/119.23kWh(50/60Hz)	122.28/109.5kWh(50/60Hz)	170.94/154.52kWh(50/60Hz)	211.17/197.71kWh(50/60Hz)
重 量	約106kg	約54kg	約60kg	約74kg	約81kg
付 属 品	バスケット×3・鍵×2	バスケット×1・鍵×2	バスケット×2・鍵×2	バスケット×3・鍵×2	バスケット×3・鍵×2

●電気工事は近隣の電気工事店へご相談ください。 ●設置には専用回路2.2mm口電気回路が必要です。



⑥無風冷凍ショーケース

アイスクリーム、その他冷凍食品の 衛生的なディスプレイ販売

- コーナー部分に曲面デザインを採用し、美観と安全性が向上
- 一体成型タイプの窓枠を採用、演出効果抜群
- 曲面ガラス付スライド扉採用で衛生面も安心
- 無風冷却方式なので霜取りによる庫内温度の上昇がなく、食品の品質変化を防止
- 移動が楽なキャスター付

	外寸	内容量	重量	商品コード	価格
RIO-68SS	680×650×H880	765 102ℓ	52kg	4649410	¥160,000
RIO-100SS	1,000×650×H880	765 190ℓ	63kg	4649210	¥210,000
RIO-125SS	1,250×650×H880	765 258ℓ	75kg	4649510	¥240,000
RIO-150SS	1,500×650×H880	765 325ℓ	87kg	4649310	¥270,000

型 式	RIO-68SS	RIO-100SS	RIO-125SS	RIO-150SS
内 寸(mm)	幅 奥行 高さ 530 500 530	幅 奥行 高さ 850 500 530	幅 奥行 高さ 1,100 500 530	幅 奥行 高さ 1,350 500 530
性 能	-25℃±3			
電 源	単相100V 1φ 50/60Hz			
消費電力	310/310W(50/60Hz)	307/304W(50/60Hz)	313/308W(50/60Hz)	325/325W(50/60Hz)
付 属 品	バスケット×2・鍵×1	バスケット×3・鍵×1	バスケット×4・鍵×1	バスケット×5・鍵×1

このページの全商品は



型 式	①SD-521	②SD-137
引き出し内寸(mm)	幅 奥行 高さ 上 段 276 508 138 下 段 257 324 198	幅 奥行 高さ 350 360 135 220 135
性 能	-30℃±3	
引き出し数	14個	4個
断 熱 材	発泡ポリウレタン	
電 源	単相100V 1φ 50/60Hz	
消費電力	150/151W 82/93W	
警 報 装 置	警報ブザー	
重 量	108kg	約42kg
外 装	高級仕上鏡板白色アクリル樹脂塗付塗装	
内 装	硬質樹脂	

GSシリーズ

- 超低温高性能立型冷凍庫
- 食材別管理を容易にするバスケット分別収納型

-55℃~-60℃

※ただし-60℃は連続運転時



⑤スーパーフリーザー GS-362

7886520
外寸:660×675×35(取手)×H1,840
有効内容量:約284ℓ

性 能	-55~-60℃±3
引き出し	8個
断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	456/438W
重 量	98kg
外 装	高級仕上鏡板白色アクリル樹脂塗付塗装
内 装	硬質樹脂



⑦チェストフリーザー

	有効内容積	重量	商品コード	価格
NPA-396	365ℓ	55kg	7886820	¥250,000
NPA-506	464ℓ	62kg	7886830	¥310,000

- 冷気が逃げにくい上扉式チェストなので経済的です。
- 食品の出し入れに便利な収納バスケット付
- 冷凍ムラをなくす連続運転機能(SFスイッチ)
- 使用冷媒(HFC)はオゾン破壊係数「ゼロ」

型 式	NPA-396	NPA-506
内寸(mm)	幅 奥行 高さ 1,160 500 670	幅 奥行 高さ 1,460 500 670
性 能	-25℃	
電 源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	161/176W	167/182W
庫 内 灯	無し	
付 属 品	バスケット×2・鍵×2	バスケット×3・鍵×2

●このカタログに掲載されている価格は、平成30年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

65 冷温機器

58 ピザ・パスタ

59 うどん・そば・ラーメン

60 ギョーザ・フライヤー

61 すし・蒸し器・サイロ類

62 製菓・ベーカリー用品

63 ディスプレイ用品

64 加熱調理器