

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20511-687	株式会社クイックパック	0564-59-3525

687 おひつ・おかゆ

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49 タイマー



① よろい 電気おひつ ごはん用 YD0-2

0967300 ¥172,000
 外寸:φ360×H250 電源:単相100V 100W
 容量:炊き上がりシャリ約6kg用
 保温温度:50~60℃
 ●木のぬくもりを生かし尚美味しいシャリを12時間保温
 ●フタ内側で結露を吸収する為、フキンは不必要
 ●外側はお手入れ簡単なウレタン塗装仕上(国産ひのき使用)
 ●内ナベは高級テフロン仕上
炊飯シート(250枚入) **As**
 0967210 ¥20,000

お寿司のシャリ、ご飯の保温に



電子保温コンテナ (ダイヤル式)

	外寸	容量	電源	商品コード	価格
②	1575XB	483×373×H256 20ℓ (5升)	100V/75W	0819810	¥80,000
③	1075XB	483×373×H179 10ℓ (2升)	100V/65W	0819900	¥76,000

材質:ポリプロピレン
 ●特殊遮熱外線フィルムヒーターを使用の為、温度のむらが少ない。
 ●ダイヤルひとつで簡単温度調節(15~75℃無段階)

50 濃度計他

51 炊飯器・スーフシャイ

さわらの呼吸がシャリに適度な湿度を補給!



④ エバーホット匠 江戸蓋タイプ NS-21E

1647930 ¥39,800



⑤ エバーホット匠 江戸蓋タイプ NS-24E

0811800 ¥43,800



⑥ エバーホット匠 のせ蓋タイプ NS-21N

1647920 ¥36,800



⑦ エバーホット匠 のせ蓋タイプ NS-24N

0811900 ¥40,800

44 給食用ハテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

品名	外寸(mm)	重量	材質	内鍋容量(MAX)	電源	消費電力	保温温度	電源コードの長さ	最長保温目安時間
④NS-21E	φ240×H162	約1.7kg	本体/さわら材 タガ/銅 ヒータープレート/ステンレス ポリエステル	5合	単相 100V (50Hz/60Hz)	50W	約36~42℃	2m	約60分
⑥NS-24E	φ275×H175	約2.1kg		7合					
⑥NS-21N	φ216×H192	約1.6kg		5合					
⑦NS-24N	φ248×H207	約2.0kg		7合					

●木地の呼吸がシャリに適度な湿度を補給し、さらにヒータープレートで握りやすい美味しい温度を保ちます。
 ●シャリのストック容器から小分けし、より良いシャリの状態でお客様へサービスができます。
 ※内容量によってシャリの乾燥時間に差が生じます。
 ※シャリ投入時の温度により落ち着くまで時間が掛かります。

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ



⑧ 象印 マイコンおかゆメーカー 粥茶屋 EG-DA02

5877310 ¥13,000
 0.5合~1合(0.18ℓ)
 付属品:おたま、計量カップ



⑨ タイガー 電気おかゆ鍋 CFD-B280

5877210 ¥8,000
 0.25合~0.75合(0.135ℓ)
 付属品:おたま、計量カップ



⑩ 電気発芽器 発芽のちから YC101G

6813240 ¥9,000
 約φ162×約H195
 電源:単相100V 50Hz/60Hz
 消費電力:16W
 容量:1合~2合(玄米約150g~300g)
 タイマー:約24時間(コンセント差し込み後、自動電源断)
 ●銅イオン+銀イオンのダブルイオン効果
 気になる発芽臭を大幅カット
 ●水交換不要で、24時間自動発芽タイマー付
 安全簡単に、2合の玄米を24時間で発芽

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)
⑧ EG-DA02	200×210×H185	60	2	単相100	300
⑨ CFD-B280	220×232×H186	50	2	単相100	220

48 温度計