

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20514-716	株式会社クイックパック	0564-59-3525

商品をWEBで探す 検索

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **TKG**

716

スイッチを入れると、瞬時に最高温度に達する効果率・高性能赤外線ヒーターを採用！
高熱量のヒーターで、すばやく、焼きムラなく焼き上げます。安全・安心の電気式！煙が出にくいので、クリーンな環境で調理できます。



9 電気式焼き鳥器 KYT-600-4
(DYK-82) ¥330,000
本体：954×209.5×H252
電源：三相200V 約4kW
有効焼面寸法：592×120
リード線2mプラグ付：設置3P20A引掛防水
付属品：専用鉄灸2本



ガス焼き溶岩焼きグリル

●溶岩で焼くと美味しい理由

溶岩焼きは熱の伝わり方が放射(輻射熱)であるため、遠火で強火を加えることになり、表面に焦げ目をつけ、旨み成分をとじこめます。



CS403

●面倒な火起し無し、簡単後片付け

溶岩への着火は、ガスコックをひねるだけ。
肉汁などの汚れは溶岩が焼ききってしまいますから、肉汁、油分の多い食材も後片付けの心配はありません。
使用後はそのまま冷ますだけで手間要らず。



3 ガス焼き溶岩焼グリル用 溶岩 (DYU-02) ¥8,000

5kg
●溶岩がもろく崩れるくらいになりますと、遠赤外線の放射率が低くなる為、溶岩の追加取替えの目安となります。(使用状況により異なります。)

4 ガス焼き溶岩焼グリル用 ステーキロストル (DYU-03)

CS402用 340×340×H48 ¥36,000
7-0716-0402 CS403用 480×340×H48 ¥48,000
7-0716-0403 CS404用 620×340×H48 ¥60,000

2 ガス焼き溶岩焼グリル CSシリーズ (DYU-01)

型 式	LPガス	13A	外形寸法(mm)	焼面寸法(mm)	消費量(kw)	溶岩量(kg)	ガス接続口径	質量(kg)	標準付属品	
CS402	7-0716-0201	7-0716-0202	440×610×H340	340×380	8.38	5.5	φ9.5	34	ブリッジ網各1枚	¥192,000
CS403	7-0716-0203	7-0716-0204	580×610×H340	480×380	12.6	7.5		46		¥252,000
CS404	7-0716-0205	7-0716-0206	720×610×H340	620×380	16.8	11		58		¥324,000
CS405	7-0716-0207	7-0716-0208	930×610×H340	330×380・470×380	21.0	13		75		¥418,000
CS406	7-0716-0209	7-0716-0210	1,070×610×H340	470×470×2	25.2	15		93		¥480,000



5 溶岩石焼台 NSY-1(1連) (DYK-69) ¥380,000

7-0716-0501 LPガス
7-0716-0502 13A
付属品：溶岩石4kg・ロストル16角 405mm×4本・灰受皿



6 溶岩石焼台 NSY-2(2連) (DYK-70) ¥530,000

7-0716-0601 LPガス
7-0716-0602 13A
付属品：溶岩石8kg・ロストル16角 750mm×4本・灰受皿

■仕様

型 式	外寸法(mm)			内寸法(mm)			ガス消費量(kw)		ガス接続口(mm)		点火方式	質量(kg)
	幅	奥行	深さ	幅	奥行	深さ	LPガス	13A	LPガス	13A		
NSY-1(1連)	405	630	380	265	320	80	9.01	10.68	15A RC1/2		マッチ点火	79
NSY-2(2連)	750	630	380	610	320	80	18.02	21.36				128

耐火レンガ：30mm厚 ユニバーサルバーナー：φ155

炭火と電気の良いを取り入れたガス輻射熱焼物器 ※詳しい説明は、P.714に掲載してあります。



7 ローストック串焼器 KY-2A

(DYK-18) ¥87,000
7-0716-0701 LPガス
7-0716-0702 都市ガス

535×230×H185

※⑦⑧の都市ガスを御注文の際は、ガス種を御指定ください。



8 ローストック串焼器 KY-22A

(DYK-19) ¥154,000
7-0716-0801 LPガス
7-0716-0802 都市ガス

1,026×230×H185

■仕様

型 式	KY-2A	KY-22A
アミ面	400×195	800×195
ガス量	4.65kw (4,000kcal)	9.30kw (8,000kcal)
接 続	10mm	LPG10mm 都市13mm
質 量	10kg	18kg

●付属品：串幅調節アングル・アミ・汁受皿

厨房機器・設備
炊飯器・保温ジャー
オーブンレンジ・コンロ
冷蔵庫・冷凍庫
フライヤー・関連用品
ゆで麺機・餃子焼機
焼物器・焼物用品・焼製・串・ハケ
釜めし・ビシバココンロ
シンク・シンク周り用品
作業台・キッチン収納