

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| パンフレット番号   | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20191-1263 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

1263

EBM 卓上用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

リビングタイプから本格的セラーまで多彩にラインアップ。



このページの全商品は






パンフレット・サービスフォン

パンフレット用品

ウォーターマ

理想のセラーを実現するロングフレッシュの「加湿循環方式」。  
上部通気孔から庫外の新鮮な空気を吸入して、下部通気孔から排出させる独自の空気交換システムで、庫内は常にフレッシュ。また、水受け皿の水を蒸散加湿しながら、おだやかに循環させます。ロングフレッシュは、いわば呼吸するワインセラーです。



ワインセラー  
ロングフレッシュ  
ST-SV140G (36本用)


商品コード

14 ブラチナ

15 マットグレー

7284311

7284321



ワインセラー  
ロングフレッシュ  
ST-SV270G (70本用)

商品コード


11 ブラチナ

12 マットグレー

7284600


7284700

⑤ ワインセラー  
ロングフレッシュ  
ST-401G (120本用)  
ブラウン 7284500



| 形 式         | ①④ST-SV140G          | ①⑫ST-SV270G    | ⑤ST-401G       | ⑬ST401FG II    |
|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 外 形 寸 法     | 604×591×H930         | 606×562×H1,513 | 750×570×H1,720 | 750×558×H1,720 |
| 有 効 内 容 量   | 135ℓ                 | 265ℓ           | 365ℓ           |                |
| 電 源         | 単相100V 50/60Hz       |                |                |                |
| 消費電力        | 143W                 | 150W           | 170/180W       |                |
| 電 熱 装 置     | 12/12W               | 41/41W         | 15/15W         |                |
| 温 度 調 節     | 6~18℃(2℃ステップ)        | 6~19℃          | 4~19℃          | 4~19℃          |
| 湿度調節加湿スイッチ＋ | (+) 80%以上、(-) 65~80% |                |                |                |
| 重 量         | 56kg                 | 80kg           | 98kg           | 99kg           |

世界が認めたワインセラーの逸品



GE ワインリザーブ モノグラム

50Hz 60Hz

⑦ZDWT240 1708700 1708710  
⑧ZDWR240 1708800 1708810

(ZDWT240は液晶ディスプレイガラスの採用により、  
ワンタッチでガラスが透明になり中を確認できます。)

| 型 式       | ⑦ZDWT240                   | ⑧ZDWR240 | ⑨PWJ5FAP       |
|-----------|----------------------------|----------|----------------|
| 外 形 寸 法   | 600×600×H870               |          | 512×578×H850   |
| 有 効 内 容 量 | 155L (57本)                 |          | 125L(29本)      |
| 電 源       | 単相50Hz/100V・60Hz/115V      |          | 単相100V 50/60Hz |
| 定格消費電力    | 50Hz/90W・60Hz/110W         |          | 90W            |
| 冷 却 方 式   | 冷気自然対流式(直冷式)               |          |                |
| 設 定 温 度   | 40°F(4℃)~65°F(18℃)/(1°F刻み) |          | 4℃~18℃(1℃刻み)   |
| 温 度 表 示   | 華氏(°F)                     |          | 摂氏(°C)         |
| 質 量       | 50kg                       |          | 40kg           |

●ワンタッチでワインにあわせた飲みごろ温度に設定できます。(赤ワイン:13℃・白ワイン:7℃)  
●ドアにUVカットガラスを採用。ワインの老化の原因となる紫外線を99%カットします。  
●熱交換パネルに結露する水分で、周囲の湿度に合わせて自動的に湿度を維持します。  
※⑦⑧は50Hz・60Hzをご指定下さい。  
※⑦⑧は温度表示が華氏(°F)になります。



⑬ ワインセラー  
ロングフレッシュ  
ST-401FG II (120本用)  
ブラウン 7289300



⑨ GE ワインセラー  
プロファル  
PWJ5FAP 1707200

料理演出用品  
和  
鍋物用品  
洋・中

喫茶サービス用品

グラス・ワイン・

カトラリー

キャンプロシリーズ