

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-1633	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1633

EBM ホール備品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

コココール 3色のLEDでお客からの呼び出しを表示。



①受信表示機 (3色モデル)
CL-100 8287800

サイズ	600×58×H210 (アンテナ部含まず)	表示方式	5桁2桁、着信順表示 (3色個別LED切替表示回路) : コール残数表示1窓
重量	1.5kg	コール残数表示	99件
電源	AC100V-50/60Hz	LED輝度調整	U/D式電子ボリューム方式・16段階
消費電力	約15W	チャイム音	ロータリー選択・9種類
受信周波数	315MHz	音量調整	U/D式電子ボリューム方式・16段階
受信方式	ASH方式 (Amplifier Sequenced Hybrid)	音響出力	300mw
受信感度	〜100dBm		
バンクコード(ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)		



②ナンバー消去機 CL-200 8287900

サイズ	240×80×H20
重量	165g (乾電池別)
電源電圧	3V (単3アルカリ電池×2本)
送信周波数	315MHz
バンクコード(ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)
操作モニタ	約5kHzの電子音 (ビピー) LED点灯



③送信機 スタンダード丸型 CL-300 8288000

サイズ	80×80×H33
重量	75g (乾電池別)
電源電圧	3V (単3アルカリ電池×2本)
送信周波数	315MHz
バンクコード(ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)
番号・色	番号 (1〜99)・色 (赤・黄・緑) (ディップスイッチにて設定)
操作モニタ	約5kHzの電子音 (ビピー) LED点灯

このページの全商品は



赤・黄・緑の3色表示。

呼ばれているテーブルが、スクにわかる。呼び出し番号を3色のLEDで色分け表示できます。テーブルのエリアごとにカラーを設定すれば、効率よく接客することが可能になります。

配線工事が不要。

送信機と受信機間を無線で接続する。先進のコードレス・テーブルチャイム・システム。設置にあたって配線工事が一切不要。コードレスなので送信機を設置する場所も選ばません。

先着順に番号表示。

受信表示機のディスプレイ部には、先着順に呼び出し番号を表示 (5件)。先に呼ばれたのがどの番号だったのかで悩む心配がありません。5件以上の呼び出しが同時にあった場合でも、受信表示機内のメモリに99件までそれを記録し、件数をサブディスプレイ部に表示 (表示されている呼び出し番号件数を含む) します。ディスプレイ部の番号を消去すると、連動して記録している呼び出し番号を読み込み、先着順にディスプレイ部に表示します。



④送信機 メニュー&ナフキン型 CL-301 8288100

サイズ	99×129×H99
重量	150g (乾電池別)
電源電圧	3V (単3アルカリ電池×2本)
送信周波数	315MHz
バンクコード(ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)
番号・色	番号 (1〜99)・色 (赤・黄・緑) (ディップスイッチにて設定)
操作モニタ	約5kHzの電子音 (ビピー) LED点灯



⑤送信機 カード型 CL-302 8288200

サイズ	60×85×H8
重量	36g
電源電圧	3V (アルカリボタン電池×2個)
送信周波数	315MHz
バンクコード(ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)
番号・色	番号 (1〜99)・色 (赤・黄・緑) (ディップスイッチにて設定)
操作モニタ	約5kHzの電子音 (ビピー) LED点灯



⑥送信機 レシートスタンド型 CL-303 8288300

サイズ	142×75×H62
重量	105g (乾電池別)
電源電圧	3V (単3アルカリ電池×2本)
送信周波数	315MHz
バンクコード(ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)
番号・色	番号 (1〜99)・色 (赤・黄・緑) (ディップスイッチにて設定)
操作モニタ	約5kHzの電子音 (ビピー)



⑦受信対応スピーカー CL-400 8288400

サイズ	80×80×H50 (アンテナ部含まず)
重量	154g
電源電圧	DC9V専用アダプタ
受信周波数	315MHz
バンクコード(ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)
音量調整	ボリューム式 (無線)
チャイム音	ロータリー選択・9種類
音響出力	300mw

「ソフトエコー」で呼び出しをスマートに演出!

※電波到達距離約60m(見通し距離)

スムーズに対応できる。

- お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。
- 間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。



ソフトエコー

⑧送信操作機 SE-500S 8459600
外寸: 125×205×H40 重量: 320g
電源: DC12Vアダプター (100V 50 / 60Hz)
受信機呼出容量: 最大50台 (×16CH=400台可能)

待ち時間を有効に活用できる。

- 自分の順番が来たことがハッキリと分かります。
- うるさい場所でも確実に呼ばれたことが分かります。



⑨受信機 SE-500J 8459700
外寸: 110×57×H18 重量: 80g
電源: マンガン充電電池 (持続時間約8時間)
※アラーム音&バイブでお知らせ。



⑩充電機 SE-500D 8459800
外寸: 297×80×H43 重量: 245g
電源: DC12Vアダプター (100V 50 / 60Hz)
充電時間: 12時間 (充電台数最大10台)
※受信機は別売です。

給食・洋・中・和・洋・中・銀器

漆器

メニュー用品

コピー関連商品

看板・機・提灯

椅子関連商品

ルーム関連商品

介護用品

事務用品・時計・チャイム