

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-200	株式会社クイックパック	0564-59-3525

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

200

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

① デジタル防水型温度計 AD-5604
 外寸：65×28×H140 2912000 防水
 重量：本体／約120g（電池含まず）
 温度センサー／約80g
 測定範囲：-50℃～300℃
 温度表示分解能：0.1℃（-19.9℃～199.9℃）
 1℃（-19.9℃～199.9℃以外）
 精度：±1℃（-30℃～250℃）
 ±2℃（-30℃～250℃以外）
 使用温度範囲：0℃～50℃（結露しないこと）
 オートパワーオフ：約1時間
 電源：単4形乾電池2個
 付属品：電池（モニタ用）、透明ソフトケース、
 センサー保護キャップ
 ●最高最低アラーム機能付
 ●データセーブ、ホールド機能付
 ●最高値／最低値メモリー表示機能付
 ●バックライト付

防水タイプ
（-50℃～300℃）

② 防水デジタル温度計 CT-430WP
 外寸：162×75×H35 2923200
 本体重量：262g
 測定範囲：-50℃～+250℃
 測定精度：±1℃（-30℃～150℃）
 分解能：0.1℃
 サンプリング：1回／秒
 電源：単4（1.5V）電池1個
 ●大型液晶で便利な防水タイプデジタル温度計。
 ●MAX／MINメモリー表示機能付。
 ●データホールド機能付。
 ●センサー取り外し可能。

防水タイプ
（-50℃～250℃）

③ 温度計 CT-450WR 防滴デジタル式 8365600
 測定範囲：-50℃～+250℃
 測定精度：±1℃（-30℃～+150℃）、
 ±2℃（上記以外）
 電源：単4（1.5V）電池1個
 寸法：本体／80×184×H40
 センサー／φ3.5×135
 コード／約100cm
 ●HI/LOアラーム機能、データホールド機能付。
 ●MAX（最高値）／MIN（最低値）メモリー表示機能付。
 ●（別売）サーミスタセンサー（防水対応）
 TS-01 7336000
 プローブ長さ：約2.0×103
 TS-02 7336100
 プローブ長さ：約3.5×103

防滴タイプ
（-50℃～250℃）

④ 温度計 CT-281WR 防滴型 ポケット式 8365700
 測定範囲：-50℃～+250℃
 測定精度：±1℃（-30℃～+150℃）、
 ±2℃（上記以外）
 電源：LR-44（1.5V）ボタン電池1個
 寸法：本体／80×112×H32
 センサー／φ4.5×103
 コード／約550
 ●データホールド、HI/LOアラーム
 MAX-MINメモリー機能付。

防滴タイプ
（-50℃～250℃）

⑤ 温度計 CT-280WR 防滴デジタル式 7344200
 測定範囲：-50℃～+250℃
 測定精度：±1℃（0℃～+100℃）、
 ±2℃（-50℃～0℃、
 +100℃～+150℃）
 ±3℃（+150℃～+250℃）
 最小表示：0.1℃
 電源：単4乾電池2個
 外寸：73×123×H19
 プローブの長さ：106
 コードの長さ：750

防滴タイプ
（-50℃～250℃）

⑥ デジタル温度計 AD-5601
 8377200 10
 外寸：70×39×H147
 標準露出型センサー AD-1214
 標準装備（φ1×リード線1m）
 測定範囲：-50℃～+200℃
 分解能：0.1℃・1℃
 精度：±0.3% rdg±1℃
 電源：9V006P乾電池付属
 保管温度：-20℃～+60℃
 ●-50℃～+1300℃の広い計測範囲
 （センサー別）

（-50℃～200℃）

⑦ Kタイプ熱電対ロープ AD-1215 8377300
 測定範囲：-50℃～+700℃
 センサー針寸法：φ3.2×160
 リード長さ：1m
 ●液体・ゲル測定用に適しています。

⑧ AD-1217 8377400
 測定範囲：-50℃～+750℃
 センサー寸法：φ12×100
 リード長さ：1m
 ●表面温度の測定に適しています。

⑨ 温度計 OT-530 アラーム付 2869100
 65×18×H100
 測定範囲：-50℃～+150℃
 精度：±1℃（-10℃～+100℃）
 ±2℃（その他の範囲）
 付属品：バッテリー（単4乾電池×2個）
 ●摂氏（℃）・華氏（°F）表示切替
 ●設定した温度を超えるとブザーで知らせます。
 ●調理温度の確認から、粉体、気体、液体の計測まで様々な用途に応用できます。

（-50℃～150℃）

⑩ デジタル温度計 Testo110 2870200
 外寸：57×42×H190
 ●-50℃～+150℃の低温域
 ※センサーは専用センサーを御使用ください。（別売）

（-50℃～150℃）

⑪ GT-110用 温度センサー 2870300
 測定範囲：-50℃～+150℃
 センサー部サイズ：φ4×125
 ケーブル長：1.5m

⑫ プロテクター ST-925 Testo110兼用 2869810
 ●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。

最高（MAX）、最低（MIN）をセット。
 セットした値から外れるとブザーが鳴る。
 温度管理に大変便利な温度計。

（-50℃～250℃） （-50℃～150℃）

温度計 デジタル式
⑬ CT-230 6721100
 コード：800
 測定範囲：-50℃～250℃
 最少表示：0.1℃
 測定精度：±1℃（-20℃～+100℃）
 寸法：65×18×H100
⑭ CT-250 6381600
 測定範囲：-50℃～+150℃
 最少表示：0.1℃
 コード：800
 寸法：64×18×H101
 重量：94g
 ⑬～⑭プローブの長さ：100
 電源：単4乾電池×1

（-10℃～110℃）

⑰ 温度計 PC-9400 デジタル電子式 0417200
 使用範囲：-10℃～+110℃
 寸法：66×20×H107
 コード：1m
 付属品：単4電池×1
 ●最高最低温度設定
 アラーム付

ストッカー・裏返し・
スリッパ類

オーブンウェア・
デリカプレート類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

はかり・タイマー・
温湿度計