

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-2008	株式会社クイックパック	0564-59-3525

Professional Best Collection

EBM Newアイテム


2008

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

Gastrovac®

科学ラボが生んだ減圧加熱調理器

自由に調節できる容器内の気圧と加熱温度が、新しい調理を創造します。



1 減圧加熱調理器
ガストロバック 6955200
電源：単相200V 消費電力：1.8kW
容器容量：10.5ℓ 液体物処理量：8.0ℓ
ヒーター：2,000W
到達圧力：20×10³Pa (1.5a×10²Torr)
※温度帯による。
質量：20kg
時間設定：1～99分
温度設定：10～150℃

1. 減圧
①減圧し容器内を真空状態に。
②食材の細胞内の空気が膨張。
2. 加熱調理
調理終了後、気圧を戻す際に食材内の空気の収縮。収縮に応じて回りの液体を引き入れる。
3. 気圧回復時
加熱するにより食材内の空気が膨張し「スポンジ効果」を生み出します。蓋を開ける際の気圧回復時に食材内の空気が収縮すると同時に、食材の浸っている液体が強制的に吸収されます。



ガストロバックの主な特長

容器内を減圧しながら加熱

容器内を低圧状態（無酸素状態）にすることにより沸点を下げ加熱するため料理へのダメージが少なく煮崩れにくく、食材の色合いや栄養分・旨みを損なわず歯ごたえのある食感を維持できます。また、調味液やだしの特長を効果的に浸透させることができます。

減圧効果が濃厚な味を創造

加熱することにより食材内の空気が膨張し「スポンジ効果」を生み出します。蓋を開ける際の気圧回復時に食材内の空気が収縮すると同時に、食材の浸っている液体が強制的に吸収されます。

加熱温度・減圧度を自由に調節

減圧度・加熱温度を食材に合わせて微妙に調節することができるため、自由度が高く、今まで出せなかった味覚にも挑戦することが出来ます。容器内の温度は付属の芯温計で計測することが可能。

2 防水型デジタル温度計 SN3000 3098900
寸法：54×40×H172
測定範囲：-56～306℃
表示分解能：0.1℃（-10℃以下、200℃以上は分解能1℃）
測定精度：±0.1℃本体精度（表示分解能1℃の時は±1℃）
防水保護等級：6 使用環境温度：-10～60℃
測定周期：約1秒 電源：単4乾電池2本付
付属品：標準センサー（SN3000-01）
ネックストラップ、本体ケース
●本体には、抗菌樹脂を採用、安心防水設計で、丸洗いが出来るので、大変、衛生的。
●文字高14mmの大液晶表示、しかも角度をつけてあるので、見易さも抜群。
●ホールド機能付。



3 防水食品用標準センサー
SN3000-01 3099000
測定範囲：-50～280℃
本体寸法：φ2（先端）、φ3（根元）×110
コード長：約1m、防水保護等級：7
●食品を中心に幅広く測定可能

4 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサー
SN3000-02 3099100
測定範囲：-50～280℃
本体寸法：φ2（先端）、φ3（根元）×110
コード長：約1m、防水保護等級：7
●ケーブル耐熱200℃の優れもの

5 防水高速応答センサー
SN3000-08 3099700
測定範囲：-10～200℃
本体寸法：φ1.3（先端）、φ2（根元）
コード長：約1m、防水保護等級：7
●先端極細で、応答速度を極力早くしたい方に。

6 クイックチェック芯温計
SN-820 4215400
本体部／90×43×H20
センサー部／φ3×112
測定範囲：-50～+350℃
（センサー部のみ）
測定精度：-50～+150℃…±0.8℃
+151℃以上…±0.0075H
※Hは随時測定温度
+251℃以上…±3℃
分解能：-9.9～+199.9℃…0.1℃
上記以外…1℃
使用環境：0～50℃
電源：電池CR2032 3V コイン電池
●本体は抗菌樹脂使用で衛生的。
●IP65で水まわりの使用も安心。
●調理衛生管理用校正温度計です。
●食品衛生規格基準に適合。



7 プロスケール
商品コード
5kg GS-500WT 2g単位で表示 1114500
10kg GS-510WT 5g単位で表示 1114600
本体材質：ABS樹脂
計量皿寸法：229×180
●見やすい超画面バックライト付液晶
●ボタンひとつで容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。
●オートパワーオフの省エネ設計（約4分）
●地域別重量加速度選択機能付
●キャリブレーション機能付（精度調整機能）
●電池付（単二電池4個）
【オプション部品 ACアダプタ AD-800BK 1114700】
コードの長さ：1.5m
【オプション部品 ステンレス皿 ZZ-900SV 1114800】
230×193×H17
●本体をキズから守るステンレスカバーです。
●計量皿にくぼみがあるので計量物が落ちにくい。



ガーデンでも、アウトドアでも



8 カセットフー マーベラス CB-MVS イワタニ
商品コード
FG フレッシュグリーン 5860000
SO サンセットオレンジ 5860100
外寸：321×377×H109（収納時） 321×372×H322（使用時最大）
材質：本体・トップカバー／SPCC（鉄）粉体塗装
ガス消費量：254g/h 最大発熱量：3.5kw（3,000kcal/h）
容器着脱方式：マグネット方式 連続燃焼時間：約70分
点火方式：圧電点火方式
●「トップカバー」と「風防リング」採用のW風防でアウトドアにも最適
●取り外し可能なトップカバーの大きな風防とバーナー周りを囲む風防リングのW風防で、風の気になる屋外での使用にも最適。
●取っ手付き本体で屋内外に持ち運び楽々
●イワタニアクセサリシリーズ専用セットアダプター付き
●便利な省スペース収納
●トップカバーを閉じてそのまま収納ができる優れもの。また、縦置き収納も可能です。

わかりやすい棒グラフ表示で、ガスバイブ 接続部のガス漏れをすばやくチェック



9 ガス漏れ検知器 testo 317-2 2877600
●電源を入れるだけで後は自動的にガス漏れをチェック
●音響アラーム付
（ガス濃度が高まると、アラーム音も大きくなります。）
●電池残量もディスプレイに表示

	メタンガス (CH ₄)	プロパンガス (C ₃ H ₈)
計測範囲	0～20,000ppm CH ₄	0～10,000ppm C ₃ H ₈
ディスプレイ表示	8セグメント グラフ	
	10,000ppm CH ₄	5,000ppm C ₃ H ₈
アラーム限界値	限界値を超えると警報が連続音になり、アラーム記号が点灯	
応答下限値	100ppm CH ₄ (メタン)	50ppm C ₃ H ₈ (プロパン)
応答速度 t90	約5秒	
暖気時間	60秒	
バッテリーの種類	単4乾電池×2 (アルカリ)	
動作温度	-5～+45℃	
アラーム音	85dB (A)	
付属品	ケース、ストラップ、乾電池	

暖房器具の設置、メンテナンス時に 現場のCO濃度をチェック



10 CO(一酸化炭素)警報器 testo 317-3
2877700
●調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能
●アラーム値の設定可能
●現場でCOゼロ点調整可能

	0～+1,999ppm
計測範囲	0～+1,999ppm
精度	±10ppm (0～+99ppm) 計測値の±10% (+100～+499ppm) 計測値の±20% (+500ppm以上)
分解能	1ppm
応答速度 t90	40秒
バッテリーの種類	単4乾電池×2
動作温度	-5～+45℃
付属品	ケース、イヤホン、ストラップ