

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-248	株式会社クイックパック	0564-59-3525

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

248

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

電気蒸器



- ① 蒸器 M-11 電気式 3079500
 定格電圧：単相100V
 消費電力：1.5kW
 温度調節：750W、1.5kW2段切換方式
 外寸：400×390×H270
 重量：12kg
 湯槽：11ℓ
 蒸気立上りまでの時間：30分
 蒸し台ノズル数：φ15×1穴
 ※角セイロ30cm、中華セイロ30cm3段まで使用出来ます。



- ② 蒸器 M-22 電気式 3079600
 定格電圧：3相200V
 消費電力：4.5kW
 温度調節：3段切換方式
 外寸：550×500×H300
 重量：20kg
 湯槽：22ℓ
 蒸気立上りまでの時間：30分
 蒸し台ノズル数：φ15×5穴
 ※角セイロ45cm、中華セイロ45cm3段まで使用出来ます。



- ③ 蒸器 YM-11 電気式 3078300
 定格電圧：単相100V
 消費電力：1.5kW
 温度調節：2段切換式（保温機能付）
 外寸：400×390×H270
 重量：12kg
 湯槽：11ℓ
 蒸気立上りまでの時間：30分
 蒸し台ノズル数：φ10×4穴
 ※角セイロは使用できません。
 ※中華セイロ（φ150）16ヶまで使用できます。



- ④ 蒸器 YM-22 電気式 3078400
 定格電圧：3相200V
 消費電力：4.5kW
 温度調節：3段切換式（保温機能付）
 外寸：550×500×H300
 重量：20kg
 湯槽：22ℓ
 蒸気立上りまでの時間：30分
 蒸し台ノズル数：φ10×9穴
 ※角セイロは使用できません。
 ※中華セイロ（φ150）27ヶまで使用できます。



- ⑤ 蒸器 YMA-60 電気式 3078500
 定格電圧：3相200V
 消費電力：6kW
 温度調節：3段切換式（保温機能付）
 外寸：670×550×H300
 重量：25kg
 湯槽：5ℓ
 蒸気立上りまでの時間：10分
 蒸し台ノズル数：φ10×12穴
 ※角セイロは使用できません。
 ※自動給水（15A）タイプです。
 ※中華セイロ（φ150）36ヶまで使用できます。



- ⑥ 蒸器 NES-450 手動給水式 電気式 3078700
 定格電圧：3相200V
 消費電力：3.0kW
 温度調節：サーモスタット可変式
 外寸：550×550×H340
 重量：29kg
 湯槽：18ℓ
 排水バルブ：25A
 蒸気立上りまでの時間：40分
 ※角セイロ39cmまで使用出来ます。
 ※付属品：吹き出し口キャップ（9個）・角セイロ用台（1個）



- ⑦ 電気式 蒸し器 スチーマン (台付) 1919600
 電源：単相100V
 消費電力：920W
 温度調節：強・中・弱 3段切換
 外寸：465×465×H230
 蒸し台ノズル数：φ25×4 127mm間隔四方
 ※中華セイロφ450まで使用可能です。
 ※中華セイロは別売になります。



- ⑧ 電気式 蒸し器 スチーマン (台なし) 1919700
 電源：単相100V
 消費電力：920W
 温度調節：強・中・弱 3段切換
 外寸：φ390×H175
 ※中華セイロφ270～φ360まで使用可能です。

※このページの電気蒸し器にセットされているセイロは全て別売りです。
 ※中華セイロはP245～P246、角セイロはP247、18-8角蒸し器はP243を参照して下さい。

シンク・作業台・食器戸棚

電磁調理機・コンロ類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・庖丁差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー