

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-456	株式会社クイックパック	0564-59-3525

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

456

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

ガス式炊飯機

「あと、ひと炊きほしい!」炊き上がりへのお客様のこだわりを追い炊き機能が実現! 従来の自動マイコン型には無い独自の炊き上がりを追求できます。



① 炊飯機 LG-606-100 立体型

商品コード	
LP 4286610	
13A 4286620	

- 炊き上がり感知に2つのサーミスターを使い感知温度調整を半分に押さえました。
- 日本の厨房の現状に合わせて、操作パネルのマイコンや電装部品を特殊防水ウレタンで包み、さらにケースでガードしました。業務用ならではの、遠征による電装部品の異常は、もう宿命ではありません。
- 防水ですら濡れた手でも大丈夫、凸凹したスイッチ類の突出がありませんので、スムーズに操作でき、操作による破損もほとんどありません。また、スイッチの数を減らし、操作を簡単にしました。
- 火力調節用の2つの電磁弁の一つに一体型2連装電磁弁を採用!
- ガス経路の安全性を確保して万に備えました。
- 関係省庁で定められる調理機の消毒は、消毒液を含ませた布で表面を拭いて消毒すること。耐食性に優れたステンレス製の外装は食品安全の必須条件。
- 失火反応の早いフレイムロッドによる立ち消え安全装置、食缶の異常温度に反応するハイリミットセンサー(異常温度上昇防止装置)、フェイルセーフ思想で設計された制御回路、何れもガス器具の安全技術の最高レベルです。

	仕様	精米炊飯能力	ガス消費量		電源	外形(mm)	炊飯容量
			LP (kg/h)	13A (kcal/h)			
①	LG-606-100	2段	14kg	1.3	16,000	725×633×H1,082	7kg (5升) ×2
②	LG-606-150	3段	21kg	2.0	24,000	725×633×H1,280	7kg (5升) ×3



⑥ ライスウォーマー ディスペンサー RCK-56

- 700×600×H870 5142700
単相100V使用
電力消費量450W
※発注の場合あらかじめ炊飯釜のメーカー名と機種を明示下さい。
- 自動リフトダウン機構で3釜をストックできます。
 - キャスターで移動はラクラク。
 - 保温しながら盛り付けできます。
 - 65℃±3℃に自動調節します。
 - 自動リフトアップ機構内蔵。
 - 運搬・盛り付けの省力化に。



② 炊飯機 LG-606-150 立体型

商品コード	
LP 4286510	
13A 4286520	

- 7.2用保温コンテナー(外形485×375×H256)を3段階載し、盛り付けラインへ移動させてそのまま盛り付け作業を、3コンテナー連続しておこなうことができます。3段階載した場合でも、盛り付けに楽なように盛り付けレベルは床から約90cmになるよう特別に設計されています。
- からになったコンテナーを取り外すときに、少し力を加えると受台は1段フリットアップし、半固定ストッパーの働きで盛り付け時の多少の力によって上下することがなく、つねに床から90cmの盛り付けレベルを保ちます。からになったコンテナーは受台の下へ1〜2個置いて使うことができます。コンテナーのふたは、盛り付け時「立てかけフック」に立てかけておきます。

⑦ ライスコンテナー ディスペンサー FK-5040

- 540×570×H870 5142600
コンテナー受台 435×365
総荷重調節範囲 30〜60kg
キャスターφ100
ウレタン2輪ストッパー付

- 7.2用保温コンテナー(外形485×375×H256)を3段階載し、盛り付けラインへ移動させてそのまま盛り付け作業を、3コンテナー連続しておこなうことができます。3段階載した場合でも、盛り付けに楽なように盛り付けレベルは床から約90cmになるよう特別に設計されています。
- からになったコンテナーを取り外すときに、少し力を加えると受台は1段フリットアップし、半固定ストッパーの働きで盛り付け時の多少の力によって上下することがなく、つねに床から90cmの盛り付けレベルを保ちます。からになったコンテナーは受台の下へ1〜2個置いて使うことができます。コンテナーのふたは、盛り付け時「立てかけフック」に立てかけておきます。

このページの①〜⑦



電気式立体炊飯機

高感度センサー(サーミスター+IC回路)。

ご飯(または変わりご飯)を自動的に炊飯。予約タイマーで出勤や開店時間に炊き上げるタイムリーなセットができます。本体は重ね式でスペースを取らず機能的な使用ができます。



〈主機能〉

- 炊飯予約タイマー(24時間)で、炊き始めの時間予約ができます。
- ふっくらとつやのある出来上がりで、むらし加減はお好みのセットができます。
- パネル上のマルチ表示器で炊飯工程を表示しますので炊飯状況が一目で判ります。

炊飯機 立体型 電気式

商品コード	
③ ERC-9N2 1段	5877400
④ ERC-18N2 2段	5877500
⑤ ERC-27N2 3段	5877600

モデル	タイプ	外形寸法(mm)	標準炊飯量	標準粥調理量	電気容量 三相200V	一次最大 電流値(A)	電源	本体重量 (kg)
③ ERC-9N2	1段	750 715 H 540	(3kg~6kg)	(0.3kg~2kg)	6kW	18	端子台受け	62
④ ERC-18N2	2段	750 715 H1092	(3kg~6kg) ×2段	(0.3kg~2kg) ×2	12kW	35	端子台受け	124
⑤ ERC-27N2	3段	750 715 H1345	(3kg~6kg) ×3段	(0.3kg~2kg) ×3	18kW	52	端子台受け	186

※付属品/食缶(蓋付)(ERC-9N2:1個、ERC-18N2:2個、ERC-27N2:3個)



⑧ 炊飯鍋 ガス用 角型 蓋付 アルミ

内寸	商品コード
5.4ℓ (3升炊)	345×345×H175 0816000
9ℓ (5升炊)	395×395×H185 0816100
12.6ℓ (7升炊)	450×450×H195 0816200



⑨ 炊飯鍋 ガス用 丸型 蓋付 アルミ

内寸	商品コード
5ℓ (3升用)	φ390×H170 0816600
9ℓ (5升用)	φ420×H190 0816700
12.6ℓ (7升用)	φ450×H210 0816800



⑩ 炊飯鍋 蒸気用 蓋付 アルマイト

内寸	商品コード
6.3ℓ (3.5升用)	480×300×H150 0816900
7.2ℓ (4升用)	510×330×H150 0817000

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・
ジュースディスペンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

炊飯器・ジャー