

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-460	株式会社クイックパック	0564-59-3525

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

460

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

IH炊飯器

1 升タイプの業務用
IH炊飯ジャー



① 炊飯ジャー NH-YG18
業務用 IH 象印 8332400

- 付属品：しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ
- 美しき長持ち・オールステンレスフタ、ステンレスボディ。
- 過酷な使用にも耐えるフックヒンジ構造。
- 連続炊飯もOK。
- ゴキブリ忌避板採用。
- 外して洗えるステンレス内ブタ。



炊飯ジャー土鍋IH炊きたて タイガー

商品コード
23 JKF-R100 3154610
24 JKF-R150 3154710

- 土のもつ蓄熱性、遠赤効果を最大限に活かしてふっくらおいしく炊き上げます。

甘み(旨み)をたっぷり引き出して
しっかり戻す高級タイプ



炊飯ジャー IH炊きたて タイガー

商品コード
25 JKC-F100 0793530
26 JKC-F180 0793630

- 無洗米、玄米コース付
- くっきりワイドクリア液晶
- W銅入5層遠赤特厚釜

熱効率が良い「銅入3層釜」
タイプに「パワフルIH」を採用



炊飯ジャー IH (炊きたて) タイガー

商品コード
27 JKH-A100 4470560
28 JKH-A180 4470760

- 玄米も炊けます。
- 白米、無洗米コース付。

旨み引き出す
「パワフルIH」



炊飯ジャー IH (炊きたて)
タイガー

商品コード
29 JKD-R100 5876350
30 JKD-R180 5876550

- 材質：本体・しゃもじ・計量カップ
／ポリプロピレン
内なべ・遠赤銅入3層釜
付属品：しゃもじ、計量カップ
●玄米、おかゆも炊けます。
●白米、無洗米コース付。



炊飯ジャー圧力IH真空内釜
象印

商品コード
29 NP-JF10 3153210
30 NP-JF15 3153310
31 NP-JF18 3153410

- 3段圧力IH炊飯(1.0 / 1.15 / 1.2気圧)
- 真空かまど釜(厚さ1.7mm)
- 保温温度選択(高め/標準)、保温経過時間表示
- 時計式2メモリータイマー
- 白米急速、玄米炊飯をはじめ多彩な炊飯メニュー



炊飯ジャー圧力IH 象印

商品コード
32 NP-HY10 3154410
33 NP-HY18 3154510

- 3段圧力IH炊飯(1.0 / 1.15 / 1.2気圧)
- 真空かまど釜(厚さ1.7mm)
- 保温温度選択(高め/標準)、保温経過時間表示
- 時計式2メモリータイマー
- 白米急速、玄米炊飯をはじめ多彩な炊飯メニュー

充実機能の圧力IH、
ベーシックタイプ



炊飯ジャー IH 象印

商品コード
34 NP-PE10 5876050
35 NP-PE18 5876250

- 薪き火炊き内釜構造で強力対流かまど釜(厚さ1.7mm)
- 黒まる厚釜(厚さ1.7mm)
- 保温温度選択(高め/標準)、保温経過時間表示
- 雑穀米専用フローで雑穀米をふっくら炊き上げます。
- 白米急速、玄米炊飯をはじめ多彩な炊飯メニュー



炊飯ジャー 圧力式 IH
サンヨー

商品コード
17 ECJ-IG10SW 7893250

- ※付属品：しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ポット・
ジュースデスベンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

炊飯器・ジャー



炊飯ジャー マイコン式タイガー

商品コード
19 JAG-G100 4286020
20 JAG-G180 4286120

- 付属品：しゃもじ、計量カップ



炊飯ジャー マイコン式 象印

商品コード
21 NS-WE10 3105030
22 NS-WE18 3105130

品名	外形寸法(mm)	炊飯容量(ℓ)	電源(V)	消費電力(W)		本体質量(kg)
				炊飯時	保温時	
① NH-YG18	275×370×H250	0.18~1.8	単相100	1,290	34	5.5
23 JKF-R100	267×373×H223	0.18~1.0	単相100	1,180	20.3	4.7
24 JKF-R150	297×400×H238	0.36~1.44	単相100	1,275	22.4	5.5
25 JKC-F100	260×355×H203	0.18~1.0	単相100	1,210	25.4	4.1
26 JKC-F180	287×383×H239	0.36~1.8	単相100	1,400	30.5	5.1
27 JKH-A100	260×355×H203	0.18~1.0	単相100	1,210	20.2	3.8
28 JKH-A180	287×383×H239	0.36~1.8	単相100	1,400	25.1	4.7
29 JKD-R100	262×351×H198	0.18~1.0	単相100	1,210	19.5	3.4
30 JKD-R180	288×381×H235	0.36~1.8	単相100	1,400	25.2	4.9
31 NP-JF10	250×360×H200	0.09~1.0	単相100	1,230	16.3	5.0
32 NP-JF15	280×390×H220	0.18~1.5	単相100	1,350	20.4	5.5
33 NP-JF18	280×390×H235	0.18~1.8	単相100	1,350	21.3	6.0
34 NP-HY10	250×360×H200	0.09~1.0	単相100	1,230	15.5	4.6
35 NP-HY18	275×395×H235	0.18~1.8	単相100	1,350	19.4	5.5
36 NP-PE10	255×375×H200	0.09~1.0	単相100	1,100	17.0	3.8
37 NP-PE18	280×405×H240	0.18~1.8	単相100	1,290	22.0	4.7
17 ECJ-IG10SW	264×342×H214	0.09~1.0	単相100	1,200	25.8	4.9
19 JAG-G100	244×335×H216	0.18~1.0	単相100	655	25	3.1
20 JAG-G180	274×363×H247	0.36~1.8	単相100	955	34	3.9
21 NS-WE10	250×335×H215	0.18~1.0	単相100	605	19.1	2.8
22 NS-WE18	280×365×H250	0.36~1.8	単相100	814	24.6	3.7

※23~36 保温時の消費電力は、1時間当り