

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-475	株式会社クイックパック	0564-59-3525

475

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

MIR電磁調理器

素早い立ち上がりのIH加熱でスムーズ調理。
加熱効率90%以上なのでとても経済的です。

このページの全商品は



①電磁調理器 卓上タイプ(1連)

商品コード
MIR-3T 3107500
MIR-5T 3107600



②電磁調理器 ローレンジタイプ(1連)

商品コード
MIR-3L 3107700
MIR-5L 3107800



③電磁調理器 卓上タイプ(2連)

商品コード
MIR-1033T 3107900
MIR-1035T 3108000
MIR-1055T 3108100



④電磁調理器 スタンドタイプ(2連)

商品コード
MIR-1033S 3108200
MIR-1035S 3108300
MIR-1055S 3108400

モデル	タイプ	外形寸法 (mm)			電気容量 三相200V	加熱 出力	リード線2m プラグ付	一次側定格 電流値 (A)	漏電ブレーカー (30mA) 加熱ユニット			本体 重量 (kg)
		間口	奥行	高さ					3kW用	5kW用	合計の場合	
① MIR-3T	卓上型 (1連)	450	600	H500	3.4kVA	3kW	接地3P-15A	10	3極:20A			30
MIR-5T		450	600	H500	5.6kVA	5kW	接地3P-20A	16		3極:30A		30
② MIR-3L	ローレンジ (1連)	450	600	H650	3.4kVA	3kW	接地3P-15A	10	3極:20A			35
MIR-5L		450	600	H650	5.6kVA	5kW	接地3P-20A	16		3極:30A		35
③ MIR-1033T	卓上型 (2連)	900	600	H500	3.4kVA×2	3kW×2	接地3P-15A×2	10×2	3極:20A×2		3極:30A	55
MIR-1035T		900	600	H500	3.4kVA×1 5.6kVA×1	3kW×1 5kW×1	接地3P-15A×1 接地3P-20A×1	10×1 16×1	3極:20A×1	3極:30A×1	3極:40A	55
MIR-1055T		900	600	H500	5.6kVA×2	5kW×2	接地3P-20A×2	16×2		3極:30A×2	3極:50A	55
④ MIR-1033S	スタンド型 (2連)	900	600	H1,000	3.4kVA×2	3kW×2	接地3P-15A×2	10×2	3極:20A×2		3極:30A	80
MIR-1035S		900	600	H1,000	3.4kVA×1 5.6kVA×1	3kW×1 5kW×1	接地3P-15A×1 接地3P-20A×1	10×1 16×1	3極:20A×2	3極:30A×1	3極:40A	80
MIR-1055S		900	600	H1,000	5.6kVA×2	5kW×2	接地3P-20A×2	16×2		3極:30A×2	3極:50A	80

●漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。 ●コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。

ガスに負けない強い火力。
ヒーター表面1,000℃の電気式。



⑤中華レンジNECR-600N 電気式

外寸: 600×750×H950
ゴトク内径: φ330
3166900



⑥中華レンジNECR-1200N 電気式

外寸: 1,200×750×H950
ゴトク内径: φ330
3167000



⑦電磁中華レンジ MCR-636B

外寸: 600×750×H750 3082800
ゴトク内径: φ310
●調理に両手がふさがっていても、足・ひざなどでフルパワーが出せるターボスイッチ付き。
●速い加速で各種の料理もスムーズにできます。
●温度を自在にコントロール。

モデル	熱板数 (火床)	電気	リード線 2m付	一次側定格 電流値 (A)	排水口	本体重量 (kg)
⑤NECR-600N	1	単相200V 6kW	直結	30	40A	136
⑥NECR-1200N	2	単相200V 12kW		60		266

●付属品: 中華鍋 (片手) / NECR-600N (1個)
NECR-1200N (2個)
中華鍋 (片手) サイズ: φ360

※電気接続が直結 (コンセント無) ですので、
工事が必要となります。

型 式	電気容量 三相200V	加熱 出力	リード線2m付き ・プラグ付き	一次側定格 電流値 (A)	ブレーカー容量 (A)	排水口	重量 (kg)
MCR-636B	5.6kVA	5.0kW	接地3P-20A	16	3極:30	40A	85

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

蒸し器・セロ類

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
庖丁差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー