

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-495	株式会社クイックパック	0564-59-3525

495

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

このページの全商品は



シンク・作業台・食器戸棚

電磁調理機・コンロ類

電子レンジ・オーブン・トースター

和食・寿司・おにぎり・抜型類

包丁・砥石・庖丁差し類

まな板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー



① ピザオープン NPO-3N

商品コード

単相 200V 3110500
三相 200V 3110510

外寸: 560×585×H425

庫内寸法: 437×450×H75×2段

電気: 単相200V仕様 / 単相 200V 3kW

三相200V仕様 / 三相 200V 3kW

リード線2m プラグ付: 単相200V仕様 / 接地2P-30A

三相200V仕様 / 接地3P-15A

能力(300℃で4分間燃焼): 8枚(8インチサイズの解凍ピザ)

本体重量: 30kg

●8インチピザ・8枚が、4分間で焼き上がる。ゆとりのパワー。

●サーモスタット(設定範囲: 50~350℃)による加熱温度セットと、

タイマー(0~15分)による時間セットの2つの組合せにより、各

種ピザに合った焼き加減が選択可能。

●焼き上がりベルが鳴る。お知らせ機能付き。

●庫内温度を理想のコンディションに保つ、蓄熱板・断熱材を採用。



③ ピザオープン PO-8RS 電気式

商品コード

単相 200V 0863100
三相 200V 0863200

付属品: 専用ターナー

●スイッチオンよりピザ焼温度(280℃)まで約20分。

準備時間をスピーディに短縮。

●遠赤外線塗装採用で、芯まで一層早く焼けるようになりました。8インチピザ8枚→3分~5分。

●焼き上がると、お知らせ音がなり、同時にタイマーランプが消えて、「焼き上がり」をお知らせします。



④ ベーキングオープン NBO-6 電気式

4292200

電源: 三相200V 6kW

(上ヒーター 3kW)

(下ヒーター 3kW)

モデル	外形寸法 (mm)			庫内寸法 (mm)			リード線2m付	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ		
NBO-6	1,250	800	H600	850	650	H220	接地3P-30A  プラグ付	150

※付属品: 焼き皿(380×530×H40 6枚取り平天板)×2枚、

耐熱オープンミット1組



⑥ ガス式 ピザオープン AP-605

商品コード

LP 6926010

13A 6926020

外寸: 630×430×H517

庫内寸法: 450×420×H230

ガス消費量: LPG 14.7kW

都市ガス 13.1kW

ガス接続口: LPG ゴム管口 φ9.5

都市ガス ゴム管口 φ13

重量: 25kg

付属品: 焼網1枚



⑤ ピザオープン P-116D 電気式

2721200

●熱の回りが早い、各段上下加熱方式の高

性能ピザオープン

●50~320℃まで調節可能な自動温度調

整器ダイヤル付。

●15分ベルタイマー付。約3分で8インチ

ピザを一度に6枚焼き上げます。



⑦ コンベクションオープン COS-100

1243200

●ベーカリーの他、ピザ・グラタン・オー

ブン料理にも最適です。また焼く・蒸す・

煮るのあらゆる調理に対応します。

② ピザオープン NPO-1.5N

3110600

外寸: 500×420×H235

庫内寸法: 340×360×H75

電気: 単相 100V 1.5kW

リード線2m プラグ付: 接地2P-15A

能力(300℃で4分間燃焼): 2枚(7インチサイズの解凍ピザ)

本体重量: 21kg

●7インチピザ・2枚を手軽に焼き上げる。コンパクトタイプ。

●サーモスタット(設定温度: 50~350℃)による加熱温度セッ

トと、タイマー(0~15分)による時間セットの2つの組合せ

により、各種ピザに合った焼き加減が選択可能。

●上火用、下火用、独立したヒータースイッチ方式で設定自在。

●庫内温度を理想のコンディションに保つ、蓄熱板・断熱材を採用。

品番	PO-8RS
外形寸法	W560×D570×H425
炉内寸法	W460×D460×H225
定格電圧	単相200V 三相200V
定格消費電力	12.5A 7.0A
プラグ形状	1P200V 3芯(20A) 3P200V 4芯(20A)
定格消費電力	2.4kW
温度調節範囲	50~350℃
温度調節方法	液体膨張式温度調節器
昇温時間	26℃→350℃ 約20分
収容量	8インチピザ8枚
外装	ステンレス製
重量	30kg
タイマー	0~15分

型式	P-116D
電圧	三相200V 50/60Hz (単相も可)
プラグ形状	※プラグは付いておりませんが、 接地で保護をお願いします。
電流	8.7A (単相15A)
消費電力	3kW
温度範囲	50~320℃
昇温時間	25分以内
	(サーモスタット280℃設定)
焼き能力	8インチピザ 6枚
タイマー	15分 ベル付
材質	ステンレス製 SUS430
庫内寸法	幅410×奥行410×高さ200
外形寸法	幅540×奥行600×高さ450
重量	40kg

外形寸法	W480×D525×H405
庫内寸法	3段 (トレイサイズ: 320×240)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1.350W/h MAX
温度調節	50℃~300℃
タイマー	0分~120分
能力	25gのクロワッサンなら 11分で24個が焼けます。
重量	18.5kg