

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-505	株式会社クイックパック	0564-59-3525

505

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

遠赤外線 倅生炭グリラー

●本物そっくりの木炭型セラミックをガスで加熱し調理する為、エキスを逃さず、中まで均一に、短い調理時間で焼き上がります。

〔遠赤外線 倅生炭とは〕

遠赤外線放射セラミックを成型したもので3種類の型状がセットされています。この倅生炭をガスで加熱すると波長の長い遠赤外線を高効率で放射、驚異的な熱浸透力で焼き上げます。天然炭（最高級炭）2〜3本併用で天然炭火の香りを得ることができます。

串受幅：自在可変 点火方式：圧電点火 付属品：鉄灸1本付

このページの全商品は



①KY型 (串焼タイプ)

	LP	13A
KY-85G	3111410	3111420
KY-120G	3111510	3111520
KY-155G	3111610	3111620
KY-190G	3111710	3111720



②KAH型 (ハイブリッド上下焼タイプ)

	LP	13A
KAH-115G	6213210	6213220
KAH-135G	6213310	6213320
KAH-155G	6213410	6213420

機種名	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	焼面寸法 間口×奥行(mm)	ガス消費量 (kW)	ガス接続口	重量 (kg)
① KY-85G	850×410×370	710×170	LP 8.96 13A 10.47	LP φ9 13A φ13	50
KY-120G	1,195×410×370	1,055×170	LP 13.44 13A 15.70	LP 20Aエルボ 13A 20Aエルボ	66
KY-155G	1,540×410×370	1,400×170	LP 17.92 13A 20.93	LP 20Aエルボ 13A 20Aエルボ	82
KY-190G	1,885×410×370	1,745×170	LP 22.40 13A 26.17	LP 20Aエルボ 13A 20Aエルボ	115



③KA型 (万能タイプ)

	LP	13A
KA-55G	4293810	4293820
KA-75G	4293910	4293920
KA-95G	5853910	5853920
KA-115G	5854010	5854020
KA-135G	5854110	5854120
KA-155G	5854210	5854220
KA-175G	6213110	6213120

機種名	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	焼面寸法 間口×奥行(mm)	消費量 13A kcal/h LPG kg/h	ガス接続口径 13A LPG
② KAH-115G	1,140×610×370	下火 620×365 上火 285×270	28,500 1.95	20A 20A
KAH-135G	1,340×610×370	下火 800×365 上火 435×270	33,000 2.30	20A 20A
KAH-155G	1,540×610×370	下火 1,000×365 上火 435×270	37,500 2.60	20A 20A



※GY-4

バーナーカバーを高熱(約750℃)にすることで、バーナーカバーに油やタレが付着せず煙の発生を大幅に低減。

グリラー 下火式強熱放射熱

④標準タイプ

バーナー数	LP	13A	外寸	焼面寸法	ガス消費量 (LP / 13A)
GY-4 (4本)	7369010	7369020	550×503×450	450×303	9.8 / 8.8kw
GY-6 (6本)	7369110	7369120	770×503×450	670×303	14.0 / 13.2kw
GY-7 (7本)	7369210	7369220	880×503×450	780×303	16.8 / 15.4kw
GY-9 (9本)	7369310	7369320	1,100×503×450	1,000×303	21.0 / 19.7kw

⑤強力タイプ

バーナー数	LP	13A	外寸	焼面寸法	ガス消費量 (LP / 13A)
GY-6S (7本)	7369410	7369420	770×503×450	670×303	16.3 / 15.4kw
GY-7S (8本)	7369510	7369520	880×503×450	780×303	19.2 / 17.6kw
GY-9S (10本)	7369610	7369620	1,100×503×450	1,000×303	23.3 / 21.9kw

ガス接続口径：LP / φ9.5 13A / φ13
付属品：焼きアミ・ロストル棒・ガスライター

バーナーカバーを高熱(約750℃)にすることで、バーナーカバーに油やタレが付着せず煙の発生を大幅に低減。



⑥ GKY-03A



⑦ GKY-04A

串焼器 ガス式

	LP	13A	外寸	焼面寸法	ガス消費量 (13A / LP)
⑥ GKY-03A	8377510	8377520	520×230×225	300×170	4.6 / 4.7kw
⑦ GKY-04A	8377610	8377620	1,000×230×225	645×170	9.1 / 9.4kw



⑨ YK-Z2

焼物コンロ 太くん

	LP	13A	外寸	ガス消費量 (LP / 12 / 13A)
⑨ YK-Z2	0844610	0844620	450×515×H270	0.67kg / 9.30kw

ガス接続口：LP / φ9.5ゴム管口 13A / φ13ゴム管口

付属品：天然石・ステンレスアミ

●マッチ点火式

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物用品・焼アミ・
焼物用品

包丁・砥石・
包丁差し類

まな板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー