

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-522	株式会社クイックパック	0564-59-3525

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

522

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

食品の表面に焼き目、焦げ目を付けます。 (焼き魚・ステーキ・魚のたたき・焼き豆腐・焼きおにぎり・製菓の焦げ目など)



①ガストーチ450AG オート ⑥
235×125×H228 5884600
重量: 670g (ボンベ未装着時)
※ボンベ別売、②をご使用下さい。
※逆さ使用可能。



②BP-450
カートリッジ
ガスボンベ ⑫
容量: 450g 1101000
※LPガス仕様です。



③ガストーチ 206オート
ソードガス ⑩
142×100×H188 7368500
重量: 460g (ボンベ未装着時)
※ボンベ別売、④をご使用下さい。



④ガストーチ用ボンベ
CT-200カートリッジ
ガスボンベ ③⑤
200g 7368600



⑤クッキングバーナー
CB-TC-CPRO イワタニ
8168110
外形寸法: 200×39×H72.5 (本体のみ)
重量: 200g (本体のみ)
※空気調節つまみを右方向 (時計方
向) に回すと広がった炎に、左方
向 (反時計方向) に回すと絞った炎に
調節することができ、色々なお
料理に対応します。
※安定プレートの装着で安定性が抜群で
す。(取り外し可能)
※ボンベ1本付。(⑥参照)
※逆さ使用可能。



⑦ガストーチ HD-2500
ハンディ パワートーチ ⑫
6927610
70×125×H236 (ボンベ装着時)
重量: 205g (ボンベ未装着時)
※ボンベ1本付。(⑨参照)
※逆さ使用可能。



⑧ガストーチ HD-X
ハンディ パワートーチ ⑫
7475500
195×90×H230 (ボンベ装着時)
重量: 600g (ボンベ未装着時)
※ボンベ1本付。(⑨参照)
※逆さ使用可能。



⑨トーチメイト190 ④⑧
(パワートーチ専用ボンベ)
容量: 190g 6927700
※⑦⑧専用です。



⑩タッチファイヤー ⑫
0838600
115×190×H240
(ボンベ装着時)
重量: 600g (ボンベ未装着時)
※ボンベ1本付、⑪をご使用
下さい。
※逆さ使用可能。



⑥カセットガス
パワーゴールド
イワタニ
3686300
容量: 250g



⑪カセットコンロ用ボンベ
NB-25 エベレスト (250g)
容量: 250g 1100000
3本パック×16(1ケース)
※ご注文の際は1ケース単位で
お願いします。



⑫ガストーチGEN SCT-530
160×58×H245 7843000
重量: 600g
●60秒の余熱後、完全逆さ使用が可能。
●便利な圧電着火式。



⑭ガストーチスパークエース
BT-20SP
137×25×H236 7843400
重量: 524g
●特殊な内部構造で耐風性が非常に高く
なっています。
●激しく振ったり、逆さ使用も可能です。
●便利な圧電着火式。



⑮ガストーチスパークエース
BT-20VX
151×52×H264 7843200
重量: 630g
●空気調節レバーの開閉で炎自由自在。
●レバーを引いて着火、消火。(連続使
用ボタン使用により連続使用可)
●誤作動防止機能付き
●逆さ使用も可能です。
●便利な圧電着火式。



⑯ガストーチスパークエース
BT-20Si
143×68×H215 7843300
重量: 500g
●逆さ使用も可能です。
●便利な圧電着火式。



⑰スパークエース専用ボンベ
R200 7843500
容量: 200g

⑬ガスボンベ PG300
容量: 240g 7843100
※専用ボンベです。
※SCT-530に最適。



⑱ハンドトーチガスバーナー
KB-45-1-2 3115700
火口サイズ: φ45×103
ガス消費量: 25.9kW (LPG)
火炎温度: 1,200℃
ホース: 2m
※LPガス専用です。



⑲ガストーチカバー 1970400
φ76×H162
●ガストーチに大理石模様のカバーをつ
けることにより、お客様の前で焼く演
出ができます。
●⑦・⑧のガストーチにご使用頂けます。

	①ガストーチ 450AG	③ソードガス 206オート	⑤クッキングバーナー CB-TC-CPRO	⑦パワートーチ HD-2500	⑧パワートーチ HD-X	⑩タッチ ファイヤー	⑫ガストーチ GEN SCT-530	⑭スパークエース BT-20SP	⑮スパークエース BT-20VX	⑯スパークエース BT-20Si
火炎温度	約1,800℃	約1,700℃	約1,400℃	約1,650℃	約1,800℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,480℃	約1,500℃	約1,450℃
燃焼時間	約5時間	約120分	約150分	約70分	約70分	約80分	約110分	約115分	約60分	約75分
点火方式	圧電着火	※	※	※	※	マッチ点火	圧電着火	※	※	※
カートリッジ ボンベ	②専用ボンベ BP-450 1101000 別売	④専用ボンベ CT-200 7368600 別売	⑥カセットガス パワーゴールド 3686300 1本付	⑨専用ボンベ トーチメイト190 6927700 1本付	⑪カセットコンロ 用ボンベ 1100000 1本付	⑬専用ボンベ PG300 7843100 1本付	⑰専用ボンベ R200 7843500 1本付			

カート・台車・棚
ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

焼物器・焼アミ・
焼物用品
餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温ホトル・
ジュースディスプレイ

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック