

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-525	株式会社クイックパック	0564-59-3525

525

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

ガスフライヤー スタンダードシリーズ

このページの全商品は



油の酸化が少なく、いつもきれい。

ホールヒートパイプにより、油が良く循環し、油温の局部的な上昇がなく、油の酸化を防ぎます。

フライヤー ニ槽式

	LP	13A
⑥ MGF-13WJ	8393810	8393820
⑦ MGF-18WJ	8393910	8393920
⑧ MGF-23WJ	8394010	8394020
⑨ MGF-30WJ	8394110	8394120

- 油温の急速加熱ができるので、ピーク時でもお客さまを待たせることなく、スピード調理ができます。
- 油の酸化が少なく、いつも新鮮おいしく提供できます。

フライヤー 一槽式

	LP	13A
① MGF-13J	8393310	8393320
② MGF-18J	8393410	8393420
③ MGF-23J	8393510	8393520
④ MGF-30J	8393610	8393620
⑤ MGF-40J	8393710	8393720



型式	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ×バック	油量 (ℓ)	ガス消費量		ガス接続口	
			都市ガス	LPガス	都市ガス	LPガス
① MGF-13J	330×600×H800×150	13	6.40kW (5,500kcal/h)	6.40kW (0.46kg/h)	15A	15A
② MGF-18J	430×600×H800×150	18	8.72kW (7,500kcal/h)	8.72kW (0.62kg/h)	15A	15A
③ MGF-23J	530×600×H800×150	23	11.6kW (10,000kcal/h)	11.6kW (0.83kg/h)	15A	15A
④ MGF-30J	680×600×H800×150	30	14.5kW (12,500kcal/h)	14.5kW (1.04kg/h)	15A	15A
⑤ MGF-40J	880×600×H800×150	40	17.4kW (15,000kcal/h)	17.4kW (1.24kg/h)	15A	15A
⑥ MGF-13WJ	630×600×H800×150	13×2	12.8kW (11,000kcal/h)	12.8kW (0.91kg/h)	15A	15A
⑦ MGF-18WJ	830×600×H800×150	18×2	17.4kW (15,000kcal/h)	17.4kW (1.24kg/h)	15A	15A
⑧ MGF-23WJ	1,030×600×H800×150	23×2	23.2kW (20,000kcal/h)	23.2kW (1.66kg/h)	15A	15A
⑨ MGF-30WJ	1,330×600×H800×150	30×2	29.1kW (25,000kcal/h)	29.1kW (2.08kg/h)	15A×2	15A×2
⑩ MGF-13FJ	330×600×H800×150	18	6.40kW (5,500kcal/h)	6.40kW (0.46kg/h)	15A	15A
⑪ MGF-12TJ	400×500×H400×65	12	6.40kW (5,500kcal/h)	6.40kW (0.46kg/h)	13mm (ゴム管口)	9.5mm (ゴム管口)

⑩ フライヤー ファーストフード用


	LP	13A
MGF-13FJ	8394210	8394220

⑪ フライヤー 卓上型

	LP	13A
MGF-12TJ	8393210	8393220

ガスフライヤー エクセレントシリーズ

比例制御方式で過熱加熱防止



コントロールパネル



油の酸化をよりいっそう防ぐため、バーナー制御に比例制御方式を採用。ガスの流量を最良の状態にコントロール、油の過熱加熱を抑えます。

- マイコン搭載により、100℃～240℃まで油温管理が正確にできます。
- 操作はすべてワンタッチパネル、正確で見やすいデジタル表示です。
- 比例制御により、油の酸化を防ぎ、しかもおいしく揚げます。
- マイコン制御により、油温の異常上昇や過熱防止などの安全システムも充実。
- 清潔感にあふれ、操作性も一段と向上しました。
- 熱効率が50%アップの、省エネタイプ。食材による油温低下に素早く対応。



フライヤー 一槽式 レギュラータイプ

	LP	13A
⑫ MXF-036	8394310	8394320
⑬ MXF-046	8394410	8394420
⑭ MXF-056	8394510	8394520

フライヤー ニ槽式 レギュラータイプ

	LP	13A
⑮ MXF-076W	8466110	8466120
⑯ MXF-096W	8466210	8466220

フライヤー 一槽式 ファーストフードタイプ

	LP	13A
⑰ MXF-036F	8394610	8394620
⑱ MXF-046F	8394710	8394720
⑲ MXF-056F	8394810	8394820



フライヤー ニ槽式 豆腐タイプ

	LP	13A
⑳ MXF-118TF	8394910	8394920

	型式	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ×バック	扉枚数	油量 (ℓ)	ガス消費量		ガス接続口	電気 (1φ100V) (50/60Hz) W
					都市ガス (13A)	LPガス		
タイプ レギュラー	⑫MXF-036	350×600×H800×150	1	15	8.14kW (7,000kcal/h)	8.14kW (0.58kcal/h)	20A	25
	⑬MXF-046	450×600×H800×150	1	20	11.0kW (9,500kcal/h)	11.0kW (0.79kcal/h)	20A	25
	⑭MXF-056	550×600×H800×150	1	26	14.0kW (12,000kcal/h)	13.3kW (0.95kcal/h)	20A	25
	⑮MXF-076W	700×600×H800×150	2	15×2	16.3kW (14,000kcal/h)	16.3kW (1.17kcal/h)	20A×2	50
	⑯MXF-096W	900×600×H800×150	2	20×2	22.1kW (19,000kcal/h)	22.1kW (1.58kcal/h)	20A×2	50
ファースト タイプ	⑰MXF-036F	350×600×H850×250	1	20	14.0kW (12,000kcal/h)	11.6kW (0.83kcal/h)	20A	25
	⑱MXF-046F	450×600×H850×250	1	28	19.2kW (16,500kcal/h)	16.8kW (1.20kcal/h)	20A	25
	⑲MXF-056F	550×600×H850×250	1	36	22.1kW (19,000kcal/h)	19.3kW (1.38kcal/h)	20A	25
豆腐 タイプ	⑳MXF-118TF	1,100×800×H800×150	2	20×2	27.9kW (24,000kcal/h)	27.9kW (2.00kcal/h)	20A×2	50

シンク・作業台・食器戸棚

電磁調理機・コンロ類

電子レンジ・オーブン・トースター

焼物用品・焼アミ・

餃子焼器・フライヤー

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー