

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-527	株式会社クイックパック	0564-59-3525

527

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

このページの全商品は




HiDEC 低周波 電磁フライヤー

HACCP対応・芯温75℃ 1分間

- 立ち上がりも早く、温度復帰力も抜群。過温でカラッと揚がります。
- 油煙や排熱が少ないので、空調費やダクトの設計費が少なく済みます。
- 中間加熱方式により、油の酸化・劣化を抑え油の消費にグリーンと差が出ます。
- 電磁誘導加熱方式だから炎を使わず、油の発火点(360℃)より低い低温加熱だから、火災の心配はありません。

おいしさ、省エネの秘密は
中間加熱方式。

発熱パイプ全面からの均一な低温加熱。油槽の中間に発熱部があるため、底部に対流を作らないので、油カスや、水分を沈澱させ、油の劣化が少ない。



喫茶・スナックに



① 電磁フライヤー BIFT-33EH
低周波 卓上型

8325100

付属品：フタ×1、フライバスケット×1、排油パイプ×1

コンビニ・レストランに



② 電磁フライヤー BIFT-35EH
低周波 卓上型

8325200

付属品：バックガード油切り×1、フタ×1、すくい網×1、天ぷらすべり板×1、敷き網×1、排油パイプ×1

とんかつ・天ぷら専門店、
お弁当屋さんに



③ 電磁フライヤー 低周波

商品コード

BIF-35EH 8325300
BIF-45EH 8325400
BIF-55EH 8325500

付属品：フタ×1、すくい網×1、敷き網×1、天ぷらすべり板×1、油缶×1

とんかつ・天ぷら専門店、
社員食堂に



④ 電磁フライヤー 低周波
二層式

商品コード

BIF-70WEH 8325600
BIF-90WEH 8325700

付属品：フタ×2、すくい網×2、敷き網×2、天ぷらすべり板×2、油缶×2

型 式	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	油量	電源	電圧	定格 消費電力	重量	コンセント
BIFT-33EH	330×450(473)×H400	8.8ℓ	単相	200V	2.5kW	36kg	Ⓐ
BIFT-35EH	350×600(608)×H400	16.5ℓ	単相	200V	3.5kW	45kg	Ⓐ
BIF-35EH	350×600(608)×H800	16.5ℓ	単相	200V	3.5kW	67kg	Ⓐ
BIF-45EH	450×600(608)×H800	21.8ℓ	三相	200V	5.3kW	78kg	Ⓐ
BIF-55EH	550×600(608)×H800	26.6ℓ	三相	200V	7.0kW	98kg	Ⓐ
BIF-70WEH	700×600(608)×H800	16.5ℓ×2	単相	200V	3.5kW×2	120kg	Ⓐ
BIF-90WEH	900×600(608)×H800	21.8ℓ×2	三相	200V	5.3kW×2	145kg	Ⓐ

電磁フライヤー(スタンドタイプ)



フライヤー 電磁式

商品コード

⑤ MSF-18K 3118300
⑥ MSF-23K 5583400
⑦ MSF-27K 5583500



⑧ フライヤー MSF-18KW
電磁式 5583300



⑨ フライヤー FIFS197 電磁式

商品コード

50Hz 7560500
60Hz 7560600

炎、ニクロム線を使わない誘導加熱方式(電磁)。引火、火災の心配がなく、しかも経済的。油はね、油煙のない低温加熱方式。

- 油温の過剰上昇を少なくする低温加熱方式。
- 低温加熱方式のため油の酸化・劣化を抑え、油を長持ちさせます。
- 槽内の油温を均一に保つ誘導加熱パイプ採用。
- 電力の85%以上を熱に変換する、高効率な低燃費。
- 正確な油温管理を実現するデジタルサーモスタット採用。

- 燃焼排気のない最新式の電磁誘導加熱は、ガス式のように周囲温度を必要以上に上げません。
- 中間加熱方式で、水、油カス等は加熱ゾーンから分離され、油の劣化を抑えます。
- 発熱部の全体が加熱し温度分布が良好なので、加熱ムラが減ります。
- 入/切キーを押して調理温度をセットするだけで加熱を開始します。

型式	外形寸法 (mm)	油量 (ℓ)	電源電力 3φ200V	プラグ形状 接地3P-30A	排油コック	本体重量 (kg)
⑤ MSF-18K	450 600 H800	21	5.3kW	Ⓐ	32A	40
⑥ MSF-23K	550 600 H800	27	7kW	Ⓐ	32A	45
⑦ MSF-27K	650 600 H800	36	7kW	Ⓐ	40A	50.5
⑧ MSF-18KW	870 600 H800 42(21×2)	5.3kW×2	32A×2	Ⓐ		80

※MSF-18Kの付属品：天蓋・油切り・仕切り網・油切り網・油こし・油缶・すくい網(各1個)
※MSF-23Kの付属品：天蓋・油切り・仕切り網・油切り網・油こし・油缶・すくい網(各1個)
※MSF-27Kの付属品：天蓋・油切り・仕切り網・油切り網・油こし・油缶(各2個)
※MSF-18KWの付属品：天蓋(各1個)・油切り・油切り網・仕切り網・油こし・油缶・すくい網(各2個)

型式	外形寸法 (mm)	油槽寸法 (mm)	油量 (ℓ)	電源電力	プラグ 形状	コード 長さ(m)	温度調整	重量 (kg)	安全装置
⑨ FIFS 197	500 600 H850 450 470 H120	19	三	200V 7kW	直結	2	50~200℃	60	バイメタル サーモスタット

付属品：蓋1個、スクリーン1個、底網1枚、コン網1枚、アゲ網1枚、アゲ板1個、オイル缶



油槽に凹凸がない、
お手入れ簡単 IH式フライヤー

⑩ 電磁フライヤー DF-3M3A

1612300

450×600(642)×950

電源：三相200V 5kW

油量：18ℓ

重量：42kg

付属品：油缶・油こし網・敷き網・油切り・油切り網・油煙蓋

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オープン・
トースター

焼物用品・焼アミ・
焼物器

餃子焼器・
フライヤー

マネ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー