

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-563	株式会社クイックパック	0564-59-3525

563

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

遠赤外線温蔵庫 インフラールシリーズ

●棚移動フリー

棚網の位置は自由に変えられます。また、使用時には、お料理ごと引き出せます。

遠赤外線温蔵とは

- 乾燥をおさえて温蔵が可能です。
- 食品表面の乾燥がおさえられます。●加温の必要がありません。
- 内蔵面から遠赤外線が均一に放射され、食材を適温で安定した状態で保ちます。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも食品の芯温を5℃～7℃も高く温蔵することができます。
- 遠赤外線は、庫内温度の初期上昇が非遠赤外線よりも5分～10分も早いので、扉の開閉によって低下した庫内温度の復帰も非常に早くなります。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも庫内の安定時温度を約5℃も高く温蔵しています。

このページの全商品は



①温蔵庫 NH-700M 遠赤外線式 インフラール 6001600

1,300×850×H1,365
付属品：ステンレス棚レール 6段分
ステンレスワイヤーラック 6枚
※シートパンは別売になります。

- 広い庫内スペース
扉が開きになり、中央に柱がないので庫内スペースが有効に使え、お料理の出し入れが簡単です。
- 安全なドアストッパー付
移動の時に扉が開かないように、マグネット式のストッパーが付いています。

②温蔵庫 NH-500M インフラール 6001300

600×795×H1,763
ステンレス棚レール8段付 (可変式)
φ125キャスター
(自在×2、固定×2)
※シートパンは別売になります。

- お料理の出し入れが簡単な2ドアタイプで、庫内温度の変化も少ない省エネ設計です。
- アルミシートパンが直に収納できますので、食材の出し入れが簡単になりました。

③遠赤外線温蔵庫 インフラール NH-350M 3098200

外寸：670×840×H1,460
内寸：470×655×H1,050
容量：350ℓ
付属品：ステンレス棚レール×7段 (可変式)

- 移動時に扉が開かないように、ラッチ式取手付き。
- 設置・移動がスムーズなゆとり容量タイプ。
- ※シートパンは別売になります。

④遠赤外線温蔵庫 インフラール NH-430M 3098400

外寸：710×890×H1,470
内寸：540×710×H1,050
容量：430ℓ
付属品：ステンレス棚レール×12段 (固定式)
使用可能なトレイ類 (1段)：標準ホテルパン (1/1サイズ)×H65×24枚 (2/1サイズ)×H65×12枚

- 移動時に扉が開かないように、ラッチ式取手付き。
- ホテルパン専用タイプ。
- コードクランプ・ワンステップストッパー・後面の手押しハンドル・側面の引き出し取手
- ホテルパンは別売になります。

⑤温蔵庫 NH-035G 遠赤外線式 インフラール 6569700

外寸：450×418×H370
※パンチングアルミ棚2枚付

⑥温蔵庫 NH-050G 遠赤外線式 インフラール 6569800

外寸：500×418×H485
※パンチングアルミ棚3枚付

⑦温蔵庫 NH-130G 遠赤外線式 インフラール 6001500

外寸：590×588×H721
※ステンレス棚レール3段・ステンレスワイヤーラック3枚付

- 2段重ね金具を使って、簡単に重ねて使用できます。
- 天板を付ければ、作業台や、軽量の器具を置くことができます。

⑧温蔵庫 NH-130 遠赤外線式 インフラール 4297000

外寸：590×588×H721
※オールステンレス扉タイプ

品番	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	庫内容量	製品重量	温庫制御方式	庫内温度 調整範囲	電流	適合トレイサイズ	棚ピッチ
①NH-700M	1,000×675×950	672ℓ	133kg (棚板含む)	PID 制御方式	常温～90℃	1,450W	455×655×25	30mm
②NH-500M	470×670×1,355	465ℓ	129kg (レール含む)	PID制御方式	常温～90℃	1,450W	455×655×25	30mm
⑤NH-035G	400×350×235	33ℓ	10.5kg (棚板含む)	バイメタル式 サーモスタット	65～85℃	300W	—	110mm
⑥NH-050G	430×350×350	53ℓ	18kg (棚板含む)	—	—	500W	—	105mm
⑦NH-130G	480×480×500	125ℓ	50kg (棚板含む)	PID 制御方式	常温～90℃	700W	413×413×30	30mm
⑧NH-130	480×480×500	125ℓ	50kg (棚板含む)	—	—	700W	413×413×30	30mm

※電源：AC100V 50/60Hz 電源コード2m ※温蔵方式は、庫内壁感熱式



⑨2段重ね金具 (2本組) インフラールNH-130用 7517600



⑩天板 (ステンレス) インフラールNH-130用 620×603×H10 7517700

シンク・作業台・食器戸棚

電磁調理機・コンロ類

電子レンジ・オーブン・トースター

焼物用品・焼アミ・焼網

餃子焼器・フライヤー

ウオーマー・釜めし・おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー