

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-590	株式会社クイックパック	0564-59-3525

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

590

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

世界に認められた高性能浄水システム 「シーガルフォー」



浄水器 カウンター据置タイプ シーガルフォー

商品コード
①X-1DS 8763800
②X-2DS 8763900

※付属品：専用カートリッジ1個

交換用カートリッジ

商品コード
RS-1SGH(X-1D用) 8763810
RS-2SGH(X-2D用) 8763910

型式	本体寸法(mm)	浄水量 (ℓ/分)	浄水能力 (トン)	重量 (kg)	交換用カートリッジ	
					RS-1SG	RS-2SG
①X-1D	φ127×H137(243)	約3.8	約3.8	1.3	○	—
②X-2D	φ127×H255(361)	約7.6	約7.6	1.9	—	○

※水量、使用量の違いによりカートリッジ交換時期が異なります。

●主な除去対象物
・人体に有害な微生物および細菌(ジアセチア等の寄生虫大腸菌等)
・人体に有害な化学汚染物質(トリハロメタンTCE、農薬、塩素等)
・嫌な味やにおい。

●付属のアダプターは国内仕様のほとんどの蛇口に対応できますが、蛇口先端の寸法や断面形状が特殊な蛇口によっては取り付けができないこともあります。

①直径が17.5mmまたは24mm以上の蛇口。(別売のアダプターで取付け可能な場合もあります。)

②先端から垂直部分が15mm未満の蛇口。 ③先端が四角い蛇口。

④先端がだ円形の蛇口。 ⑤シャワーの蛇口。

※その他にもメーカーによっては取付けできない蛇口があります。ご購入の際にはよくお確かめください。

ペーパー計



形 式	③ pH55	④ pH56
測定範囲	-2~16pH / -5~60℃	-2~16pH / -5~60℃
検出単位	0.1pH / 0.1℃	0.01pH / 0.1℃
精 度	±0.1pH / ±0.5℃	±0.05pH / ±0.5℃
ノイズ耐性	±0.1pH / ±0.3℃	±0.02pH / ±0.3℃
校 正	自動、1または2点式 下記2組の組み合わせ(7.01,6.86要) (pH4.01,7.01,10.01または4.01,6.86,9.18)	
温度補償	自動-5~60℃	
センサー	M56P(交換可能)	
外部環境条件	-5~50℃, RH最大100%	
電 源	4×1.5V (LR44型付属)	
電池寿命	約300時間	
オートオフ	8分の未使用でオートオフ	
寸法・重量	φ38×200、100g	
標準付属品	20mL pH4.0, pH7.01 サチュート入り標準液、 キャリングケース、電池、取扱説明書	

コンパクト型 pHメーター

商品コード
③pH55型 4018900
④pH56型 4019000

●IP67の防水機構。大型デュアルディスプレイを備えたpH、水温計です。
●pHの測定範囲は-2から16.0まで、-5.0~60℃迄の水温の同時測定が可能です。
●簡単に交換することが可能なpH電極はダブルジャンクション方式ですので耐汚染性能も高く安心してご使用いただけます。



⑧ pH計 PH5011 デジタル式 カスタム 8763300

⑨ pH計 PH5011A デジタル式 カスタム 8763400

※専用粉末液は必要ありません。
※持ちやすい、小型、軽量ポケットサイズ。
※センサー部が伸縮するので測定に便利です。
(23~80mm)

項目	⑧ PH5011	⑨ PH5011A
測定範囲	pH0.0~14.0	pH0.00~14.00
分解能	0.1	0.01
測定精度	±0.2	±0.01
サンプリング	3回/秒	
使用環境温度	0~+50℃, 80% RH以下	
寸 法	158×40×H34	
重 量	120g(電池含む)	90g(電池含む)
電 源	9V電池(006P)×1個	ボタン電池(LR44,1.5V)×3個
付 属 品	取扱説明書、電池ハードケース、標準液(pH7)、校正用ドライバー	



⑫ デジタルPHメーター DPH-2 8428610

寸法：45×30×H163
重量：90g
測定範囲：0.0~14.0pH
分解能：0.1pH
測定精度：±0.1pH (2.0~12.0pH)
測定温度：0~50℃ 自動温度補正
校正：3点校正 (pH4.0、7.0、10.0)
電源：ボタン型電池 (LR44) ×4個
材質：本体 / ABS樹脂
比較電極 / PBT樹脂
測定電極 / ガラス

防水保護等級：IP67

●使用後の洗浄は、水道水でOK。

●蒸留水は故障の原因になることがありますので使用しないで下さい。

●自動温度補正機能搭載

●食品、飲料製造工程管理、醸造、発酵食品の工程管理など、手軽にスピーディーにお使い頂けます。



⑤ pH計 ピッコロプラス ハンナ 8715800

※温度計付で測定水の温度も計れます。

pH計専用粉末液 8716200 付

⑥ pH計 ピッコロ ハンナ 8715900

※pH計専用粉末液 8716200 は別売です

形 式	⑤ ピッコロプラス	⑥ ピッコロ
測定方式	ガラス電極法・デジタル表示	
測定範囲	0~13pH / 0~70℃	0~13pH
精 度	±0.01pH / ±1℃	±0.01pH
温度補償	0~70℃ (自動)	
電 池	ボタン形電池3個	
サイズ	長さ260×幅29×厚さ15	長さ172×幅29×厚さ15
本体重量	約80g	
付属電極	H1295型(温度センサー内蔵) プラスチックボディ複合pH電極	H1280型(温度センサー内蔵) プラスチックボディ複合pH電極
付 属 品	pH7、pH4標準液・ミニドライバー	



⑦ pH計 ベッププラス ハンナ 8716000

※pH計専用粉末液 8716200 は別売です。

形 式	ベッププラス
測定範囲	0~14pH
精 度	±0.1pH (検出単位0.1pH)
使用温度	0~50℃
校 正	手動で2点校正
温度補償	—
電 池	ボタン形電池4個
サイズ	長さ175×幅41×厚さ23
本体重量	約78g

アルコールセンサー



⑪ アルコールセンサー HC-206 タニタ 5546200

寸法：93×32×H17
質量：約45g(乾電池含)
電源：アルカリ単4乾電池2本使用
測定方法：半導体ガスセンサー
表示方法：LCD12段階数値表示
●息を吹きかけるだけで酔い具合を12段階の数値で表示。
●携帯に便利なポケットサイズ。
※この商品は飲酒運転の可否を判断するものではありません。

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユラフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

冷・温水ボトル・
ジュースディスペンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック