

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-885	株式会社クイックパック	0564-59-3525

885

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
コフフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

清掃用品

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーシラン

効率収納用品・
グラスラック



① 厨房クリーナー X161CR 高水圧 厨ピカ君

50Hz 8532410 60Hz 8532420

- 厨房内を衛生的かつ機能的に保つための高圧洗浄機です。
- 厨房のすみずみ、手のとどかない所で高圧の水の力でよごれやゴミを吹き飛ばします。
- オプションを装着することによって、より広範囲、高効率に活躍します。

水 量	8.0ℓ/分
最大圧力	65kg/cm ²
吸入温度	60℃(MAX)
電 源	単相100V 14kW
寸 法	L435×W450×H745
重 量	27.0kg

〈付属品〉

- 高圧ホース(8.0m)
- 給水ホース(3.0m)
- 電源コード(3.0m)
- 洗浄ガン
- ノズル
(自在パターン式)
- 給水用フィルター



厨ピカ君(X161)用部品(オプション)

- ② 隙間洗浄用ランス 8532600
●やっかいな隙間厨房機器の底の汚れも楽々洗浄。
- ③ ロータリーブラシ 8532700
●床や壁の頑固な汚れも、きれいにブラシアップ。
- ④ ロータリージェットノズル 8532900
●動水力学が生みだした水圧パワーによる洗浄。



⑥ 高圧洗浄機 HD 4/8C 業務用 ケルヒャー

商品コード

50Hz 1102510

60Hz 1102520

寸法: 360×375×H325

電源: 単相100V

吐出水量: 400L/h

吐出圧力: 8MPa

最高給水温度: 60℃


モーター出力: 1.4kW

水道ホース: 7.5m

重量: 19kg

〈付属品〉

- 高圧ホース10m
- 450mmトリガーガン
- 400mmスプレーランス
- 3ジェットノズル (ノズル径034)



- 洗浄剤が使用可能
- 高さが調節できるハンドルと大きなキャスター付きで移動が大変楽です。
- トリガーガンには、ねじれ防止システム(AVS)が装備されているので、わずらわしいホースのねじれがありません。
- 3ジェットノズル
標準装備のノズルで3種類のモードが利用できます。ペンシルジェット(0°)、広角ジェット(25°)、洗浄剤塗布用の低圧ジェット(40°)であらゆる洗浄作業に対応します。

水道圧の約20倍の高水圧を噴射。



⑦ 洗浄機 AJP-1400 電気高圧式

2973000

外寸: 215×215×H480

単相100V・1,400W、

コード長さ5m

定格時間: 30分



⑤ 高圧洗浄機 MHW720 (清水専用) 8640200

寸法: 390×350×H750 ~ 940

電源: 単相100V

周波数: 50/60Hz共用

消費電力: 1,430W

最大水量 (L/min): 7 (420L/H)

許容水量: 60℃以下

電源コード: 2.5m

質量: 16kg

●水道圧の約35倍 (水道圧約0.2MPa) を実現するハイパワーと

余裕の水量を実現。

●水道使用に比べて洗浄時間の大幅短縮と約85%の水量節約。

AJP-1400用オプション部品



回転ブラシ
2973010

洗浄ブラシ
2973020

アンダーボディ
スプレーランス
2973030

バリアルアンダーボディ
スプレーランス
2973040

パイプクリーニング
キット
2973060

延長高圧ホース
(7.5m)
2973070

AJP-1400	
モーター	単相100V
周波数	50/60Hz
消費電力	1,400W
絶縁方式	二重絶縁
圧 力	8.5MPa
水 量	6.0ℓ/min
タンク 許容水量	40℃
コード長さ	5m
質 量	5.0kg
付 属 品	・ポン・バリアルアンダーボディスプレーランス ・延長ホース(5m)・高圧ホース(7.5m) ・高圧ホース(7.5m)・高圧ホース(7.5m) ・ワンタッチジョイント

強力スチームですっきり清潔。
水の補給も手間いらず。



⑧ スチームクリーナー SC 1402 ケルヒャー

8510310

電 源	100V 50/60Hz共用
消費電力	1,500W
タンク 容量	1.6ℓ
タンク 加熱温度	139℃
給水タンク容量	0.95ℓ
スチーム吐出圧力	0.35MPa(3.57kgf/cm ²)
ヒートタイム	約8分
本体寸法	L420×W340×H315
本体重量	6.5kg

- 〈標準装備品〉
- ホース一体型ヘッド
 - 延長パイプ(2本)
 - ノズルヘッド
 - 専用ノズル
 - 延長ノズル
 - スポットノズル
 - フロアブラシ

- ハンドブラシ
- ブラシ3個組
- アクセサリフック
- クロス(フロアブラシ用)(1枚)
- カバー(ハンドブラシ用)(1枚)
- RMS11 (スケール除去剤)(1袋)

145℃のスチームで
頑固な汚れをパワフル洗浄&殺菌



⑨ スチームクリーナー DE 4002 ケルヒャー

8738600



機 種	DE4002
電 源	100V 50/60Hz
ヒーター出力	1,500W
タンク 容量	2.4ℓ
タンク 加熱温度	145℃
最大吐出圧力	3.2kgf/cm ²
ヒートタイム	約15分
連続作業時間	連続可能
コードの長さ	2.9m
寸 法	L480×W305×H265
重 量	7.5kg

〈付属品〉

- ホース一体型ヘッド(1個)
- 延長パイプ(2本)
- フロアブラシ
- 専用ノズル
- スポットノズル
- ノズルヘッド
- ブラシ
- ハンドブラシ
- 延長ノズル
- クロス(フロアブラシ用)(1枚)
- カバー(ハンドブラシ用)(1枚)

理想的なカーペットクリーニング



モーター出力	1100/40W
吸引/洗浄水噴霧	
作業幅	230
吸引力 風量	54ℓ/sec
真空度	220hPa
噴霧量	1.0ℓ/min
タンク容量	
洗浄水/汚水	10/9ℓ
使用可能	
最高温度	50℃

⑩ カーペットリンスクリーナー Puzzi 100 ケルヒャー

8738700

電源: 単相100V (50/60Hz)

寸法: 665×320×H435 重量: 10.3kg

- ケルヒャーのリンスクリーナーは洗浄剤をノズルから噴霧し、汚れを浮き上がらせて吸い上げていく方法です。
- カーペットの奥深く入り込んだ汚れや頑固な汚れの場合には、まず最初に洗浄剤を吹き付け、その後再度洗浄剤を噴霧・吸引する2段階洗浄法が効果的です。