

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20205-201	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品
Kitchen article
Table article
Interior

201 調理機械

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS


ガス高速オープン

コンベックシリーズ

ガスの熱風が庫内を循環し、スピーディな強火力で、大量に調理ができます。

- シロッコファンによる熱風の循環により、焼きむらを抑えました。
- 本体は耐久性に優れたステンレス製です。
- ワンタッチ自動点火で点火・消火の操作も簡単。(連続放電点火)
- 調理温度の近い料理は同時に調理できます。

●構造図



※ケーキなどの調理は調理物の形状によって熱風を受けやすくなり、焼きむらや型くずれが発生する場合があります。
※茶碗蒸し、プリンなどの温度差に敏感な調理物は「ス」(気泡のあと)が入ることがあります。

卓上タイプ



次の操作をランプでお知らせします。ネクストサイン表示機能付。オープン皿は3段同時使用が可能。パンの種類によって3段階に発酵温度を設定できる、イースト発酵機能付。食材の乾燥を防ぐソフト仕上げ機能付。

- ① RCK-10AS a
LP ¥198,000
13A ¥198,000



電子レンジ機能をプラス

コンベック単独使用時オープン皿は3段同時使用が可能。コンベックと電子レンジの同時使用が可能。電子レンジですばやく中まで加熱し、コンベックの熱風で外からこんがら焼き上げます。

- ② RMC-1003-1 a

ガス	50Hz	60Hz
LP	¥219,000	¥219,000
13A	¥219,000	¥219,000

※ご注文の際には50Hz、60Hzを御指定下さい。

仕様

型 式	外形寸法 (mm)			庫内寸法 (mm)			質量 (kg)	庫内容量 (ℓ)	ガス接続	ガス消費量		電 源	最大消費電力 (W)	温度調節範囲 (°C)	タイマー設定範囲 (分)	付属品
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ				13A kW (kcal/h)	LPG kW (kg/h)					
RCK-10AS	470	645	586	300	300	245	35	22	φ9.5ゴム管	6.16 (5,300)	6.19 (0.442)	AC100V 50Hz/60Hz共用	75	100~300	1~99	オープン皿(3枚) オープン網(3枚) オープン皿取っ手(1個)
RMC-1003-1	580	575	530	300	300	290	49	26	4ガスグループφ13ゴム管 その他φ9.5ゴム管	6.16 (5,300)	6.16 (0.44)	AC100V 50Hz/60Hz専用	1,250 (コンベック100)	60~300	コンベック0~90 電子レンジ0~30	オープン皿(3枚)オープン網(3枚) ターンテーブル(1枚) オープン皿取っ手(1個)

中型タイプ

オープン皿が同時に3段使用ができます。温度とタイマーをセットするだけの簡単操作。



- ③ RCK-20AS3 a
LP ¥388,000
13A ¥388,000

連続放電点火
庫内容量/52ℓ
※操作部デジタル表示
※ソフト調理機能搭載



観音扉タイプ

- ④ RCK-20BS3 a
LP ¥448,000
13A ¥448,000

連続放電点火
庫内容量/52ℓ
※操作部デジタル表示
※ソフト調理機能搭載

- ⑤ RCK-20AS3+
RCK-20BS3用置台T-601
¥22,800 a
W600×D550×H665mm

大型タイプ

マイコン制御により温度と時間の設定を9つのメモリーに記憶させることができます。食材の乾燥を防ぐ、ソフト仕上げ機能を搭載いたしました。



- ⑥ RCK-30MA a
LP ¥670,000
13A ¥670,000

連続放電点火
庫内容量/103ℓ

- ⑦ RCK-30MA用置台 T-860
¥52,600 a
W860×D700×H620mm

中型タイプ・大型タイプ調理能力(参考)

料理名	めやす 設定温度 (°C)	調理時間 (分)	RCK-20AS3 RCK-20BS3	RCK-30MA
			標準調理量	標準調理量
たい姿焼き	220	15~20	6匹	16匹
さば塩焼き	250	6~10	36切	96切
ハンバーグ	220~250	8~12	24個	64個
冷凍ハンバーグ	220~250	10~15	24個	64個
鳥のもも焼き	220	12	24本	64本
グラタン	250	8~12	18個	48個
ピッツァパイ	200	5~8	6枚	16枚
バターロール	180	6~8	36個	96個
クッキー	160	10~11	54枚	144枚

仕様

型 式	外形寸法 (mm)			庫内寸法 (mm)			質量 (kg)	庫内容量 (ℓ)	ガス接続	ガス消費量		電 源	最大消費電力 (W)	温度調節範囲 (°C)	タイマー設定範囲 (分)	付属品
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ				13A kW (kcal/h)	LPG kW (kg/h)					
RCK-20AS3	600	685	874	420	335	370	63	52	TGφ13ゴム管、 LPGφ9.5ゴム管	9.30 (8,000)	8.40 (0.60)	AC100V 50Hz/60Hz共用	83 (50Hz) 90 (60Hz)	50~320	連続・1~99	オープン皿(3枚) オープン網(3枚) オープン皿取っ手(1個)
RCK-20BS3	600	668	874	420	335	370	63	52								
RCK-30MA	878	963	896	545	525	360	140	103	20A (R3/4)	24.4 (21,000)	23.4 (1.67)	AC100V 50Hz/60Hz共用	277 (50Hz) 300 (60Hz)	50~320	連続・0~99	オープン皿(8枚) オープン網(4枚) オープン皿取っ手(1個)

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房道具

卓上・まな板

調理用品

調理小物

調理機械

サービス用品

喫茶用品

鉄板焼用品

中華用品

厨房作業機器

キッチン用品

清掃用品

白衣長靴

消耗品