

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20205-269	株式会社クイックパック	0564-59-3525

269 サービス用品

ウォータークーラー



- ① RWF-12T2
ウォータークーラー
(12L冷水専用)
¥78,000 a
- マイコンで冷水温度を3段階(高・中・低)に自動調節できます。
 - 注水口が簡単に取り外せて、お掃除ラクラク。
 - 一目でタンクの水量が確認でき、取り外しも自在です。



- ② RWF-18T2
ウォータークーラー
(18L冷水専用)
¥84,000 a
- マイコンで冷水温度を3段階(高・中・低)に自動調節できます。
 - 注水口が簡単に取り外せて、お掃除ラクラク。
 - 一目でタンクの水量が確認でき、取り外しも自在です。



- ③ RWF-W12B2
ウォータークーラー
(12L冷温水兼用)
¥89,000 a
- 冷・温水切替自在:ボタンを押してワンタッチで切替
 - マイコン冷・温水3段階
 - フロート式水位計:貯水量が一目で確認。
 - ピアノタッチ式注水レバー:レバーを押し下げると注水できます。
 - 回転式茶こし受け:回転式で出し入れ自在。
 - 連続注水装置:給水レバーをロックすればOK。



回転式茶こし受け



- ④ RWF-W18B2
ウォータークーラー
(18L冷温水兼用)
¥98,000 a
- 冷・温水切替自在
 - マイコン冷・温水3段階
 - フロート式水位計
 - 連続注水装置
 - 回転式茶こし受け
 - ピアノタッチ式注水レバー



- ⑤ RWF-H12B2 卓上温水器(12L温水専用)
¥75,000 a
- 適温表示ランプ:湯温が使用可能温度になれば、ランプで表示。
 - マイコン温水3段階
 - 連続注水装置
 - 簡易清掃注水口
 - フロート式水位計
 - ピアノタッチ式注水レバー



- ⑥ RWF-30P3 ウォータークーラー
(冷水専用・水道直結)
¥76,000 a
- 自動温度調節
 - ソフトタッチ式注水ボタン
 - 冷水供給能力:6ℓ/h



- ⑦ RWF-CW30P(H) 浄水機能付
ウォータークーラー
(冷水専用・水道直結) ¥135,000 a
- 自動温度調節
 - ダブル浄水:抗菌活性炭と中空糸膜フィルターで浄水
 - ソフトタッチ式注水ボタン:電氣的スイッチを使用
 - 冷水供給能力:6ℓ/h

■ウォータークーラー仕様表

区 分	タンクトップ形 (冷水専用)		卓上ボトル形 (冷・温水兼用)		卓上ボトル形 (温水専用)	卓上水道直結型(冷水専用)	
	RWF-12T2	RWF-18T2	RWF-W12B2	RWF-W18B2	RWF-H12B2	普及タイプ RWF-30P3	浮水機能タイプ RWF-CW30P(H)
機 種 名	W252×D376×H601mm	W252×D376×H681mm	W300×D458×H560mm	W300×D458×H610mm	W300×D458×H560mm	W252×D376×H575mm	W246×362×H600mm
外 形 寸 法							
定 格 電 圧	100V		100V		100V	100V	
定 格 消 費 電 力 (W)	(冷水) 167/185(W)		151/155(W)		—	160/180(W)	160/170(W)
(50/60Hz)	(温水) —		600W		600W	—	—
設 置 ス ペ ー ス	本体周囲100mm以上		本体周囲100mm以上		ピッタリ据付	本体周囲100mm以上	
タンク 温 水・冷 却 タ ン ク	3ℓ		3ℓ		3ℓ	3ℓ	
容 量 貯 水 タ ン ク	9ℓ	15ℓ	9ℓ	15ℓ	9ℓ	9ℓ	3ℓ
冷 水 供 給 能 力	(※1)約7ℓ/h		(※1)約6ℓ/h		—	(※2)約6ℓ/h	
標 準 使 用 可 能 人 員	(※3)約55人		(※3)約50人		(※4)約40人	(※5)約50人	
冷・温 水 温 度	(冷水) 低:5℃、中:8℃、高:12℃		(冷水) 低:5℃、中:8℃、高:12℃		—	5~12℃	
(温水)	—		低:75℃、中:85℃、高:95℃		—	—	
使 用 可 能 時 間	(冷水) (※6)約30分		(冷水) (※6)約30分		—	(※6)約30分	(※6)約90分
(温水)	—		(温水) (※7)約75分		(※7)約130分	—	—
一 般 仕 様	マイコン制御(3段階)		マイコン制御(3段階)		マイコン制御(3段階)	固定式自動調節	
注 水 方 式	ワンタッチ式レバー		ピアノタッチ式レバー		ピアノタッチ式レバー	ソフトタッチ給水ボタン	
水 位 検 知 方 式	貯水タンク水位目盛り表示		フロート式		フロート式	—	
製 品 質 量	18kg		18kg		10kg	16kg	

(※1)周囲温度30℃、給水温度30℃、注水温度10℃ (※2)周囲温度30℃、給水温度25℃、注水温度10℃ (※3)一人当たり1時間125cc飲むものとして算出 (※4)一人当たり1時間300cc使用するものとして算出 (※5)一人当たり1時間200cc使用するものとして算出(噴水式のため約40%は排出されます) (※6)周囲温度30℃、給水温度25℃ (※7)周囲温度20℃、給水温度25℃

※上記の価格には消費税は含まれておりません。