

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20274-256	株式会社クイックパック	0564-59-3525

調理機械

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

256


餃子焼




GZ171形



GZ271形



GZ171形



GZ271形

1 蓋を閉めるだけの自動スタート!

- タッチパネルの簡単設定です。
- 残り時間をカウントダウン表示します。
- 焼きあがりにはブザーが知らせます。

2 経済性と均一調理!

- 少ない電力消費で早い焼きあがり。
- 鍋温度を敏感にコントロールし、鍋の温度ムラを追放。均一調理で人を選びません。

3 新機構 BSS(Balance seal system)を採用!

- 蓋のシール性を増し、蒸気の押さえ効果で、ぎょうさを芯まで蒸しあげます。
- 熱い湯気から手を守る〜「湯気逃がし」機構を実現!〜グリップを少し持ち上げると、熱い湯気が背後に抜けます。
- 三相電源用、単相電源用を用意しています。

4 お手入れは簡単!

- レバーを回せば、簡単に蓋がはずせてスリキリ洗えます。いつも美しくご愛用いただけます。

1 自動餃子焼機 1連式 [EGYB-09]

	電源	最大消費電力	最大電流	電源コード	供給水圧	調理時間設定	焼き鍋寸法	重量
GZ171B(単相)	単相200V 50/60Hz	3.0kW	15A	3芯 2.5m	0.5~2.0kgf/cm ²	調理、注水の各時間は、0~9分59秒まで可	200×370 1基	22kg
GZ171C(3相)	3相200V 50/60Hz	3.0kW	9A	4芯 2.5m	0.5~2.0kgf/cm ²	調理、注水の各時間は、0~9分59秒まで可	200×370 1基	22kg

※水圧2kgf/cm²以上の場合は、給水接続口に減圧弁を接続してください。

2 自動餃子焼機 2連式 [EGYB-10]

	電源	最大消費電力	最大電流	電源コード	供給水圧	調理時間設定	焼き鍋寸法	重量
GZ271B(単相)	単相200V 50/60Hz	6.0kW	30A	3芯 2.5m	0.5~2.0kgf/cm ²	調理、注水の各時間は、0~9分59秒まで可	200×370 1基×2	44kg
GZ271C(3相)	3相200V 50/60Hz	6.0kW	18A	4芯 2.5m	0.5~2.0kgf/cm ²	調理、注水の各時間は、0~9分59秒まで可	200×370 1基×2	44kg

※水圧2kgf/cm²以上の場合は、給水接続口に減圧弁を接続してください。



3 電気自動餃子焼器 NGM-5.6AT [EGYB-03]

11-0256-0301	¥638,000
サイズ:650×600×H250	
焼面サイズ:250×395(×2)	
電源:3相200V 消費電力:5.6kW	
電源:長さ2m プラグ付(接地 3P-20A ◎)	
給水口:15A 重量:65kg	
調理能力:餃子72個(12個×3列×2)	
●注水量、焼き上げ調節などお客様のマニュアルの自動化ができます。	
●少量でも大量でもムラなく均一に焼き上げます。	
●高感度サーモスタットの優れた加熱コントロール	

4 電気餃子焼器 NGM-420 [EGYB-04]

11-0256-0401	¥412,000
サイズ:420×470×H250	
焼面サイズ:360×385	
電源:3相200V 消費電力:3.9kW	
電源:長さ2m プラグ付(接地 3P-20A ◎)	
重量:37kg	
調理能力:餃子48個(12個×4列)	
●厚手の熱板による、ムラの少ない温度分布と高い熱効率で餃子を美しく、スピーディーに調理できます。	

5 電気多目的焼器 NGM-6A [EGYB-05]

11-0256-0501	¥798,000
サイズ:700×700×H300	
焼面サイズ:500×350	
電源:3相200V 消費電力:6kW	
電源:長さ2m プラグ付(接地 3P-20A ◎)	
給水口:15A 排水口:40A 重量:56kg	
付属品:蒸気ガード×1、熱板仕切×1	
●鉄板焼・グリドルに、注水、蒸らしなどの工程を追加、さらに、上蓋を閉じて焼くなど、様々な使い方ができます。	
●電子サーモスタット、調理タイマー、注水タイマー付で調理をマニュアル化できます。	

電気式餃子焼機 龍(ロン)

(南部鉄鋳物鍋)



量に応じて移動可能な水返しブロック



6 電気式餃子焼機 龍(ロン) GS-1STR-N (強力タイプ)1連 [EGYB-06]

11-0256-0601	¥158,000
サイズ:225×460×H260~270(開蓋時750~760)	
焼面サイズ:180×340×H40	
電源:単相100V 1.4kW コードの長さ:1.5m	
昇温温度:20℃~200℃(約7分30秒~12分)	
使用可能温度:190℃~220℃	
温度調節方式:可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)	
能力:20g×30個/3分 重量:17kg	
付属品:水返しブロック×1	

7 電気式餃子焼機 龍(ロン) GS-2STR-N (強力タイプ)2連 [EGYB-07]

11-0256-0701	¥298,000
サイズ:460×460×H260~270(開蓋時750~760)	
焼面サイズ:180×340×H40×2連	
電源:3相200V 5.4kW コードの長さ:1.5m	
昇温温度:20℃~200℃(約7分30秒~12分)	
使用可能温度:190℃~220℃	
温度調節方式:可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)	
能力:20g×30個×2/3分 重量:30kg	
付属品:水返しブロック×2	

8 電気式餃子焼機 龍(ロン) GS-1LTR-N (強力タイプ)大型 [EGYB-08]

11-0256-0801	¥298,000
サイズ:405×470×H280~290(開蓋時755~765)	
焼面サイズ:350×365×H40	
電源:3相200V 5.4kW コードの長さ:1.5m	
昇温温度:20℃~200℃(約7分30秒~12分)	
使用可能温度:190℃~220℃	
温度調節方式:可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)	
能力:20g×60個/3分 重量:30kg	
※水返しブロック無し	

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房道具

調理小物

庖丁まな板

製菓用品

調理機械

サービス用品

喫茶用品

鉄板焼、焼用品

棚厨房作業機器

台車、キッチンフック

清掃用品

白衣、長靴

消耗品