

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20284-642	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、ページ・番号・商品コードをご記入下さい。

冷・温水ボトル・ジュースディスペンサー

厨房用品

642

ファインセラミックフィルターが99.999%の細菌を除去。
見やすい液晶表示でカートリッジの寿命が一目でわかる。



お求めやすい
スタンダードタイプ
①ファインセラミック 浄水器
C-1 ブルー CW-101
8763100



世界初微炭酸水が作れる
ハイレードタイプ
②ファインセラミック 浄水器
C-1 ブラック CW-201
8763200

品名	ファインセラミック浄水器 C1 [シーワーン]	
品番	CW-101	CW-201
材料の種類	本体及び切替コック ABS樹脂、ステンレス	
ろ材の種類	ポリエチレン セラミック、活性炭、不織布	
ろ過流量	3.5ℓ/分	
使用可能な最小動水圧	0.05MPa (0.5kg/cm ²)	
浄水能力	総トリハロメタン	除去率80%
	遊離残留塩素	
	溶解性鉛	総ろ過水量7,500ℓ
	CAT	(JIS S3201での試験結果)
	2-MIB	
ろ材の交換時期の目安	ろ過流量50%	総ろ過水量7,500ℓ (JIS S3201での試験結果)
	約12ヶ月 (1日20ℓ使用した場合の月数)	
電源	リチウムコイン電池 (CR2354) ×1個	
本体サイズ	147×156×H300	194×156×H310
質量 (満水時)	2.90 (3.80) kg	4.20 (5.10) kg
付属品	切替コック、給水ホース	切替コック、給水ホース
	取り付け用付属品、コイン電池、結束バンド	取り付け用付属品、コイン電池、結束バンド、炭酸ボンベ

東レトレビノ

「粒状活性炭」と「多層構造中空糸フィルター」によるダブルろ過システムを採用。東レならではの最新技術が生きています。

360度自在に回転！ 収納できるロングノズル
首振り浄水口をシャワーで使いますか、それともストリート？
水仕事の時はシャワー、調理や飲料の時はストリートと使い分けられるうえ、浄水口は水の出る方向を変えられる首振り式。



③中空糸膜タイプ 浄水器
トレビノ流Ⅱ 白 SW-7J
7450400
本体寸法:最大径φ116×H239
本体重量:満水時1.3kg
ろ過材:ポリスルホン中空糸膜・粒状活性炭
活性炭・イオン交換樹脂
除去対象物質:残留塩素および濁度
標準ろ過水量:4ℓ/分

トレビノ流用部品 SWCJ 中空糸膜専用
交換カートリッジ
4299210
浄水を1日たっぷり20ℓ使用のご家庭でも、約1年間*
使え、経済的にもすぐれています。



据置型浄水器 クリンスイジャスト

④Z9 0793800
外寸:156×121×H263
カートリッジ UZC2000YT 0793900
外寸:105×105×H217
材質:本体/ABS樹脂・ポリアセタール、
カートリッジ/ABS樹脂
除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象9物質
●20リットル/日使用でカートリッジ交換は1年に1回。経済的です。
●取付工事不要のイージーオンタイプ
●フレキシブルノズルで吐水方向が自由自在。
●操作しやすいフロント切替レバー。

品番	Z9
カートリッジ品番	UZC2000YT
材質	本体/ABS樹脂、ポリアセタール 切替弁/ABS樹脂 ホース/ポリエチレン
ろ材の種類	不織布、活性炭、イオン交換樹脂、 中空糸膜 (ポリエチレン)
ろ過流量	3.0ℓ/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa
浄水能力 (JIS S3201での試験結果)	遊離残留塩素 (総ろ過水量40,000ℓ、除去率80%) 濁り (総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%) 総トリハロメタン (総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%) 溶解性鉛 (総ろ過水量10,000ℓ、除去率80%) CAT (総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) チトラクロエチレン (総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) トリクロエチレン (総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) 1,1,1-トリクロエチレン (総ろ過水量10,000ℓ、除去率80%) 2-MIB (総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%)
	ろ材交換時期の目安
	1日20ℓ使用で約12ヶ月 (浄水能力の低い総トリハロメタン基準)
	質量 (満水時)
	1.4kg (2.0kg)
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分 (海水) 金属イオン類 (溶解性鉛は除去可能)



据置型浄水器 クリンスイ スーパー STX

⑤SSX880 0794200
外寸:143×113×H203
カートリッジ SSC8800 0794300
外寸:103×103×H150
材質:本体/ステンレス、ポリプロピレン (ホース)、
ABS樹脂 (切替弁)
カートリッジ/ABS樹脂
除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた
除去対象13物質
「浄水器協会」で定められた除去対象2物質
※流量3リットル/分でお米研ぎや野菜洗いにもきれいな水をお使いいただけます。

品名	浄水器、クリンスイスーパー-STX SSX880
カートリッジ品番	SSC8800
材質	本体:ABS樹脂、ステンレス ホース:ポリプロピレン 切替弁:ABS樹脂
ろ材の種類	中空糸膜 (ポリエチレン)、活性炭、セラミック、イオン交換樹脂、不織布
ろ過流量	3ℓ/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa
浄水能力 (JIS S3201での試験結果)	遊離残留塩素 (総ろ過水量35,000ℓ、除去率80%)
	濁り (総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%)
	溶解性鉛 (総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)
ろ材の交換時期の目安 (1日20ℓ使用した場合の月数)	12ヶ月
	(浄水能力の低い溶解性鉛、総トリハロメタンを基準としております。)
質量 (満水時)	1.5kg (2.4kg)

適正水量を文字で知らせるトップモデル



⑥蛇口直結型浄水器 クリンスイ
CSP601 (SV)
0794650 外寸:124×132×H79
除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた
除去対象13物質
「浄水器協会」で定められた除去対象2物質
●浄水ナビゲーション、残量サイン、電池交換サインを文字でお知らせするデジチェックナビ
●カートリッジの汚れがひと目でわかるデジチェックウィンドー
※カートリッジ交換の目安:3ヶ月 (1日10ℓ使用の場合)
CSPシリーズ用交換カートリッジ
HGC9S
0794670

本体品番	CSP601-SV
カートリッジ品番	HGC9S
本体材質	ABS樹脂
カートリッジ材質	ABS樹脂
ろ材の種類	活性炭、セラミック、中空糸膜
ろ過流量 (初期流量)	1.6ℓ/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa
浄水能力	遊離残留塩素
	900ℓ
ろ過流量	濁り
	900ℓ
本体質量 (満水時)	310g (満水時430g)
電源	CR2032 (電池)
カートリッジ寸法	φ55×90
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分 (海水)、 金属イオン類など

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

冷・温水ボトル・
ジュースディスペンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーメーカー

効率収納用品・
グラスラック