パロマ(ガス炊飯器 まなでし君)

❶ PR-6AD(6ℓ) [EGSB-01] T

LP	13A	
11-0288-0101	11-0288-0102	¥148,000

❷ PR-6ADF(6ℓ・フッ素釜) [EGSB-02] T

LP	13A	
11-0288-0201	11-0288-0202	¥155,000

❸ PR-10AD(10ℓ) [EGSB-03] T

LP	13A	
11-0288-0301	11-0288-0302	¥158,000

❹ PR-10ADF(10ℓ・フッ素釜) [EGSB-04] T

LP	13A	
11-0288-0401	11-0288-0402	¥166,000

Point

お客様の好みに合わせて
炊飯方法を設定できますので
お店独自のおいしいごはんができます。

カレー・寿司・和食・洋食・中華など、お客様の好み・用途に応じて炊き分けることができます。

見やすい LED表示

コース	ごはんの目安
コース1	標準的なごはん向け
コース2	和食向け(こしがあり、あっさりしたごはん)
コース3	洋食向け(ふっくらとして、甘みのあるごはん)
コース4	中華向け(きれが良く、しっかりしたごはん)

また、調整ボタンにより、かたさ、粘り、甘みを調整できます。

■仕様

型 式	炊飯能力(ℓ)	外形寸法(mm) 高さ	幅	奥行	重量(kg)	ガス消費量(kW)	ガス接続(ゴム管)	電源	点火方式	安全装置
PR-6AD/6ADF	2.4～6.3	413	462	440	17.5	7.44	φ9.5(全ガス)	AC100V	AC100V(連続放電点火)	・立ち消え安全装置 ・釜セット検知装置 ・過熱防止装置
PR-10AD/10ADF	3.6～9.9	448	522	500	21.0	11.5	φ9.5(LP) φ13(LP以外)	AC100V	AC100V(連続放電点火)	

涼しい厨房

❺ パロマ ガス炊飯器 PR-303S(3ℓ) [EGSB-05] P

LP	13A	
11-0288-0501	11-0288-0502	¥26,000

❻ パロマ ガス炊飯器 PR-303SF (3ℓ・フッ素釜) [EGSB-06] P

LP	13A	
11-0288-0601	11-0288-0602	¥27,000

❼ パロマ ガス炊飯器 PR-403S(4ℓ) [EGSB-07] P

LP	13A	
11-0288-0701	11-0288-0702	¥30,000

❽ パロマ ガス炊飯器 PR-403SF (4ℓ・フッ素釜) [EGSB-08] P

LP	13A	
11-0288-0801	11-0288-0802	¥31,000

❾ パロマ ガス炊飯器 PR-360SS (涼厨)(3.6ℓ) [EGSB-16] L

LP	13A	
11-0288-0901	11-0288-0902	¥40,000

❿ PR-360SSF(涼厨) (3.6ℓ・フッ素釜) [EGSB-17] L

LP	13A	
11-0288-1001	11-0288-1002	¥48,000

⓫ パロマ ガス炊飯器 PR-6DSS(6ℓ) [EGSB-09] P

LP	13A	
11-0288-1101	11-0288-1102	¥36,600

⓬ PR-8DSS(8ℓ) [EGSB-10] P

LP	13A	
11-0288-1201	11-0288-1202	¥41,500

⓭ PR-10DSS(10ℓ) [EGSB-11] P

LP	13A	
11-0288-1301	11-0288-1302	¥45,500

⓮ パロマ ガス炊飯器 PR-81DSS (8ℓ・折れ取手) [EGSB-12] P

LP	13A	
11-0288-1401	11-0288-1402	¥41,500

⓯ パロマ ガス炊飯器 PR-101DSS (10ℓ・折れ取手) [EGSB-13] P

LP	13A	
11-0288-1501	11-0288-1502	¥45,500

型 式	立消え安全装置	異常加熱防止装置	火力調節	炊飯能力(ℓ)	外形寸法 幅	奥行	高さ	ガス消費量 LP(kW)	13A(kW)	ガス接続(mm)	重量(kg)
PR-303S(F)	●	●	●	0.8～3.0(4.5～16.7合)	412	337	330	2.79	2.79	φ9.5	6.2
PR-360SS(F)	●	●	●	1.0～3.6(5.6～20.0合)	455	381	372	3.14	3.22		9.5
PR-403S(F)	●	●	●	1.2～4.0(6.7～22.2合)	412	337	367	3.72	3.49		6.4
PR-6DSS	●		●	2.0～6.0(11.1～33.3合)	513	410	414	7.28	7.44		11.5
PR-8DSS	●		●	3.0～8.0(16.7～44合)	573	470	414	8.4	9.42	LP φ9.5 13A φ13	12.5
PR-81DSS	●		●		506	470	414				12.5
PR-10DSS	●		●	3.6～10.0(20～55合)	573	470	449	9.94	11.2		14.2
PR-101DSS	●		●		506	470	449				14.2

パロマ電子ジャー付 ガス炊飯器 フッ素釜

⓰ PR-3200S(3ℓ) [EGSB-14] P

LP	13A	
11-0288-1601	11-0288-1602	¥41,000

⓱ PR-4200S(4ℓ) [EGSB-15] P

LP	13A	
11-0288-1701	11-0288-1702	¥46,000

⓲ KYS 炊飯平ネット [ESHN-01]

サイズ		
小	70× 70cm(3升用)	11-0288-1801 ¥1,800
大	100×100cm(5升用)	11-0288-1802 ¥2,100

材質:ポリエステル100%
耐熱温度:200℃

⓳ ストロング 炊飯ネット [ESHN-02]

11-0288-1901 ¥2,600
材質:ポリエステル100%
サイズ:100×100cm(3升～5升用)
耐熱温度:220℃
●アミ目が格子状の為ずれにくく強度が強いタイプ。

⓴ KYS 業務用 炊飯用袋ネット [ESHN-03]

大(5升用)	底部径420(上部径470)×H400	11-0288-2001	¥3,300
小(3升用)	底部径280(上部径330)×H400	11-0288-2002	¥2,900

材質:ポリエステル　耐熱温度:240℃
●これ1枚でお米とぎからご飯の炊きあがりまで使用できます。

電子ジャー付 ※保温は最大12時間までフッ素樹脂加工釜	立消え安全装置	火力調節	タイマー	炊飯能力(ℓ)	寸法(mm)幅は取手寸法を含む 幅	奥行	高さ	毎時ガス消費量 LP(kW)	13A(kW)	ガス接続(mm)	重量(kg)	最大消費電力	コード長さ(m)
PR-3200S	●	●		0.8～3.0(4.4合～16.7合)	438	371	348	2.79	2.79	φ9.5ゴム管口	8.0	310W	1.5(中間スイッチ付)
PR-4200S	●	●		1.2～4.0(6.7合～22合)	438	371	385	3.72	3.49		8.6		

※上記の価格には消費税は含まれておりません。