

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-1273	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1273

厨房用品

清掃用品

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

このページの全商品は **乾湿両用型**

41 食品包装・容器

ハイパワー&高耐久性仕様で
広い場所もOK



- ① **パナソニック 業務用 掃除機 MC-G600WDP** F1
- 1177000 ¥70,000
 外寸:400×425×H450
 電源:単相100V 50/60Hz
 消費電力:1,150W
 吸込仕事率:260W
 集じん容量:1.4ℓ
 重量:9.5kg
 運転音:64dB
 吸水量:10ℓ
 コードの長さ:10m
 付属品:延長管(2本)、ホース(1本)、
 水用ノズル(1コ)、
 ワイド床用ノズル(1コ)、
 すき間用ノズル(1コ)
- 水切のいい「新型水用ノズル」を採用し、前後から水を確実にとらえて水切します。
 - ※可燃性、導電性の粉じんは吸いこませないでください。
 - ※引火性のものが滞留している場所では使わないでください。

高性能フィルターが
細かなホコリやゴミもキャッチ



- ② **ケルヒャー 乾湿両用 掃除機 NT27/1** F2
- 4324600 ¥40,000
 外寸:420×420×H525
 電源:単相100V 50/60Hz
 消費電力:1,150W
 集じん容量:27ℓ
 重量:7.7kg
 運転音:72dB
 吸水量:14ℓ
 コードの長さ:9.5m
 付属品:ベンディングパイプ付き1.9mサクシオンホース、
 メタルパイプ2本、フロアノズル、
 コーナーノズル、筒形フィルター、
 スポンジフィルター、
 ペーパーフィルターパック1枚

42 ダストボックス

43 キッチン洗浄・清掃用品

金属切粉が吸える!



- ③ **スイデン 乾湿両用 業務用 掃除機 SPSV-110 II** F1
- 8821510 ¥71,800
 外寸:370×410×H580
 電源:単相100V 50/60Hz
 消費電力:1,100W
 吸込仕事率:300W
 真空度:23kpa
 集じん容量:10ℓ
 重量:14kg
 運転音:77dB
 吸水容量:7ℓ
 コードの長さ:8m
 付属品:φ38T型フロアノズル組品継手付SPSV、
 φ38カットノズル、φ38スキマノズル大、
 φ38アルミ直管パイプ1本、
 φ38アルミ手元曲がり管パイプ、
 φ38ホース組品SPSV-110
- 金属切粉の吸取にも対応
 - 衝撃や転倒に強いステンレスボディ

軽量・コンパクトで持ち運びに便利



- ④ **スイデン 乾湿両用 掃除機 SAV-110R** F2
- 8821400 ¥31,000
 外寸:340×360×H485
 電源:単相100V 50/60Hz
 消費電力:1,100W
 吸込仕事率:285W
 真空度:23kpa
 集じん容量:8ℓ
 重量:8.2kg
 運転音:73dB
 吸水容量:6.5ℓ
 コードの長さ:8m
 付属品:φ32フロアノズルセット品SAV-110R、
 φ32スキマノズルセット品SAV-110R、
 φ32幅直管パイプ(2本組セット品)SAV-R、
 φ32ホースセット品SAV-110R
- フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単

37 カート・台車

38 作業台・シンク・

軽量・小型のポータブルタイプ



- ⑤ **パワーバキュームクリーナー SV-1SB-II** F2
- 6688020 ¥33,000
 外寸:330×330×H395
 電源:単相100V 50/60Hz
 消費電力:960W
 吸込仕事率:210W
 集じん容量:1.8ℓ
 重量:6.5kg
 運転音:80dB
 コードの長さ:5m
 風量:2.5m³/min
 付属品:アタッチメント(φ32)一式
 ・吸引ホース ・クレイパスツール
 ・延長パイプ(3本) ・丸ブラシ
 ・ドライノズル ・ウェットノズル
- 乾湿両用切換型**
- 強力小型モーター使用で吸引力アップ
 - 固体から液体まで、何でも吸引します。
 - フロー機構付で吹き飛ばし作業ができます。

手軽に使える小型軽量タイプ



- ⑥ **コンドル 乾湿両用 バキュームクリーナー CVC-108WD** F1
- 0102400 ¥36,300
 外寸:365×494×H740
 電源:単相100V 50/60Hz
 消費電力:1,100W
 吸込仕事率:389W
 真空度:13.7kpa
 集じん容量:10ℓ
 重量:約8.3kg
 運転音:76dB
 コードの長さ:10m
 風量:1.7m³/分
 吸水容量:6ℓ
 付属品:床ブラシ、延長管、サクシオンホース、
 すきまノズル、丸ブラシ、ウェットノズル
- 小回りが効いて狭い場所でも手軽に操作できます。
 - ボディフレームはサビに強いステンレスを採用
 - 吸水した汚水がモーター内部に入りにくい安全設計
- ※乾湿同時作業は行わないでください。
 乾湿作業の変更は一旦ゴミ(乾)・汚水(湿)を取り除いた後行ってください。

39 手袋・マスク・

40 帽子・エプロン・