

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-1565	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1565 卓上用品

鍋物用品 和・洋・中

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49 ビュッフェ関連

50 卓上器物 洋

51 料理演出用品 和

52 鍋物用品 和・洋・中

45 ロッカー・備品

46 カトラリー

47 バンケット・サービスワゴン

48 バンケット用品



①イワタニ カセットフー
(お知らせ機能付)
CB-ASF-35

3685300 ¥15,000
外寸:331×310×H87
最大発熱量:4.1kW(3,500kcal/h)
ガス消費量:296g/h
連続燃焼時間:約55分
点火方式:連続スパーク方式
安全装置:圧力感知安全装置
●「立ち消え」「ガス切れ」「こんろ。ガス缶の異常過熱」をプザーでお知らせ
※P1566-⑧のボンベをご使用ください。



②イワタニ カセットフー
ボー EX CB-AH-41

3685210 ¥10,500
外寸:337×302×H93
最大発熱量:4.1kW(3,500kcal/h)
ガス消費量:286g/h
連続燃焼時間:約55分
安全装置:圧力感知安全装置
●コトク部とコンロ側面部のVV風防
※P1566-⑧のボンベをご使用ください。



③イワタニ カセットフー雅
CB-WA-35

3801300 ¥10,000
外寸:350×293×H91
最大発熱量:3.5kW(3,000kcal/h)
ガス消費量:254g/h
連続燃焼時間:イワタニカセットガス使用時/約65分
安全装置:圧力感知安全装置
●シンプルで薄型デザインで洗練された和の空間を演出
※P1566-⑧のボンベをご使用ください。



④イワタニ
カセットフー・エコプレミアム
CB-EPR-1

3801230 ¥7,800
外寸:344×282×H90
最大発熱量:2.9kW(2,500kcal/h)
ガス消費量:210g/h
連続燃焼時間:約72分
安全装置:圧力感知安全装置、他
●風の影響を抑える多孔式バーナー
炎口を小さくして細かく配置。炎の長さが短く、
風の影響を受けにくいバーナーです。
※P1566-⑧のボンベをご使用ください。



⑤イワタニ カセットフー
達人スリムⅡ CB-TAS-1

3685113 ¥6,500
外寸:338×272×H84
最大発熱量:3.3kW(2,800kcal/h)
ガス消費量:約236g/h
連続燃焼時間:約70分
安全装置:圧力感知安全装置、他
●テーブル面からコトクまでの高さが74mmの薄型コンロ
●お手入れしやすいフッ素コート天板
●炎が上方向に出て広がりにくいタテ型バーナー
※P1566-⑧のボンベをご使用ください。



⑥カセットコンロ
エベフレーム HK-42H

0164800 ¥12,000
外寸:327×286×H106
最大発熱量:4.0kW(3,400kcal/h)
ガス消費量:290g/h
連続燃焼時間:約60分
点火方式:電圧点火方式
安全装置:圧力感知安全装置
●容器(ボンベ)誤装着防止機構
●本体フレームの風防効果により屋外使用にも最適
※P1566-⑧のボンベをご使用ください。



⑦カセットコンロ
エベフレーム EF-35V

1099810 ¥6,800
外寸:345×280×H93
最大発熱量:3.5kW(3,000kcal/h)
連続燃焼時間:約60分
安全装置:圧力感知安全装置
汁受反転防止装置
●ハイカロリバーナーにより強火から
弱火まで炎が安定。熱効率アップ
※P1566-⑧のボンベをご使用ください。



⑧イワタニ カセットフー
ウィンドブレイクコンロ
風まる CB-KZ-1

3685900 ¥8,000
外寸:359×278×H115
最大発熱量:3.5kW(3,000kcal/h)
ガス消費量:約250g/h
連続燃焼時間:約66分
安全装置:圧力感知安全装置
点火方式:圧電点火方式
●ダブル風防ユニットによって、
強風でも強い加熱効果です。
●キャリングケース付
※P1566-⑧のボンベをご使用ください。



⑨イワタニ カセットフー
マーベラスⅡ CB-MVS-2

5860010 ¥20,000
外寸:380×329×H110(収納時)
380×329×H324(使用時最大)
最大発熱量:3.5kW(3,000kcal/h)
ガス消費量:240g/h
連続燃焼時間:約70分
安全装置:圧力感知安全装置、他
●風の影響を抑える多孔式バーナー
炎口を小さくして細かく配置。炎の長さが短く、
風の影響を受けにくいバーナーです。
●「トップカバー」と「風防リング」のVV風防で、風
の気になる屋外での使用にも最適です。
※P1566-⑧のボンベをご使用ください。



⑩ハンディガスレンジ K-32

8035940 ¥6,000
外寸:334×271×H105
最大発熱量:3.2kW(2,750kcal/h)
ガス消費量:232g/h
連続燃焼時間:約65分
安全装置:圧力感知安全装置
※P1566-⑩のボンベをご使用ください。



⑪マイコンロ・エコ

3135300 ¥7,500
外寸:337×280×H99
最大発熱量:2.6kW(2,300kcal/h)
ガス消費量:203g/h
連続燃焼時間:約74分
●3.2kW(2,700kcal/h)相当の省エネタイプ
●内炎式バーナーの消火で高火力・高効率
●ヒートパネル搭載
※P1566-⑪のボンベをご使用ください。



⑫マイコンロ・テラ KC-326

3130900 ¥6,000
外寸:335×275×H106
最大発熱量:3.5kW(3,000kcal/h)
ガス消費量:250g/h
連続燃焼時間:約60分
安全装置:圧力感知安全装置
●ヒートパネル搭載でガスが最後まで使えます。
●中火二段火力調整機能付
※P1566-⑪のボンベをご使用ください。



⑬焼杉卓上コンロ用木枠
21431

0082800 ¥5,500
内寸:350×290×H70
切り込み幅:115
材質:焼杉